

CLIP top BLUMOTION pour portes minces

Fixation aisée

Possibilité de portes minces à partir de 8 mm

Notre charnière CLIP top BLUMOTION 110° pour portes minces convainc techniquement par la fonctionnalité éprouvée de Blum, avec le confort de réglage habituel, le mécanisme CLIP et l'amortissement BLUMOTION intégré. Le système de fixation novateur EXPANDO T permet de fixer de manière sûre des faces minces de différents matériaux. Aucun perçage du boîtier n'est néces-

saire. Utilisez une grande variété de matériaux pour les faces à partir de 8 mm. Grâce à l'encombrement 0, la charnière CLIP top BLUMOTION pour portes minces s'utilise aussi bien pour les applications standard que pour les blocs-tiroirs à l'anglaise et les tablettes coulissantes.

La qualité jusque dans les moindres détails



BLUMOTION intégré dans le bras de charnière



Interrupteur pour la désactivation de BLUMOTION



Fixation de l'embase sur la position standard




Système de fixation novateur EXPANDO T



Pour en savoir plus sur notre système de fixation EXPANDO T.

www.blum.com/EXPANDO_T_1



Montage sans perçage du boîtier



Placer les tourillons dans les perçages...



... Serrer les vis, le tour est joué



Montage et démontage aisés grâce au mécanisme CLIP

Informations utiles à la commande

Porte en applique, montage semi-applique, porte encastrée			
	Boîtier	☐	EXPANDO T
Charnière	Ressort	Couleur	
CLIP top BLUMOTION	●	NI ONS	71B453T
CLIP top	●	NI	71T453T
CLIP top	○	NI	70T453T.TL
Les différentes situations de montage peuvent être obtenues en modifiant les positions de vissage correspondantes.			



Réglage pratique en 3 dimensions habituel

Accessoires			
	☐	Cache bras de charnière	
Impression / Emboutissage	Inscription	Couleur	
Non imprimé	–	NI ONS	70.4503
Estampé	Blum	NI	70.4503.BP

Domaine d'utilisation et conseil de mise en œuvre

EXPANDO T est adapté pour la fixation des ferrures Blum sur des faces de meubles en matériaux minces. En cas de stabilité et de résistance suffisantes, il est possible de mettre en œuvre des matériaux de face à partir d'une épaisseur de 8 mm.

	☐	Cache boîtier	
Charnière	Couleur		
CLIP top BLUMOTION	NI ONS		70T4504
CLIP top	NI		70T4504

Matériaux testés par Blum	Couple de serrage minimal (Nm)
Panneau agglo (résistance à la traction > 0.4 N/mm ²)	1.5
MDF (résistance à la traction > 0.6 N/mm ²)	1.5
HDF	2
Compact	2
Composites Solid surface	2
Granit	3
Matériau composite Quartz	3
Panneaux de céramique	3

	☐	TIP-ON pour portes	
Version	Charnière	Ressort	
Version courte	CLIP top	○	956.1004
Version longue	CLIP top	○	956A1004
Version longue	CLIP top	●	956A1006

Décharge de responsabilité

Blum décline toute responsabilité en cas d'utilisation d'EXPANDO T avec des matériaux non mentionnés ou en combinaison avec des ferrures d'un autre fabricant. Nous recommandons de faire exécuter le montage par un fabricant de meubles expérimenté.

	☐	Limiteur d'angle d'ouverture	
Angle d'ouverture	Couleur		
85°	Gris profond		70T4503
92°	RAL 7037 gris poussière		70T4503.09

- Avec ressort
- Sans ressort
- NI Nickelé
- ONS Noir onyx