

Zawias CLIP top BLUMOTION do cienkich frontów

Łatwy montaż

Możliwość zastosowania frontów o grubości od 8 mm

Nasz zawias CLIP top BLUMOTION 110° do cienkich frontów wyróżnia się pod względem technicznym sprawdzoną funkcjonalnością Blum z dużym komfortem regulacji, mechanizmem CLIP i zintegrowanym systemem hamowania BLUMOTION. Innowacyjny system mocowania EXPANDO T pozwala bezpiecznie zamontować cienkie fronty z najróżniejszych materiałów. Nie wymaga on

wiercenia pod puszkę. To otwiera możliwość zastosowania frontów o grubości od 8 mm. Dzięki zerowemu uskokowi zawias CLIP top BLUMOTION do cienkich frontów pozwala obok standardowych rozwiązań na realizację również szuflad wewnętrznych i tackowych.

Dopracowany w każdym detalu



BLUMOTION zintegrowany w ramieniu zawiasu



Możliwość dezaktywacji BLUMOTION



Mocowanie prowadnika w pozycji standardowej




EXPANDO T – innowacyjny system mocowania



Więcej informacji o naszym systemie mocowania EXPANDO T.

www.blum.com/EXPANDO_T_1



Montaż bez konieczności wiercenia otworu pod puszkę



Należy umieścić kołki w otworach...



dokręcić wkręty i... gotowe.



Prosty montaż i demontaż dzięki technice CLIP

Informacje o zamawianiu

Drzwi nakładane, drzwi bliźniacze i drzwi wpuszczane			
	☐ Puszka	☐ EXPANDO T	
Zawias	Sprężyna	Kolor	
CLIP top BLUMOTION	●	NI ONS	71B453T
CLIP top	●	NI	71T453T
CLIP top	○	NI	70T453T.TL
Różne sytuacje kątowe osiąga się poprzez odpowiednie pozycje mocowania.			



Sprawdzona i łatwa regulacja w 3 płaszczyznach

Akcesoria			
	☐ Zaślepka na ramię zawiasu		
Nadruk / Tłoczenie	Logo	Kolor	
Bez nadruku	–	NI ONS	70.4503
Tłoczenie	Blum	NI	70.4503.BP

Obszar zastosowania i zalecenie montażowe

EXPANDO T jest przeznaczony do mocowania okuć Blum w meblach z cienkimi frontami. Przy odpowiedniej stabilności i wytrzymałości można zastosować fronty o grubości od 8 mm.

	☐ Zaślepka puszkii zawiasu		
Zawias	Kolor		
CLIP top BLUMOTION	NI ONS		70T4504
CLIP top	NI		70T4504

Materiały sprawdzone przez Blum	Minimalna siła docisku(Nm)
Płyta wiórowa (rozciąganie poprzeczne > 0.4 N/mm ²)	1.5
MDF (rozciąganie poprzeczne > 0.6 N/mm ²)	1.5
HDF	2
HPL	2
Materiały mineralne	2
Kamień naturalny – Granit Nero Assoluto	3
Kamień sztuczny – kompozyt kwarcowy	3
Płyty ceramiczne	3

	☐ TIP-ON do drzwi		
Rozwiązanie	Zawias	Sprężyna	
Wersja krótka	CLIP top	○	956.1004
Wersja długa	CLIP top	○	956A1004
Wersja długa	CLIP top	●	956A1006

Wyłączenie odpowiedzialności

Firma Blum nie ponosi odpowiedzialności za zastosowanie EXPANDO T w połączeniu z niewymienionymi materiałami lub okuciami innych producentów. Montaż powinien wykonać doświadczony stolarz.

	☐ Ogranicznik kąta otwarcia		
Kąt otwarcia	Kolor		
85°	Ciemnoszary		70T4503
92°	RAL 7037 ciemnoszary		70T4503.09

- Ze sprężyną
- Bez sprężyny
- NI Niklowany
- ONS Czarny onyx