

CLIP top BLUMOTION CRISTALLO

www.blum.com

 blum®

Memo

i

Máxima calidad hasta en el más mínimo detalle



BLUMOTION integrado en el brazo



Interruptor de desactivación de BLUMOTION



Fijación de la base en la posición estándar.



Recubrimiento del frente posible hasta 19 mm

Siempre produce una buena impresión

La nueva CLIP top BLUMOTION CRISTALLO combina la comodidad de ajuste habitual y el mecanismo CLIP con una técnica perfeccionada en un espacio mínimo. Gracias al sistema integrado BLUMOTION, las puertas con luna o vidrio se cierran de modo suave, silencioso y por lo tanto seguro.

Además de las aplicaciones estándar, CLIP top BLUMOTION CRISTALLO también permite, gracias a la entrada 0, el uso de cajones o módulos extraíbles interiores.



CLIP top BLUMOTION CRISTALLO



Posicionamiento más sencillo gracias al nuevo calibre adhesivo



Montaje sin herramientas mediante clip



Desmontaje sencillo mediante desengatillado



Ajuste en 3 dimensiones sencillo conforme a lo habitual



CLIP top BLUMOTION CRISTALLO con base para adherir a la vitrina de vidrio



La nueva base para encolar también hace posible la realización de frentes sobresalientes en los lados

Información de pedido

Recubrimiento angular, tope central, montaje interior				
<input type="checkbox"/>	Cazoleta	<input type="checkbox"/>	CRISTALLO	
<input type="checkbox"/>	Bisagra	Muelle	Color	Ref.
	CLIP top BLUMOTION	●	NI ONS	71B4500C
	CLIP top	●	NI	71T4500C
	CLIP top	○	NI	70T4500CTL

Placa de cazoleta CRISTALLO			
<input type="checkbox"/>	Material del frente	Color	Ref.
	Vidrio/luna	Niquelado mate	70T4568C
	Luna	Niquelado especial	70T4568C

Base CRISTALLO			
<input type="checkbox"/>	Material del frente	Color	Ref.
	Vidrio/luna	Niquelado mate	175M4C20N

Accesorios				
<input type="checkbox"/>	Impresión/estampado	<input type="checkbox"/>	Tapa para bisagras	
	Sin impresión	–	NI ONS	70.4503
	Estampado	Blum	NI	70.4503.BP

Limitador de apertura			
<input type="checkbox"/>	Ángulo de apertura	Color	Ref.
	85°	Gris oscuro	70T4503
	92°	R7037 gris polvo	70T4503.09

Las diferentes situaciones de montaje pueden conseguirse modificando la posición de encolado.

- Con muelle
- Sin muelle
- NI Niquelado
- ONS Negro ónix

Limitación de responsabilidad

Con una fabricación adecuada en frentes apropiados con vidrio o con luna, los herrajes de Blum cumplen las exigencias en cuanto a la firmeza de la conexión. Esto se verifica mediante ensayos internos y externos. Le rogamos que sepa comprender que Blum no asume la responsabilidad en cuanto al adhesivo utilizado y a la técnica de encolado, y que por lo tanto no se hace responsable de su resultado. Se recomienda que el encolado sea realizado por un montador de cristales experimentado.