

CLIP top BLUMOTION CRISTALLO

www.blum.com



Memo

i

Augsta kvalitāte līdz
pēdējam sikumam



BLUMOTION iebūvēts viras plečā



BLUMOTION deaktivizēšanas slēdzis



Pamatiņš stiprinās standarta pozīcijā



Fasādes uzlikums līdz 19 mm

Noteikti iespaidīgs

Jaunajā CLIP top BLUMOTION CRISTALLO ierobežotā telpā apvienota pazīstamā ērtā regulēšana un CLIP mehānisms ar izsmalcinātu tehnoloģiju. Stikla vai spoguļstikla durvis aizveras klusi, bez piepūles un droši, pateicoties iestrādātajai BLUMOTION amortizācijai.

CLIP top BLUMOTION CRISTALLO ar nulles izvirkājumu ļauj izvēlēties standarta izmantošanas veidus un īstenot variantus ar iekšējām atvilktnēm/izvelkamajām sistēmām.

CLIP top BLUMOTION CRISTALLO



Vieglāka pozicionēšana ar jauno līmēšanas šablonu



Montāža bez instrumentiem, ievietojot stiprinājumā



Viegla noņemšana, izņemot no stiprinājuma



Ierastā tiešā trīsdimensiju regulēšana



CLIP top BLUMOTION CRISTALLO ar līmējamu pamatiņu stikla vitrīnu korpusiem



Jaunais līmējamais pamatiņš ļauj izmantot fasādes, kas izvirzītas uz sāniem

Pasūtīšanas specifikācija

Uzliktās durvis, korpusu abpusēja montāža, iekšēja montāža				
	Viras galva	☐	CRISTALLO	
	Vira	Atspere	Krāsa	Detaļas Nr.
	CLIP top BLUMOTION	●	NI ONS	71B4500C
	CLIP top	●	NI	71T4500C
	CLIP top	○	NI	70T4500CTL

	Fasādes materiāls	☐	CRISTALLO līmējams pamatiņš	
			Krāsa	Detaļas Nr.
	Stikla/spoguļstikla		Matēts niķelēts	70T4568C
	Spoguļstikla		Speciāli niķelēts	70T4568C

	Fasādes materiāls	☐	CRISTALLO pamatiņš	
			Krāsa	Detaļas Nr.
	Stikla/spoguļstikla		Matēts niķelēts	175M4C20N

Piederumi

	Drukāts/presēts	☐	Dekoratīvā uzlika viras plecam	
			Logotips	Detaļas Nr.
	Bez logo	–	NI ONS	70.4503
	Ar logo	Blum	NI	70.4503.BP

	Atvēršanas leņķis	☐	Atvēršanas leņķa ierobežotājs	
			Krāsa	Detaļas Nr.
	85°		Tumši pelēks	70T4503
	92°		R7037 tumši pelēks	70T4503.09

Dažādos fasādes uzlikumus var panākt, mainot pamatiņa pielīmēšanas vietu.

- Ar atsperi
- Bez atsperes
- NI Niķelēts
- ONS Melns onikss

Atruna

Ja Blum furnitūra ir uzstādīta saskaņā ar instrukciju un uz piemērotām stikla un spoguļstikla fasādēm, tā atbildīs prasībām attiecībā uz savienojuma drošumu. Tas tiek uzraudzīts gan iekšējās firmas testos, gan neatkarīgu ekspertu pārbaudēs. Lūdzam ņemt vērā, ka Blum nekontrolē ar līmi un/vai tās izmantošanu saistītos procesus, tāpēc neuzņemas atbildību par pretenzijām saistībā ar šo procesu un tā gaitā izraisītiem defektiem vai kļūdām darbībā. Ieteicams līmēšanas darbus uzticēt pieredzējušam stikla ražotājam.