

CLIP top BLUMOTION CRISTALLO

www.blum.com



Memo

i

Dopracowany w każdym
detalu



BLUMOTION zintegrowany w ramieniu
zawiasu



Możliwość dezaktywacji BLUMOTION



Mocowanie prowadnika w pozycji standardowej



Możliwość nałożenia frontu do 19 mm

Zawsze robi wrażenie

Nowy CLIP top BLUMOTION CRISTALLO łączy sprawdzony komfort regulacji i mechanizm CLIP z doskonałą techniką na niewielkiej przestrzeni. Zintegrowany BLUMOTION zapewnia delikatne, ciche i pewne zamykanie drzwi szklanych lub lustrzanych.

CLIP top BLUMOTION CRISTALLO z zerowym uskokiem umożliwia obok standardowych zastosowań również realizację szuflad wewnętrznych.

CLIP top BLUMOTION CRISTALLO



Łatwe pozycjonowanie dzięki nowej matrycy do klejenia



Montaż bez użycia narzędzi dzięki wpinaniu



Łatwy demontaż dzięki wypinaniu



Prosta i sprawdzona regulacja w 3 płaszczyznach



CLIP top BLUMOTION CRISTALLO z przewodnikiem do przyklejenia do witryny szklanej



Nowy, przyklejany przewodnik umożliwia wykonanie wystających naokoło frontów

Informacje dotyczące zamawiania

Drzwi nakładane, drzwi bliźniacze, drzwi wpuszczane				
	Puszka	☐	CRISTALLO	
	Zawias	Sprężyna	Kolor	Nr art.
	CLIP top BLUMOTION	●	NI ONS	71B4500C
	CLIP top	●	NI	71T4500C
	CLIP top	○	NI	70T4500CTL

	Materiał frontu	☐	Płytki montażowe CRISTALLO	
		Kolor	Nr art.	
	Szko / lustro	Niklowana matowa	70T4568C	
	Lustro	Specjalnie niklowana	70T4568C	

	Materiał frontu	☐	Przewodnik do zawiasów CRISTALLO	
		Kolor	Nr art.	
	Szko / lustro	Niklowana matowa	175M4C20N	

Aksesoria

	Nadruk/ Tłoczenie	☐	Zaślepka na ramię zawiasu	
		Logo	Kolor	Nr art.
	Bez nadruku	–	NI ONS	70.4503
	Tłoczona	Blum	NI	70.4503.BP

	Kąt otwarcia	☐	Ogranicznik kąta otwarcia	
		Kolor	Nr art.	
	85°	Ciemnoszary	70T4503	
	92°	R7037 ciemnoszary	70T4503.09	

Różne sytuacje katowe osiąga się poprzez odpowiednie pozycje klejenia.

- Ze sprężyną
- Bez sprężyny

NI Niklowany
ONS w kolorze czarnego onyksu

Wyłączenie odpowiedzialności

Przy fachowo przeprowadzonym montażu, na przeznaczonych do tego frontach szklanych i lustrzanych, okucia Blum spełniają wymagania dotyczące wytrzymałości połączenia. Zostało to skontrolowane za pomocą wewnętrznych testów i zewnętrznych kontroli. Prosimy o zrozumienie, że Blum nie może ponosić odpowiedzialności za zastosowany klej i wybraną technologię klejenia, a także za rezultaty przeprowadzonej operacji. Zaleca się pozostawienie klejenia doświadczonemu szklarzowi.