

Memo

CLIP top BLUMOTION 155°

Функциональность без границ

CLIP top BLUMOTION 155° – петля с нулевым входением, накладная

Наша петля с широким углом открывания имеет все преимущества CLIP top BLUMOTION. Элегантный дизайн сочетается с привычной трехмерной регулировкой и высоким качеством движения. Также CLIP top BLUMOTION 155° впечатляет встроенной системой амортизации и подходит для конструкций встык.

Качество до мельчайших деталей



BLUMOTION встроен в плечо петли



Переключатель для деактивации BLUMOTION



INSERTA для монтажа чашки без инструмента



Подходящие заглушки на чашку петли – также в цвете черный оникс

www.blum.com

 **blum**®

Информация для заказа

Накладная конструкция			
	Чашка петли		INSERTA
Петля	Пружина	Цвет	
CLIP top BLUMOTION	●	NI ONS	71B7590
CLIP top	●	NI	71T7590
CLIP top	○	NI ONS	70T7590.TL

	Чашка петли		На саморезы
Петля	Пружина	Цвет	
CLIP top BLUMOTION	●	NI ONS	71B7550
CLIP top	●	NI	71T7550
CLIP top	○	NI ONS	70T7550.TL

	Чашка петли		Под пресс
Петля	Пружина	Цвет	
CLIP top BLUMOTION	●	NI ONS	71B7580
CLIP top	●	NI	71T7580

Полунакладная			
	Чашка петли		INSERTA
Петля	Пружина	Цвет	
CLIP top BLUMOTION	●	NI ONS	71B7690
CLIP top	○	NI	70T7690.TL

	Чашка петли		На саморезы
Петля	Пружина	Цвет	
CLIP top BLUMOTION	●	NI ONS	71B7650
CLIP top	●	NI	71T7650
CLIP top	○	NI	70T7650.TL

Вкладная	
Требуется полунакладная петля и ответная планка с подъемом 9 мм.	

Принадлежности		
		Подъем чашки петли
Петля	Подъем (мм)	
CLIP top BLUMOTION	1.5	70T3507.21
CLIP top	1.5	70T3507.21

		Заглушка на плечо петли	
С/без логотипа	Надпись	Цвет	
Без логотипа	–	NI ONS	70.4503
С логотипом	Blum	NI	70.4503.BP

		Заглушка на чашку петли	
Петля	Цвет		
CLIP top BLUMOTION	NI ONS	70T7504	
CLIP top	NI ONS	70T7504	

		Ограничитель угла открывания	
Угол открывания	Цвет		
92°	Глубокий серый	70T7553.09	
110°	Темно-серый (RAL 7037)	70T7553	

		Матрица	
Цвет	Материал		
Оранжевый	Пластмасса	MZM.0040	

		Саморез	
Ø (мм)	Длина (мм)		
3.5	15	609.1500	
3.5	17	609.1700	

Примечание	
В случае сочетания петель CLIP top BLUMOTION и CLIP top с пружиной на небольших фасадах шириной до 300 мм рекомендуется пробная установка. В случае использования широких фасадов рекомендуется применение одного типа петель.	

- С пружиной
- Без пружины
- NI Никелированный
- ONS Черный оникс