

COMPACT (コンパクト) 38B

プランニング

<p>内向きを開く家具用扉</p>		<p>ヒンジの寸法とすき間は工場出荷時の設定に基づいて計算されます。 *衝突を回避します</p> <p>F 扉寸法が大きいため、周囲のすき間を十分にとってください (基準値: 最小2 mm)。</p> <p>** 家具の扉が内開きの場合は、ヒンジの反対側に扉ストッパーが必要です (家具メーカーが個別に対応)。これにより、家具の扉が外側に開きすぎるのを防止します。</p> <p>FB 前板の幅</p>
<p>前板のセットバック</p>		<p>FR = 前板の幅 - 48</p> <p>FR 前板のセットバック</p>
<p>ヒンジの数</p> <ul style="list-style-type: none"> - 扉重量が22 kgまで: ヒンジ5個 - 扉重量が27 kgまで: ヒンジ6個 - 扉重量が32 kgまで: ヒンジ7個 <p>8万回までの動作サイクルで試験済み</p>		<p>注意事項</p> <p>COMPACT (コンパクト) 38Bを、小さなお子様の手が届く場所にある家具に設置する場合は、「内開き CLIP top BLUMOTION (クリップトップ ブルモーション) CLIP top 110°(クリップトップ110°)」の適用をおすすめします。</p>

ネジ止め

カップ径

調整

最大 ± 2.0 mm

± 1.6 mm

デニカ株式会社
本社
〒273-0032
千葉県船橋市葛飾町2-474-8
Tel.: 047-437-0310
Fax: 047-437-2130

大阪営業所
〒534-0024
大阪市都島区東野田町4-6-22
Tel.: 06-6242-1144
Fax: 06-6242-1145
www.denica.co.jp

Julius Blum GmbH
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

弊社はオーストリア、ポーランド及び中国にある事務所は以下の通りに認定されています。
弊社のアメリカ事務所はISO 9001の認定を取得しています。
弊社のブラジル事務所はISO 9001、ISO 14001及びISO 45001の認定を取得しています。



すべての内容に関する著作権はブル社の所有に属するものとします。
製品の仕様は予告なく変更することがあります。
IDNR: 000.000.0 - FO-19/12 JA-JP/04.24



内向きを開く家具用扉

小さいスペースと大きいスペースのためのエキサイティングなデザイン

テクニカルデータシート

www.blum.com




CLIP top BLUMOTION (クリップトップ ブルモーション) | CLIP top (クリップトップ) 110°

製品



- オンオフが可能なダンパー (BLUMOTION (ブルモーション))を内蔵したCLIP top BLUMOTION (クリップトップ ブルモーション)
- 家具製造における内開き扉に適合
- 扉の幅 900 mmまで
- 前板の3次元調節
- スパラルねじで快適な横方向調整
- ツールフリーでの前板の組み立ておよび取り外し
- INSERTA (インサータ)の場合、さらにツールフリーでカップを取り付け可能
- キャビネットにカップ穴がつかます



品番情報

インセット用ヒンジアームのあるヒンジ

	カップ	<input checked="" type="checkbox"/>	INSERTA (インサータ)
ヒンジ	キャッチ	色	
CLIP top BLUMOTION (クリップトップ ブルモーション)	●	NI ONS	71B3790
CLIP top (クリップトップ)	●	NI	71T3790

	カップ	<input type="checkbox"/>	ネジ止め
ヒンジ	キャッチ	色	
CLIP top BLUMOTION (クリップトップ ブルモーション)	●	NI ONS	71B3750
CLIP top (クリップトップ)	●	NI	71T3750

	カップ	<input type="checkbox"/>	打ち込み
ヒンジ	キャッチ	色	
CLIP top BLUMOTION (クリップトップ ブルモーション)	●	NI	71B3780
CLIP top (クリップトップ)	●	NI	71T3780

- キャッチ付き
- NI ニッケルメッキ
- ONS Onyx black (オニクスブラック)

アクセサリ

<input type="checkbox"/>	ヒンジカップ用カバーキャップ	
ヒンジ	色	
CLIP top BLUMOTION (クリップトップ ブルモーション)	NI ONS	70T3504
CLIP top (クリップトップ)	NI	70T3504

<input type="checkbox"/>	ヒンジカップスペーサー	
ヒンジ	厚み (mm)	
CLIP top BLUMOTION (クリップトップ ブルモーション)	1.5	70T3507.21
CLIP top (クリップトップ)	1.5	70T3507.21

<input type="checkbox"/>	木ネジ	
Ø (mm)	長さ (mm)	
3.5	15	609.1500
3.5	17	609.1700

<input type="checkbox"/>	打込ラム	
色	素材	
オレンジ	ナイロン	MZM.0040

<input type="checkbox"/>	ヒンジアームカバーキャップ		
印刷 / 刻印	ロゴ	色	
ネームなし	-	NI ONS	70.1663
刻印	Blum	NI	70.1663.BP

CLIP top BLUMOTION (クリップトップ ブルモーション) | CLIP top (クリップトップ) 110°

プランニング

内向きに開く家具用扉

ヒンジの径は工場出荷時の設定 (座金の厚み = 0mm) に基づいています。

F 扉寸法が大きいため、周囲のすき間を十分にとってください (基準値: 最小2 mm)。

** 家具の扉が内開きの場合は、ヒンジの反対側に扉ストッパーを推奨します (家具メーカーが個別に対応)。これにより、家具の扉が外側に開きすぎるのを防止します。

FB 前板の幅

寸法 20/32のストレート座金の固定位置

X = FU - 53.5

FR = 前板の幅 - FU - 3

F すき間

FU 前板の張り出し

FR 前板のセットバック

寸法 37/32の十字座金の固定位置

X = FU - 38.5

ヒンジの数

- 扉重量が22 kgまで: ヒンジ5個
- 扉重量が27 kgまで: ヒンジ6個
- 扉重量が32 kgまで: ヒンジ7個




8万回までの動作サイクルで試験済み

調整

最大 ± 3.0mm
座金を参照

+ 2.0 mm
- 3.0 mm

± 2.0mm




COMPACT (コンパクト) 38B

製品



- クロージングメカニズム付き (パネ) COMPACT (コンパクト)
- 家具製造における内開き扉に適合
- 座金を含む一体型ヒンジ
- 扉の幅 800 mmまで
- 2方向の前板の調節



品番情報

ネジ留め式ヒンジ

<input checked="" type="checkbox"/>	ネジ止め		
ヒンジ	キャッチ	色	
COMPACT (コンパクト)	●	NI	38B355AF22

- キャッチ付き
- NI ニッケルメッキ

アクセサリ

<input type="checkbox"/>	木ネジ	
Ø (mm)	長さ (mm)	
3.5	15	609.1500
3.5	17	609.1700