



TANDEM Vollauszug mit TIP-ON

Webcode
ID20114 ◀

Führung für Schubkästen und Innenschubkästen aus Holz, Belastungsklasse 30 kg, mit Kupplung

- Nicht sichtbare Führungen für Vollauszug
- Schwebelichter Lauf
- Geeignet für den Einsatz mit TIP-ON - der mechanischen Öffnungsunterstützung
- BLUMATIC-Selbstschließtechnik
- Harmonisches Fugenbild dank werkzeugloser integrierter Front-Neigungseinstellung und Höheneinstellung über Kupplung
- Optionale TIP-ON Synchronisierung für sicheres Auslösen auch bei breiten Fronten

Ausschreibungstext

Blum TANDEM-Führung. Verdeckte Führungen mit Vollauszug für Schubkästen und Innenschubkästen aus Holz.

Führungen mit verschleißarmen Kunststoffwalzen und gedämpften Schienenübergängen in der Nennlänge und Belastungsklasse

- a) 250 mm, 30 kg
- b) 270 mm, 30 kg
- c) 300 mm, 30 kg
- d) 320 mm, 30 kg
- e) 350 mm, 30 kg
- f) 380 mm, 30 kg
- g) 400 mm, 30 kg
- h) 420 mm, 30 kg
- i) 450 mm, 30 kg
- j) 480 mm, 30 kg
- k) 500 mm, 30 kg
- l) 520 mm, 30 kg
- m) 550 mm, 30 kg
- n) 580 mm, 30 kg

- o) 600 mm, 30 kg
- p) 650 mm, 30 kg
- q) 700 mm, 30 kg
- r) 750 mm, 30 kg

Optionale Ausstattung mit einer mechanischen Öffnungsunterstützung inklusive Synchronisierung. Optional kombinierbar mit Seitenstabilisierung. Werkzeuglose Höheneinstellung über Kupplung. Werkzeuglose integrierte Front-Neigungseinstellung. Toleranzausgleich seitlich und in der Tiefe. Optional mit passendem Inneneinteilungssystem. Optionaler Einsatz mit Blum-Schließsystem „CABLOXX“ (ID20267). Optionaler Einsatz mit „SPACE STEP“ (ID20285).

Ausstattungsoptionen

- ▶ ID20150 TIP-ON für MOVENTO und TANDEM
- ▶ ID20157 ORGA-LINE für Holzschubkästen
- ▶ ID20285 Sockellösung SPACE STEP



Weitere Informationen

In der Print-Version des Blum-Katalogs oder online im Blum-Blätterkatalog jeweils unter „Planung“
www.blum.com/catalogue