



TANDEMBOX antaro, TIP-ON BLUMOTION

Webcode
ID20234 ◀

Innenschubkasten, Höhe M (Platzbedarf 109 mm), Belastungsklasse 30/65 kg

- Innenschubkasten zu TANDEMBOX antaro
- Öffnen durch Antippen, schwebeleichter Lauf, sanftes und leises Schließen – komplett mechanisch
- Schwebeleichter Lauf
- Schnelle und werkzeuglose Montage der Front

Ausschreibungstext

Innenschubkasten passend zu Blum TANDEMBOX antaro.

Doppelwandige Zargen aus

a) Stahl in Seidenweiß

b) Stahl in Weißaluminium (RAL9006)

Mit Abdeckkappen für Zargen. Verdeckter, gesteuerter Vollauszug mit verschleißarmen Kunststoffwalzen. Öffnen durch Antippen, schwebeleichter Lauf, sanftes und leises Schließen mit der Technologie TIP-ON BLUMOTION – komplett mechanisch. Öffnen durch Ziehen, Schließen durch Zudrücken möglich. Optional mit Synchronisierung.

Korpusschienen und Zargen in der Nennlänge und Belastungsklasse

a) 270 mm, 30 kg

b) 300 mm, 30 kg

c) 350 mm, 30 kg

d) 400 mm, 30 kg

e) 450 mm, 30/65 kg

f) 500 mm, 30/65 kg

g) 550 mm, 30/65 kg

h) 600 mm, 30/65 kg

i) 650 mm, 65 kg

Dynamische Belastbarkeit: 100.000 Öffnungs- und Schließzyklen mit ausgewählter Nennlänge und Belastungsklasse. Optional kombinierbar mit Seitenstabilisierung. Schnelle und werkzeuglose Montage der Front. Optional mit passendem Inneneinteilungssystem ORGA-LINE.

Ausstattungsoptionen

- ▶ **ID20265** TIP-ON BLUMOTION für TANDEMBOX
- ▶ **ID20151** ORGA-LINE für Schubkästen



Weitere Informationen

In der Print-Version des Blum-Katalogs oder online im Blum-Blätterkatalog jeweils unter „Planung“
www.blum.com/catalogue