



TANDEMBOX antaro, TIP-ON BLUMOTION

Webcode
ID20235 ◀

Schubkasten, Höhe K (Platzbedarf 133.5 mm), Belastungsklasse 30/65 kg

- Schubkasten zu TANDEMBOX antaro
- Öffnen durch Antippen, schwebeleichter Lauf, sanftes und leises Schließen – komplett mechanisch
- 2.5 mm Frontspalt für optimale Funktion
- Schnelle und werkzeuglose Montage der Front
- 3-dimensionale Fronteinstellung

Ausschreibungstext

Schubkasten passend zu Blum TANDEMBOX antaro.

Doppelwandige Zargen aus

- a) Stahl in Seidenweiß
- b) Stahl in Weißaluminium (RAL9006)

Mit Abdeckkappen für Zargen. Verdeckter, gesteuerter Vollauszug mit verschleißarmen Kunststoffwalzen. Öffnen durch Antippen, schwebeleichter Lauf, sanftes und leises Schließen mit der Technologie TIP-ON BLUMOTION – komplett mechanisch. Öffnen durch Ziehen, Schließen durch Zudrücken möglich. Optional mit Synchronisierung.

Korpusschienen und Zargen in der Nennlänge und Belastungsklasse

- a) 270 mm, 30 kg
- b) 300 mm, 30 kg
- c) 350 mm, 30 kg
- d) 400 mm, 30 kg
- e) 450 mm, 30/65 kg

f) 500 mm, 30/65 kg

g) 550 mm, 30/65 kg

h) 600 mm, 30/65 kg

i) 650 mm, 65 kg

Dynamische Belastbarkeit: 100.000 Öffnungs- und Schließzyklen mit ausgewählter Nennlänge und Belastungsklasse. Optional kombinierbar mit Seitenstabilisierung. Schnelle und werkzeuglose Montage der Front. 3-dimensionale Fronteinstellung. Optional mit passendem Inneneinteilungssystem ORGA-LINE. Optionaler Einsatz mit Blum-Schließsystem „CABLOXX“ (ID20267). Optionaler Einsatz mit „SPACE STEP“ (ID20285).

Ausstattungsoptionen

- ▶ ID20265 TIP-ON BLUMOTION für TANDEMBOX
- ▶ ID20151 ORGA-LINE für Schubkästen



Weitere Informationen

In der Print-Version des Blum-Katalogs oder online im Blum-Blätterkatalog jeweils unter „Planung“
www.blum.com/catalogue