



reddot design award
winner 2018



DESIGN
AWARD
2018



Blum 百隆奖项信息
www.blum.com/award



CLIP top BLUMOTION 110 快装集成阻尼铰链用于薄柜门

网页代码
ID20276 ◀

用于 8 至 14 mm 的薄柜门

- EXPANDO T 固定系统用于不同的面板材料
- 面板厚度 8 mm 至 14 mm
- 可选配 BLUMOTION 阻尼铰链, 实现轻柔关闭
- 平行门铰链, (适用于带内抽或者平板抽屉的柜体)
- 针对小型门和轻型门, 可关闭BLUMOTION 阻尼效果
- 舒适的无级三维调节, 面板柜体接缝过渡自然、和谐
- 久经考验的CLIP 快装技术可快速安装和拆卸柜门, 无需工具

投标文本

Blum 百隆 CLIP top BLUMOTION 110° 快装集成阻尼铰链用于薄柜门。铰链用于 8 至 14 mm 的薄柜门。平行门铰链, 适用于带内抽或者平板抽屉的柜体。开启角 110°。

表面

- a) 镀镍²
- b) 玛瑙黑
- c) BCOR 表面保护技术³

铰臂中内置可关闭式阻尼。通过插入式安装技术即可快速安装和拆卸柜门, 无需工具。铰臂上的第三个定位销用于将铰链牢固固定在安装底座上。

可进行无级三维调节: 高度最高 ± 3 mm, 侧面 ± 2 mm, 借助偏心螺丝进行深度调节 $+3/-2$ mm。

可选配用于铰臂的装饰盖。

可选择

- a) 85° 开启角度限制器
- b) 92° 开启角度限制器

安装在

- a) 一字底座
- b) 十字底座

配备 EXPANDO T 固定系统用于薄面板。厚度在 8 mm 至 14 mm 之间的薄面板可以选用 Blum 百隆固定系统“EXPANDO T”(ID20279)。

² 中国市场不支持

³ 仅中国市场有售

配置选项

- ▶ ID20279 EXPANDO T – 用于薄至 8 mm 薄面板的固定系统



其它信息

参见 Blum 百隆印刷版产品目录, 或在官网的“设计”版块在线查阅产品手册
www.blum.com/catalogue