



reddot design award
winner 2018



DESIGN
AWARD
2018



Giải thưởng của Blum
www.blum.com/award



Bản lề CLIP top BLUMOTION dành cho cửa mỏng 110°

Webcode
ID20276 ◀

cho các cửa mỏng từ 8 đến 14 mm

- Hệ thống lắp EXPANDO T dành cho các chất liệu mặt trước đa dạng
- Độ dày mặt trước từ 8 mm đến 14 mm
- Giảm chấn BLUMOTION giúp giảm ồn khi đóng được tích hợp sẵn trong sản phẩm
- Bản lề không có độ lỗi cửa dùng cho ứng dụng trùm ngoài (cho các tủ có ngăn kéo âm hoặc xung quanh ngăn kéo)
- Tùy chọn tắt kích hoạt giảm chấn BLUMOTION cho các cửa nhỏ và nhẹ
- Bố trí khoảng hở hài hòa nhờ điều chỉnh 3 chiều tiện lợi và có thể thay đổi
- Lắp ráp và tháo rời cửa nhanh chóng không cần dùng vít nhờ cơ cấu CLIP đáng tin cậy đã qua thử nghiệm

Tổng quan về sản phẩm

Bản lề CLIP top BLUMOTION cho các cửa mỏng 110°. Bản lề cho các cửa mỏng từ 8 đến 14 mm. Bản lề không có độ lỗi cửa dùng cho đồ nội thất có ngăn kéo âm hoặc xung quanh ngăn kéo. Góc mở 110°.

Các loại hoàn thiện

- a) mạ niken²
- b) Đen mã não
- c) Bảo vệ bề mặt BCOR³

Tích hợp tính năng giảm ồn khi đóng trong tay bản lề; có thể tắt tính năng này. Lắp ráp và tháo rời cửa tủ nhanh chóng không cần dùng vít nhờ sử dụng phương pháp lắp ráp lắp cài. Đinh ghim ở vị trí thứ ba trong tay bản lề giữ bản lề cố định trên đế bản lề.

Nhiều kiểu điều chỉnh 3 chiều: Chiều cao tối đa ± 3 mm, Thành bên ± 2 mm, Điều chỉnh độ sâu bằng vít xoắn $+ 3/- 2$ mm.

Tùy chọn với nắp đậy cho tay bản lề.

Tùy chọn

- a) Chặn góc 85°
- b) chặn góc 92°

Lắp ráp

- a) để thẳng
- b) để chữ thập

Có hệ thống lắp EXPANDO T cho các mặt trước mỏng. Có thể sử dụng với khớp nối "EXPANDO T" (ID20279) của Blum cho các mặt cánh mỏng từ 8 mm đến 14 mm.

² không có mặt tại Trung Quốc

³ chỉ có ở Trung Quốc

Lựa chọn ứng dụng

- ▶ ID20279 EXPANDO T – hệ thống lắp cho các mặt trước mỏng 8 mm trở lên



Thông tin chi tiết

Nằm trong catalogue bản in hoặc trong file catalogue trực tuyến dưới chủ đề "Lập kế hoạch".
www.blum.com/catalogue