



Blum-Awards
www.blum.com/award



MERIVOBX modular con BOXCAP, BLUMOTION

Webcode
ID20320 ◀

Cassettone interno con elemento inseribile alto, altezza E (ingombro 207 mm), classe di carico 40/70 kg

- Spondina sottile dalla forma caratteristica, dritta internamente con placchetta di copertura a filo
- Produrre versatilità in modo semplice, grazie al concetto di piattaforma box
- Forma a L unica della guida fianco per stabilità verticale con un'elevata capacità di carico di 40/70 kg
- Corsa a levitazione sincronizzata ed elevata stabilità del frontale per nuove possibilità nel design dei mobili
- Ammortizzatore BLUMOTION integrato, interfaccia per SERVO-DRIVE, TIP-ON BLUMOTION e stabilizzazione laterale
- Montaggio rapido e senza attrezzi del frontale, comoda regolazione tridimensionale del frontale

Testo di fornitura

Cassettone interno adatto per Blum MERIVOBX.

Spondine a doppia parete di

- a) Acciaio in bianco seta opaco
- b) Acciaio in grigio indio opaco
- c) Acciaio in grigio orione opaco

Come opzione con elemento di branding personalizzato sul lato esterno della spondina. Guide fianco con rulli di scorrimento in plastica con usura minima e carrello di scorrimento completamente sincronizzato. BLUMOTION integrato per una chiusura dolce e silenziosa.

Guide fianco e spondine nella lunghezza nominale e classe di carico

- a) 270 mm, 40 kg
- b) 300 mm, 40 kg
- c) 350 mm, 40 kg
- d) 400 mm, 40 kg
- e) 450 mm, 40/70 kg

f) 500 mm, 40/70 kg

g) 550 mm, 40/70 kg

h) 600 mm, 40/70 kg

Portata dinamica: 100.000 cicli di apertura e chiusura con lunghezza nominale e classe di carico predefinite. Allestimento opzionale con supporto per l'apertura elettrico. Combinabile con uno stabilizzatore laterale. Montaggio rapido e senza attrezzi del frontale. Regolazione tridimensionale del frontale. Come opzione con il sistema di suddivisione interna AMBIA-LINE adatto. Impiego opzionale con il sistema di chiusura Blum "CABLOXX" (ID20267). Impiego opzionale con il sistema di fissaggio Blum "EXPANDO T" (ID20279) per frontali sottili da uno spessore di 8 mm.

Opzioni di allestimento

- ▶ ID20144 SERVO-DRIVE per i sistemi box
- ▶ ID20198 AMBIA-LINE per cassetti



Altre informazioni

Nella versione cartacea del catalogo Blum oppure online nel catalogo Blum da sfogliare alla sezione "Progettazione" www.blum.com/catalogue