



AVENTOS HKi

 Webcode
 ID20326 ◀

para portas de elevação

- Ferragem de porta de elevação integrada na parede lateral do armário
- Ideal para alturas de armário de 162 a 600 mm no armário superior
- Abertura fácil, parada contínua e fechamento leve e silencioso com o amortecimento BLUMOTION integrado
- Esquema de folgas harmonioso com o confortável ajuste frontal tridimensional
- Possível também parcialmente integrado com capa fina
- Compatível com TIP-ON para frentes sem puxadores

Especificações

AVENTOS HKi Blum para portas de elevação. Ferragem para porta de elevação totalmente integrada na lateral do armário com profundidade livre mínima de armário de 268 mm. Para frentes de madeira e frentes com molduras largas/estreitas de alumínio. Acumulador de forças simétrico com pacote de molas. Parada da porta em qualquer posição graças ao ajuste contínuo do acumulador de forças. Ajuste confortável do acumulador pela frente. Alta estabilidade mesmo em frentes amplas. Amortecimento integrado de fechamento. A característica de segurança integrada impede a abertura acidental da alavanca. Limitador do ângulo de abertura integrado e contínuo. Montagem fácil, rápida e sem ferramentas da frente com a tecnologia de fixação por encaixe. Sem peças salientes na lateral do armário. Compatível com o sistema de auxílio de movimento mecânico TIP-ON. Desmontagem do acumulador de forças sem qualquer resíduo. Sem necessidade de dobradiças. Para alturas de armário de 162 a 600 mm. Ajuste frontal tridimensional confortável com parafusos Torx: altura ± 2 mm, lateral ± 2 mm, profundidade ± 2 mm.

Para aplicação parcialmente integrada: capas lineares e puristas de matéria plástica em

- a) branco-seda
- b) cinza-claro
- c) cinza-intenso

Opções de equipamento

- ▶ ID20153 TIP-ON para para portas de elevação AVENTOS



Outras informações

Na versão impressa do catálogo Blum ou on-line no catálogo de navegação Blum em "Planificação" www.blum.com/catalogue