


# MERIVOBX

## Beställningsinformation och planering



Let's create –  
Box-plattformen  
för dina idéer





**Innehåll**

**06** Sortimentsöversikt

**08** Lådor – Höjd N

**12** Lådor – Höjd M

**16** Innerlådor – Höjd M

**20** Lådor – Höjd K

**24** Innerlådor – Höjd K

**Skåputdrag – Höjd E**

**28** – MERIVOBX modular med reling

**32** – MERIVOBX modular med BOXCOVER

**36** – MERIVOBX modular med BOXCAP

**Innerutdrag – Höjd E**

**40** – Frontstycke med reling

**44** – Frontstycke med förhöjningsfront

**48** Diskbänksutdrag – Höjd M

**52** Diskbänksutdrag – Höjd E

**58** Skena med överutdrag för sopsortering

**59** Tillbehör

**62** Monteringshjälpmedel

**64** SERVO-DRIVE

**96** TIP-ON BLUMOTION

**99** Mått för bestickinsatser/iläggsmattor

**100** AMBIA-LINE

# Innovatören



## Plattform

Med bara några få komponenter skapar du ett brett sortiment. Och samtidigt blir du ännu mer effektiv i produktionen! Mångsidigt och ändå så enkelt.

## Design

MERIVOBX kännetecknas av raka linjer och ett helt eget formspråk. Skapa varierade och unika möbler! Minimalistiskt möter karakteristiskt.

## Funktion

MERIVOBX imponerar under möbelns hela livslängd. Det helt nyutvecklade skenkonceptet garanterar utmärkta rulleegenskaper med hög bärförmåga. Smidigt och samtidigt stabilt.

## Bearbetning

Med vårt genomtänkta koncept spelar det ingen roll vilken variant du väljer – de få bearbetningsstegen är alltid enkla och justeringen är alltid densamma. Producera exakta resultat helt enkelt.

# Våra tjänster

Vi hjälper dig under hela din process – med tjänster för planering och konstruktion till produktion.

Använd våra beprövade och användarvänliga tjänster för alla dina projekt med MERIVOBX.



## Skissförslag, planering, offert

Planera och spara smidigt dina MERIVOBX-projekt online. Med vår Produkt- och Skåpkonfigurator får du kompletta och kollisions-testade beslagslistor.



## Konstruktion

Produkt- och Skåpkonfiguratorn underlättar din möbelplanering och presenterar matchande MERIVOBX-beslag. I vår CAD/CAM-data-service får du dessutom data om MERIVOBX i de vanligaste filformaten.



## Beställning

Smidigt för du över dina beslagslistor från Produkt- och Skåpkonfiguratorn direkt till din återförsäljares webbshop. I "Mina projekt" och "Mina beställningslistor" hanterar du enkelt alla dina planerade MERIVOBX-projekt.



## Tillverkning

Påskynda din produktionsprocess med våra planeringsverktyg och lämpliga monteringshjälpmedel. För enkelt över planeringsresultaten via BXF-gränssnittet till MINIPRESS med EASYSTICK.



Mer information om  
E-SERVICES:  
[www.blum.com/e-services](http://www.blum.com/e-services)



Registrera dig kostnadsfritt  
och nyttja alla fördelarna med  
E-SERVICES.  
[e-services.blum.com](http://e-services.blum.com)




# Sortimentet



## Factbox

- Lådsidor av stål i sidenvit matt, indiumgrå matt och oriongrå matt
- Karakteristisk form på lådsidorna
- Helt rak insida med släta täckbrickor
- Synkroniserad, svävande lätt gång
- Fronten häktas smidigt på plats i rätt position och klickas därefter fast, även i lådor som redan är insatta i skåpet
- 3-dimensionell frontjustering

## Färgöversikt



Sidenvit matt – SW-M

Indiumgrå matt – IG-M

Oriongrå matt – OG-M

## Lådsidhöjder

### Lådor

Höjd N  
68.5 mmHöjd M  
91 mmHöjd K  
129 mm

### Innerlådor

Höjd M  
91 mmHöjd K  
129 mm

### Skåputdragsvarianter

Höjd E  
192 mmHöjd E  
192 mmHöjd E  
192 mm

### Innerutdragsvarianter (exempel med BOXCAP)

Höjd E  
192 mmHöjd E  
192 mmHöjd E  
192 mm

### Diskbänksutdrag

Höjd M  
91 mmHöjd E  
192 mm


## Produkt



## Beskrivning

- En BLUMOTION-skena för alla användningsområden inklusive TIP-ON BLUMOTION och sidostabilisering
- SERVO-DRIVE kan monteras som tillval

## Platsbehov




NL Nominell längd

\* Inkl. 2 mm lutningsjustering

## Beställningsinformation

| 1                                                | Skenor vänster/höger   |                     |
|--------------------------------------------------|------------------------|---------------------|
|                                                  | Nominell längd NL (mm) | BLUMOTION*<br>40 kg |
|                                                  | 400                    | 450.4001B           |
|                                                  | 450                    | 450.4501B           |
|                                                  | 500                    | 450.5001B           |
|                                                  | 550                    | 450.5501B           |
| * Anpassade för SERVO-DRIVE och TIP-ON BLUMOTION |                        |                     |



| 2 | Lådsidesats            |   |      |                |
|---|------------------------|---|------|----------------|
|   | Lådsidhöjd (mm)        | N | 68.5 |                |
|   | Nominell längd NL (mm) |   |      | SW-M IG-M OG-M |
|   | 400                    |   |      | 470N4002S      |
|   | 450                    |   |      | 470N4502S      |
|   | 500                    |   |      | 470N5002S      |
|   | 550                    |   |      | 470N5502S      |

### Innehåll:

| 2a | 1 x | Lådsidor vänster/höger                                                            |
|----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2b | 2 x | Branding element, täckbrickor med Blum-logo, med individuellt tryck från 1000 st. |
| 2c | 2 x | Täckbrickor                                                                       |

| 3 | Adapter för träbakstycke vänster/höger |          |                |
|---|----------------------------------------|----------|----------------|
|   | Höjd                                   | Material | SW-M IG-M OG-M |
|   | N                                      | Stål     | ZB4N000S       |

## Beställningsinformation

|                                                                                   |                       |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----|----------|
|  | <b>4 Frontbeslag</b>  |     |          |
|                                                                                   | <b>Monteringssätt</b> |     |          |
|                                                                                   | EXPANDO T             | 2 x | ZF4.10T2 |
|                                                                                   | INSERTA               | 2 x | ZF4.10I2 |
|                                                                                   | Skruvning*            | 2 x | ZF4.1002 |
| * Skruvar ingår inte                                                              |                       |     |          |
| EXPANDO T anpassad för tunna fronter – se sidan 61                                |                       |     |          |

## Tillbehör

| Spånplatteskruvar                                                                 |        |            |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-------------------------------|
|  | Ø (mm) | Längd (mm) |                               |
|                                                                                   | 3.5    | 15         | För montering av skena i skåp |
|                                                                                   | 3.5    | 17         | För frontbeslag (skruvning)   |

| Monteringsskruv (skruv med tallrikshuvud)                                         |        |            |                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|---------------------------------------------------------------------|
|  | Ø (mm) | Längd (mm) |                                                                     |
|                                                                                   |        |            | Maximal höjd på skruvskallen: 2 mm                                  |
|                                                                                   | 3.5    | 15         | För montering av adapter för träbakstycke och lådsida med lådbotten |


För att kvalitetssäkra monteringsresultatet rekommenderar vi skruv med tallrikshuvud i träbakstycken och lådsidor

| Systemskruvar                                                                       |        |            |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-------------------------------|
|  | Ø (mm) | Längd (mm) |                               |
|                                                                                     | 6      | 14.5       | För montering av skena i skåp |



## Planering


### Platsbehov i skåpet



\* + 1 mm om skenan monteras i en omonterad skåpsida

\*\* Inkl. 2 mm lutningsjustering


### Inbyggnadsmått front för skruvmontering



\* + 1 mm om skenan monteras i en omonterad skåpsida

FA Fronttäckning


### Inbörtningsmått front för INSERTA/EXPANDO T



\* + 1 mm om skenan monteras i en omonterad skåpsida


\*\* Min. 6 mm för EXPANDO T

### Inbyggnadsmått bakstycke



## Planering


### Tillknäpningsmått för 16 mm spånplatta



| Träbakstycke                                                   |         | Y (mm)  |
|----------------------------------------------------------------|---------|---------|
| Höjd                                                           |         | 60.5    |
| Lådbottens längd                                               |         | Z (mm)  |
| Träbakstycke                                                   |         | NL - 26 |
| Borrhålens position i lådbotten                                |         |         |
| Möjligt att förborra vid användning av skruv med tallrikshuvud | NL (mm) | X (mm)  |
|                                                                | > 400   | 256     |
| KB Skåpbredd                                                   |         |         |
| LW Invändig skåpbredd                                          |         |         |
| NL Nominell längd                                              |         |         |

### Skruvpositioner för skenan – 40 kg

#### Nominell längd NL (mm)



A Spånplatteskravar Ø 4 x 15 mm

B Systemskravar Ø 6 x 14.5 mm

\* För ökad sidostabilitet  
Spånplatteskravar Ø 4 x 15 mm

Min. invändigt skåpdjup LT = NL + 3 mm


## Produkt



## Beskrivning

- En BLUMOTION-skena för alla användningsområden inklusive TIP-ON BLUMOTION och sidostabilisering
- SERVO-DRIVE kan monteras som tillval


## Platsbehov





## Beställningsinformation

| 1 | Skenor vänster/höger   | BLUMOTION* |           |
|---|------------------------|------------|-----------|
|   | Nominell längd NL (mm) | 40 kg      | 70 kg     |
|   | 270                    | 450.2701B  |           |
|   | 300                    | 450.3001B  |           |
|   | 350                    | 450.3501B  |           |
|   | 400                    | 450.4001B  |           |
|   | 450                    | 450.4501B  | 453.4501B |
|   | 500                    | 450.5001B  | 453.5001B |
|   | 550                    | 450.5501B  | 453.5501B |
|   | 600                    | 450.6001B  | 453.6001B |

\* Anpassade för SERVO-DRIVE och TIP-ON BLUMOTION



|                                                                                     |     |                                                                                   |          |    |          |           |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|----|----------|-----------|------|------|
| 2                                                                                   |     | Lådsidesats                                                                       |          |    |          |           |      |      |
|  |     | Lådsidshöjd (mm)                                                                  | M        | 91 |          |           |      |      |
|                                                                                     |     | Nominell längd NL (mm)                                                            |          |    |          | SW-M      | IG-M | OG-M |
|                                                                                     |     | 270                                                                               |          |    |          | 470M2702S |      |      |
|                                                                                     |     | 300                                                                               |          |    |          | 470M3002S |      |      |
|                                                                                     |     | 350                                                                               |          |    |          | 470M3502S |      |      |
|                                                                                     |     | 400                                                                               |          |    |          | 470M4002S |      |      |
|                                                                                     |     | 450                                                                               |          |    |          | 470M4502S |      |      |
|                                                                                     |     | 500                                                                               |          |    |          | 470M5002S |      |      |
|                                                                                     |     | 550                                                                               |          |    |          | 470M5502S |      |      |
|                                                                                     |     | 600                                                                               |          |    |          | 470M6002S |      |      |
| Innehåll:                                                                           |     |                                                                                   |          |    |          |           |      |      |
| 2a                                                                                  | 1 x | Lådsidor vänster/höger                                                            |          |    |          |           |      |      |
| 2b                                                                                  | 2 x | Branding element, täckbrickor med Blum-logo, med individuellt tryck från 1000 st. |          |    |          |           |      |      |
| 2c                                                                                  | 2 x | Täckbrickor                                                                       |          |    |          |           |      |      |
| 3                                                                                   |     | Adapter för träbakstycke vänster/höger                                            |          |    |          |           |      |      |
|  |     | Höjd                                                                              | Material |    | SW-M     | IG-M      | OG-M |      |
|                                                                                     |     | M                                                                                 | Stål     |    | ZB4M000S |           |      |      |

## Beställningsinformation

|                                                                                   |                       |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----|----------|
|  | <b>4 Frontbeslag</b>  |     |          |
|                                                                                   | <b>Monteringssätt</b> |     |          |
|                                                                                   | EXPANDO T             | 2 x | ZF4.10T2 |
|                                                                                   | INSERTA               | 2 x | ZF4.10I2 |
|                                                                                   | Skruvning*            | 2 x | ZF4.1002 |
| * Skruvar ingår inte                                                              |                       |     |          |
| EXPANDO T anpassad för tunna fronter – se sidan 61                                |                       |     |          |

## Tillbehör


| Spånplatteskruvar                                                                 |        |            |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-------------------------------|
|  | Ø (mm) | Längd (mm) |                               |
|                                                                                   | 3.5    | 15         | För montering av skena i skåp |
|                                                                                   | 3.5    | 17         | För frontbeslag (skruvning)   |

| Monteringsskruv (skruv med tallrikshuvud)                                                                         |        |            |                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                                  | Ø (mm) | Längd (mm) | Maximal höjd på skruvskallen: 2 mm                                         |
|                                                                                                                   | 3.5    | 15         | För sammansättning av adapter för träbakstycke och lådsidor med lådbottnar |
|                                                                                                                   |        |            | 61R.1500                                                                   |
| För att kvalitetssäkra monteringsresultatet rekommenderar vi skruv med tallrikshuvud i träbakstycken och lådsidor |        |            |                                                                            |

| Systemskruvar                                                                       |        |            |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-------------------------------|
|  | Ø (mm) | Längd (mm) |                               |
|                                                                                     | 6      | 14.5       | För montering av skena i skåp |
|                                                                                     |        |            | 661.1450.HG                   |

## Planering


### Platsbehov i skåpet



\* + 1 mm om skenan monteras i en omonterad skåpsida

\*\* Inkl. 2 mm lutningsjustering


### Inbyggnadsmått front för skruvmontering



\* + 1 mm om skenan monteras i en omonterad skåpsida

FA Fronttäckning


### Inbörningsmått front för INSERTA/EXPANDO T



\* + 1 mm om skenan monteras i en omonterad skåpsida

\*\* Min. 6 mm för EXPANDO T


### Inbyggnadsmått bakstycke





## Planering


### Tillknäpningsmått för 16 mm spånplatta



| Träbakstycke                                                   |         | Y (mm)  |
|----------------------------------------------------------------|---------|---------|
| Höjd                                                           |         | 83      |
| Lådbottens längd                                               |         | Z (mm)  |
| Träbakstycke                                                   |         | NL - 26 |
| Borrhålens position i lådbotten                                |         |         |
| Möjligt att förborra vid användning av skruv med tallrikshuvud | NL (mm) | X (mm)  |
|                                                                | 270     | 128     |
|                                                                | 300     | 128     |
|                                                                | > 350   | 256     |
| KB Skåpbredd                                                   |         |         |
| LW Invändig skåpbredd                                          |         |         |
| NL Nominell längd                                              |         |         |

### Skruvpositioner för skenan – 40 kg


#### Nominell längd NL (mm)



|                                        |                                                          |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| A                                      | Spånplatteskravar Ø 4 x 15 mm                            |
| B                                      | Systemskruvar Ø 6 x 14,5 mm                              |
| *                                      | För ökad sidostabilitet<br>Spånplatteskravar Ø 4 x 15 mm |
| Min. invändigt skåpdjup LT = NL + 3 mm |                                                          |

### Skruvpositioner för skenan – 70 kg

#### Nominell längd NL (mm)



|                                        |                                                                                |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| A                                      | Spånplatteskravar Ø 4 x 15 mm                                                  |
| B                                      | Systemskruvar Ø 6 x 14,5 mm                                                    |
| *                                      | För ökad sidostabilitet<br>Spånplatteskravar Ø 4 x 15 mm                       |
| **                                     | För ökad vertikal stabilitet<br>Kan ersättas med spånplatteskravar Ø 4 x 15 mm |
| Min. invändigt skåpdjup LT = NL + 3 mm |                                                                                |


## Produkt



## Beskrivning

- Innerlåda med helt frontstycke
- Frontstycke och lådsida är färgmässigt avstämde
- Bakstyckehöjd M
- Identisk position för skenan
- Vid innerutdrag öppnar SERVO-DRIVE för MERIVOBX endast med "drag"


## Platsbehov



## Beställningsinformation

| 1 | Skenor vänster/höger   |            |           |
|---|------------------------|------------|-----------|
|   | Nominell längd NL (mm) | BLUMOTION* |           |
|   |                        | 40 kg      | 70 kg     |
|   | 270                    | 450.2701B  |           |
|   | 300                    | 450.3001B  |           |
|   | 350                    | 450.3501B  |           |
|   | 400                    | 450.4001B  |           |
|   | 450                    | 450.4501B  | 453.4501B |
|   | 500                    | 450.5001B  | 453.5001B |
|   | 550                    | 450.5501B  | 453.5501B |
|   | 600                    | 450.6001B  | 453.6001B |

\* Anpassade för SERVO-DRIVE och TIP-ON BLUMOTION





| 2 | Lådsidesats            |   |    |      |
|---|------------------------|---|----|------|
|   | Lådsidhöjd (mm)        | M | 91 |      |
|   | Nominell längd NL (mm) |   |    |      |
|   | 270                    |   |    | SW-M |
|   | 300                    |   |    | IG-M |
|   | 350                    |   |    | OG-M |
|   | 400                    |   |    |      |
|   | 450                    |   |    |      |
|   | 500                    |   |    |      |
|   | 550                    |   |    |      |
|   | 600                    |   |    |      |

### Innehåll:

|    |     |                                                                                   |
|----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2a | 1 x | Lådsidor vänster/höger                                                            |
| 2b | 2 x | Branding element, täckbrickor med Blum-logo, med individuellt tryck från 1000 st. |
| 2c | 2 x | Täckbrickor                                                                       |

| 3 | Adapter för träbakstycke vänster/höger |          |      |          |
|---|----------------------------------------|----------|------|----------|
|   | Höjd                                   | Material | SW-M | IG-M     |
|   | M                                      | Stål     |      | OG-M     |
|   |                                        |          |      | ZB4M000S |

## Beställningsinformation

| 4                                                                                 |                                           | Frontstyckesats                |           |      |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|-----------|------|------|--|
|   | Material                                  |                                | SW-M      | IG-M | OG-M |  |
|                                                                                   | Stål                                      |                                | ZI4.0MS1  |      |      |  |
|                                                                                   |                                           |                                |           |      |      |  |
| Innehåll:                                                                         |                                           |                                |           |      |      |  |
| 4a                                                                                | 1 x                                       | Frontbeslag vänster/höger      |           |      |      |  |
| 4b                                                                                | 2 x                                       | Täckbrickor inre               |           |      |      |  |
| 4c                                                                                | 1 x                                       | Hållare                        |           |      |      |  |
| 4d                                                                                | 4 x                                       | Skruvar                        |           |      |      |  |
|                                                                                   |                                           |                                |           |      |      |  |
| 5                                                                                 |                                           | Frontstycke utan not           |           |      |      |  |
|  | Material                                  |                                | SW-M      | IG-M | OG-M |  |
|                                                                                   | Aluminium                                 |                                | ZV4.1042M |      |      |  |
|                                                                                   | Lämplig för skåpbredd KB upp till 1200 mm |                                |           |      |      |  |
| För kapning                                                                       |                                           |                                |           |      |      |  |
| Mått:                                                                             |                                           | Invändig skåpbredd LW - 126 mm |           |      |      |  |

## Tillbehör

|                                                                                     |                |                                   |          |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------|------|------|
| 6                                                                                   |                | Frontkopplingssats (tillval)*     |          |      |      |
|  | Material       |                                   | SW-M     | IG-M | OG-M |
|                                                                                     | Syntetmaterial |                                   | ZI7.0M07 |      |      |
| Medbringaren måste monteras i frontstycket                                          |                |                                   |          |      |      |
| * Kan inte kombineras med TIP-ON BLUMOTION                                          |                |                                   |          |      |      |
| Innehåll:                                                                           |                |                                   |          |      |      |
| 6a                                                                                  | 1 x            | Medbringare                       |          |      |      |
| 6b                                                                                  | 1 x            | Frontkopplingsdosa (RAL 7037 grå) |          |      |      |

| Spånplatteskravar                                                                   |        |            |                               |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-------------------------------|----------|
|  | Ø (mm) | Längd (mm) |                               |          |
|                                                                                     | 3.5    | 15         | För montering av skena i skåp | 609.1500 |
|                                                                                     | 3.5    | 17         | För frontbeslag (skruvning)   | 609.1700 |


| Monteringsskruv (skruv med tallrikshuvud)                                           |        |            |                                                                            |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|
|  | Ø (mm) | Längd (mm) | Maximal höjd på skruvskallen: 2 mm                                         |          |
|                                                                                     | 3.5    | 15         | För sammansättning av adapter för träbakstycke och lådsidor med lådbottnar |          |
|                                                                                     |        |            |                                                                            | 61R.1500 |

För att kvalitetssäkra monteringsresultatet rekommenderar vi skruv med tallrikshuvud i träbakstycken och lådsidor

| Systemskruvar                                                                       |        |            |                               |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-------------------------------|-------------|
|  | Ø (mm) | Längd (mm) |                               |             |
|                                                                                     | 6      | 14.5       | För montering av skena i skåp | 661.1450.HG |
|                                                                                     |        |            |                               |             |

## Planering


### Platsbehov i skåpet




\* + 1 mm om skenan monteras i en omonterad skåpsida

\*\* Möjligt med innerlådor med frontkopplingssett från 57 mm höjd

### Inbörningsmått front för frontkopplingsdosa




### Inbyggnadsmått bakstycke



## Planering


### Tillknäpningsmått för 16 mm spånplatta



| Träbakstycke                                                   |         | Y (mm)  |
|----------------------------------------------------------------|---------|---------|
| Höjd                                                           |         | 83      |
| Lådbottens längd                                               |         | Z (mm)  |
| Träbakstycke                                                   |         | NL - 26 |
| Borrhålens position i lådbotten                                |         |         |
| Möjligt att förborra vid användning av skruv med tallrikshuvud | NL (mm) | X (mm)  |
|                                                                | 270     | 128     |
|                                                                | 300     | 128     |
|                                                                | > 350   | 256     |
| KB Skåpbredd                                                   |         |         |
| LW Invändig skåpbredd                                          |         |         |
| NL Nominell längd                                              |         |         |

### Skruvpositioner för skenan – 40 kg


#### Nominell längd NL (mm)



|                                        |                                                          |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| A                                      | Spånplatteskravar Ø 4 x 15 mm                            |
| B                                      | Systemskruvar Ø 6 x 14,5 mm                              |
| *                                      | För ökad sidostabilitet<br>Spånplatteskravar Ø 4 x 15 mm |
| Min. invändigt skåpdjup LT = NL + 3 mm |                                                          |

### Skruvpositioner för skenan – 70 kg

#### Nominell längd NL (mm)



|                                        |                                                                                |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| A                                      | Spånplatteskravar Ø 4 x 15 mm                                                  |
| B                                      | Systemskruvar Ø 6 x 14,5 mm                                                    |
| *                                      | För ökad sidostabilitet<br>Spånplatteskravar Ø 4 x 15 mm                       |
| **                                     | För ökad vertikal stabilitet<br>Kan ersättas med spånplatteskravar Ø 4 x 15 mm |
| Min. invändigt skåpdjup LT = NL + 3 mm |                                                                                |


## Produkt



## Beskrivning

- En BLUMOTION-skena för alla användningsområden inklusive TIP-ON BLUMOTION och sidostabilisering
- SERVO-DRIVE kan monteras som tillval


## Platsbehov





## Beställningsinformation

| 1 | Skenor vänster/höger   |            |           |
|---|------------------------|------------|-----------|
|   | Nominell längd NL (mm) | BLUMOTION* |           |
|   |                        | 40 kg      | 70 kg     |
|   | 300                    | 450.3001B  |           |
|   | 350                    | 450.3501B  |           |
|   | 400                    | 450.4001B  |           |
|   | 450                    | 450.4501B  | 453.4501B |
|   | 500                    | 450.5001B  | 453.5001B |
|   | 550                    | 450.5501B  | 453.5501B |
|   | 600                    | 450.6001B  | 453.6001B |

\* Anpassade för SERVO-DRIVE och TIP-ON BLUMOTION



|                                                                                     |                        |                                                                                   |          |     |           |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|-----------|------|------|
| 2                                                                                   |                        | Lådsidesats                                                                       |          |     |           |      |      |
|  | Lådsidehöjd (mm)       |                                                                                   | K        | 129 |           |      |      |
|                                                                                     | Nominell längd NL (mm) |                                                                                   |          |     | SW-M      | IG-M | OG-M |
|                                                                                     | 300                    |                                                                                   |          |     | 470K3002S |      |      |
|                                                                                     | 350                    |                                                                                   |          |     | 470K3502S |      |      |
|                                                                                     | 400                    |                                                                                   |          |     | 470K4002S |      |      |
|                                                                                     | 450                    |                                                                                   |          |     | 470K4502S |      |      |
|                                                                                     | 500                    |                                                                                   |          |     | 470K5002S |      |      |
|                                                                                     | 550                    |                                                                                   |          |     | 470K5502S |      |      |
|                                                                                     | 600                    |                                                                                   |          |     | 470K6002S |      |      |
| Innehåll:                                                                           |                        |                                                                                   |          |     |           |      |      |
| 2a                                                                                  | 1 x                    | Lådsidor vänster/höger                                                            |          |     |           |      |      |
| 2b                                                                                  | 2 x                    | Branding element, täckbrickor med Blum-logo, med individuellt tryck från 1000 st. |          |     |           |      |      |
| 2c                                                                                  | 2 x                    | Täckbrickor                                                                       |          |     |           |      |      |
| 3                                                                                   |                        | Adapter för träbakstycke vänster/höger                                            |          |     |           |      |      |
|  | Höjd                   |                                                                                   | Material |     | SW-M      | IG-M | OG-M |
|                                                                                     | K                      |                                                                                   | Stål     |     | ZB4K000S  |      |      |

## Beställningsinformation

|                                                                                   |                       |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----|----------|
|  | <b>4 Frontbeslag</b>  |     |          |
|                                                                                   | <b>Monteringssätt</b> |     |          |
|                                                                                   | EXPANDO T             | 2 x | ZF4.10T2 |
|                                                                                   | INSERTA               | 2 x | ZF4.10I2 |
|                                                                                   | Skruvning*            | 2 x | ZF4.1002 |
| * Skruvar ingår inte                                                              |                       |     |          |
| EXPANDO T anpassad för tunna fronter – se sidan 61                                |                       |     |          |

## Tillbehör

| Spånplatteskruvar                                                                 |        |            |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-------------------------------|
|  | Ø (mm) | Längd (mm) |                               |
|                                                                                   | 3.5    | 15         | För montering av skena i skåp |
|                                                                                   | 3.5    | 17         | För frontbeslag (skruvning)   |


| Monteringsskruv (skruv med tallrikshuvud)                                                                         |        |            |                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                                  | Ø (mm) | Längd (mm) | Maximal höjd på skruvskallen: 2 mm                                         |
|                                                                                                                   | 3.5    | 15         | För sammansättning av adapter för träbakstycke och lådsidor med lådbottnar |
|                                                                                                                   |        |            | 61R.1500                                                                   |
| För att kvalitetssäkra monteringsresultatet rekommenderar vi skruv med tallrikshuvud i träbakstycken och lådsidor |        |            |                                                                            |

| Systemskruvar                                                                       |        |            |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-------------------------------|
|  | Ø (mm) | Längd (mm) |                               |
|                                                                                     | 6      | 14.5       | För montering av skena i skåp |
|                                                                                     |        |            | 661.1450.HG                   |



## Planering


### Platsbehov i skåpet



\* + 1 mm om skenan monteras i en omonterad skåpsida

\*\* Inkl. 2 mm lutningsjustering


### Inbyggnadsmått front för skruvmontering



\* + 1 mm om skenan monteras i en omonterad skåpsida

FA Fronttäckning


### Inbörningsmått front för INSERTA/EXPANDO T



\* + 1 mm om skenan monteras i en omonterad skåpsida


\*\* Min. 6 mm för EXPANDO T

### Inbyggnadsmått bakstycke



## Planering


### Tillknäpningssmått för 16 mm spånplatta



| Träbakstycke                                                   |         | Y (mm)  |
|----------------------------------------------------------------|---------|---------|
| Höjd                                                           |         | 121     |
| Lådbottens längd                                               |         | Z (mm)  |
| Träbakstycke                                                   |         | NL - 26 |
| Borrhålens position i lådbotten                                |         |         |
| Möjligt att förborra vid användning av skruv med tallrikshuvud | NL (mm) | X (mm)  |
|                                                                | 300     | 128     |
|                                                                | > 350   | 256     |
| KB Skåpbredd                                                   |         |         |
| LW Invändig skåpbredd                                          |         |         |
| NL Nominell längd                                              |         |         |

### Skruvpositioner för skenan – 40 kg


#### Nominell längd NL (mm)



|                                        |                                                          |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| A                                      | Spånplatteskravar Ø 4 x 15 mm                            |
| B                                      | Systemskruvar Ø 6 x 14,5 mm                              |
| *                                      | För ökad sidostabilitet<br>Spånplatteskravar Ø 4 x 15 mm |
| Min. invändigt skåpdjup LT = NL + 3 mm |                                                          |

### Skruvpositioner för skenan – 70 kg

#### Nominell längd NL (mm)



|                                        |                                                                                |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| A                                      | Spånplatteskravar Ø 4 x 15 mm                                                  |
| B                                      | Systemskruvar Ø 6 x 14,5 mm                                                    |
| *                                      | För ökad sidostabilitet<br>Spånplatteskravar Ø 4 x 15 mm                       |
| **                                     | För ökad vertikal stabilitet<br>Kan ersättas med spånplatteskravar Ø 4 x 15 mm |
| Min. invändigt skåpdjup LT = NL + 3 mm |                                                                                |


## Produkt



## Beskrivning

- Innerlåda med helt frontstycke
- Frontstycke och lådsida är färgmässigt avstämda
- Bakstykkehöjd K
- Identisk position för skenan
- Vid innerutdrag öppnar SERVO-DRIVE för MERIVOBX endast med "drag"


## Platsbehov



## Beställningsinformation



| 1 | Skenor vänster/höger   |            |           |
|---|------------------------|------------|-----------|
|   | Nominell längd NL (mm) | BLUMOTION* |           |
|   |                        | 40 kg      | 70 kg     |
|   | 300                    | 450.3001B  |           |
|   | 350                    | 450.3501B  |           |
|   | 400                    | 450.4001B  |           |
|   | 450                    | 450.4501B  | 453.4501B |
|   | 500                    | 450.5001B  | 453.5001B |
|   | 550                    | 450.5501B  | 453.5501B |
|   | 600                    | 450.6001B  | 453.6001B |

\* Anpassade för SERVO-DRIVE och TIP-ON BLUMOTION



| 2         |                        | Lådsidesats                                                                       |          |      |           |
|-----------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-----------|
|           | Lådsidehöjd (mm)       | K                                                                                 | 129      |      |           |
|           | Nominell längd NL (mm) |                                                                                   |          | SW-M | IG-M      |
|           | 300                    |                                                                                   |          |      | 470K3002S |
|           | 350                    |                                                                                   |          |      | 470K3502S |
|           | 400                    |                                                                                   |          |      | 470K4002S |
|           | 450                    |                                                                                   |          |      | 470K4502S |
|           | 500                    |                                                                                   |          |      | 470K5002S |
|           | 550                    |                                                                                   |          |      | 470K5502S |
|           | 600                    |                                                                                   |          |      | 470K6002S |
| Innehåll: |                        |                                                                                   |          |      |           |
| 2a        | 1 x                    | Lådsidor vänster/höger                                                            |          |      |           |
| 2b        | 2 x                    | Branding element, täckbrickor med Blum-logo, med individuellt tryck från 1000 st. |          |      |           |
| 2c        | 2 x                    | Täckbrickor                                                                       |          |      |           |
| 3         |                        | Adapter för träbakstycke vänster/höger                                            |          |      |           |
|           | Höjd                   | Material                                                                          | SW-M     | IG-M | OG-M      |
|           | K                      | Stål                                                                              | ZB4K000S |      |           |

## Beställningsinformation

|                                                                                   |     |                                           |           |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------|-----------|------|------|
| 4                                                                                 |     | Frontstyckesats                           |           |      |      |
|  |     | Material                                  | SW-M      | IG-M | OG-M |
|                                                                                   |     | Stål                                      | ZI4.1KS1  |      |      |
|                                                                                   |     |                                           |           |      |      |
| Innehåll:                                                                         |     |                                           |           |      |      |
| 4a                                                                                | 1 x | Frontbeslag vänster/höger                 |           |      |      |
| 4b                                                                                | 1 x | Täckbrickor inre vänster/höger            |           |      |      |
| 4c                                                                                | 1 x | Hållare                                   |           |      |      |
| 4d                                                                                | 4 x | Skruvar                                   |           |      |      |
|                                                                                   |     |                                           |           |      |      |
| 5                                                                                 |     | Frontstycke utan not                      |           |      |      |
|  |     | Material                                  | SW-M      | IG-M | OG-M |
|                                                                                   |     | Aluminium                                 | ZV4.1042M |      |      |
|                                                                                   |     | Lämplig för skåpbredd KB upp till 1200 mm |           |      |      |
| För kapning                                                                       |     |                                           |           |      |      |
| Mått:                                                                             |     | Invändig skåpbredd LW - 126 mm            |           |      |      |

## Tillbehör

|                                                                                     |                |                                   |          |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------|------|------|
| 6                                                                                   |                | Frontkopplingssats (tillval)*     |          |      |      |
|  | Material       |                                   | SW-M     | IG-M | OG-M |
|                                                                                     | Syntetmaterial |                                   | Z17.0M07 |      |      |
| Medbringaren måste monteras i frontstycket                                          |                |                                   |          |      |      |
| * Kan inte kombineras med TIP-ON BLUMOTION                                          |                |                                   |          |      |      |
| Innehåll:                                                                           |                |                                   |          |      |      |
| 6a                                                                                  | 1 x            | Medbringare                       |          |      |      |
| 6b                                                                                  | 1 x            | Frontkopplingsdosa (RAL 7037 grå) |          |      |      |

| Spånplatteskruvar                                                                   |        |            |                               |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-------------------------------|----------|
|  | Ø (mm) | Längd (mm) |                               |          |
|                                                                                     | 3.5    | 15         | För montering av skena i skåp | 609.1500 |
|                                                                                     | 3.5    | 17         | För frontbeslag (skruvning)   | 609.1700 |


| Monteringsskruv (skruv med tallrikshuvud)                                           |        |            |                                                                            |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|
|  | Ø (mm) | Längd (mm) | Maximal höjd på skruvskallen: 2 mm                                         |          |
|                                                                                     | 3.5    | 15         | För sammansättning av adapter för träbakstycke och lådsidor med lådbottnar |          |
|                                                                                     |        |            |                                                                            | 61R.1500 |

För att kvalitetssäkra monteringsresultatet rekommenderar vi skruv med tallrikshuvud i träbakstycken och lådsidor

| Systemskruvar                                                                       |        |            |                               |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-------------------------------|-------------|
|  | Ø (mm) | Längd (mm) |                               |             |
|                                                                                     | 6      | 14.5       | För montering av skena i skåp | 661.1450.HG |


## Planering

### Platsbehov i skåpet




\* + 1 mm om skenan monteras i en omonterad skåpsida

### Inbörningsmått front för frontkopplingsdosa




### Inbyggnadsmått bakstycke



## Planering


### Tillknäpningsmått för 16 mm spånplatta



| Träbakstycke                                                   |         | Y (mm)  |
|----------------------------------------------------------------|---------|---------|
| Höjd                                                           |         | 121     |
| Lådbottens längd                                               |         | Z (mm)  |
| Träbakstycke                                                   |         | NL - 26 |
| Borrhålens position i lådbotten                                |         |         |
| Möjligt att förborra vid användning av skruv med tallrikshuvud | NL (mm) | X (mm)  |
|                                                                | 300     | 128     |
|                                                                | > 350   | 256     |
| KB Skåpbredd                                                   |         |         |
| LW Invändig skåpbredd                                          |         |         |
| NL Nominell längd                                              |         |         |

### Skruvpositioner för skenan – 40 kg

#### Nominell längd NL (mm)



A Spånplatteskravar Ø 4 x 15 mm


B Systemskravar Ø 6 x 14,5 mm

\* För ökad sidostabilitet  
Spånplatteskravar Ø 4 x 15 mm

Min. invändigt skåpdjup LT = NL + 3 mm

### Skruvpositioner för skenan – 70 kg

#### Nominell längd NL (mm)



A Spånplatteskravar Ø 4 x 15 mm

B Systemskravar Ø 6 x 14,5 mm

\* För ökad sidostabilitet  
Spånplatteskravar Ø 4 x 15 mm

\*\* För ökad vertikal stabilitet  
Kan ersättas med spånplatteskravar Ø 4 x 15 mm

Min. invändigt skåpdjup LT = NL + 3 mm


## Produkt



## Beskrivning

- En BLUMOTION-skena för alla användningsområden inklusive TIP-ON BLUMOTION och sidostabilisering
- SERVO-DRIVE kan monteras som tillval

## Platsbehov




NL Nominell längd

\* Inkl. 2 mm lutningsjustering

## Beställningsinformation

| 1 | Skenor vänster/höger   | BLUMOTION* |           |
|---|------------------------|------------|-----------|
|   | Nominell längd NL (mm) | 40 kg      | 70 kg     |
|   | 270                    | 450.2701B  |           |
|   | 300                    | 450.3001B  |           |
|   | 350                    | 450.3501B  |           |
|   | 400                    | 450.4001B  |           |
|   | 450                    | 450.4501B  | 453.4501B |
|   | 500                    | 450.5001B  | 453.5001B |
|   | 550                    | 450.5501B  | 453.5501B |
|   | 600                    | 450.6001B  | 453.6001B |

\* Anpassade för SERVO-DRIVE och TIP-ON BLUMOTION




| 2 | Lådsidesats            |   |    |      |           |      |
|---|------------------------|---|----|------|-----------|------|
|   | Lådsidehöjd (mm)       | M | 91 | SW-M | IG-M      | OG-M |
|   | Nominell längd NL (mm) |   |    |      |           |      |
|   | 270                    |   |    |      | 470M2702S |      |
|   | 300                    |   |    |      | 470M3002S |      |
|   | 350                    |   |    |      | 470M3502S |      |
|   | 400                    |   |    |      | 470M4002S |      |
|   | 450                    |   |    |      | 470M4502S |      |
|   | 500                    |   |    |      | 470M5002S |      |
|   | 550                    |   |    |      | 470M5502S |      |
|   | 600                    |   |    |      | 470M6002S |      |

### Innehåll:


|    |     |                                                                                   |
|----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2a | 1 x | Lådsidor vänster/höger                                                            |
| 2b | 2 x | Branding element, täckbrickor med Blum-logo, med individuellt tryck från 1000 st. |
| 2c | 2 x | Täckbrickor                                                                       |

## Beställningsinformation

| 3                                                                                 | Reling vänster/höger      |          |             |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|-------------|------|------|
|  | Nominell längd<br>NL (mm) | Material |             |      |      |
|                                                                                   |                           | Stål     | SW-M        | IG-M | OG-M |
|                                                                                   | 270                       |          | ZR4.270RS.E |      |      |
|                                                                                   | 300                       |          | ZR4.300RS.E |      |      |
|                                                                                   | 350                       |          | ZR4.350RS.E |      |      |
|                                                                                   | 400                       |          | ZR4.400RS.E |      |      |
|                                                                                   | 450                       |          | ZR4.450RS.E |      |      |
|                                                                                   | 500                       |          | ZR4.500RS.E |      |      |
|                                                                                   | 550                       |          | ZR4.550RS.E |      |      |
|                                                                                   | 600                       |          | ZR4.600RS.E |      |      |

| 4                                                                                 | Adapter för träbakstycke vänster/höger |          |         |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|---------|------|------|
|  | Höjd                                   | Material | SW-M    | IG-M | OG-M |
|                                                                                   | E                                      | Stål     | ZB4E00S |      |      |

| 5                                                                                   | Täckbricka bakstycke (tillval) |                |          |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|----------|------|------|
|  | Utförande                      | Material       |          |      |      |
|                                                                                     | Symmetrisk                     | Syntetmaterial | SW-M     | IG-M | OG-M |
|                                                                                     |                                | 2 x            | ZB4E00AK |      |      |

| 6                                                                                   | Frontbeslag    |  |     |          |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|-----|----------|--|
|  | Monteringssätt |  |     |          |  |
|                                                                                     | EXPANDO T      |  | 2 x | ZF4.10T2 |  |
|                                                                                     | INSERTA        |  | 2 x | ZF4.10I2 |  |
|                                                                                     | Skruvning*     |  | 2 x | ZF4.1002 |  |

\* Skruvar ingår inte

EXPANDO T anpassad för tunna fronter – se sidan 61

| 7                                                                                   | Frontbeslag övre                                                                         |  |     |          |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|----------|--|
|  | Monteringssätt                                                                           |  |     |          |  |
|                                                                                     | EXPANDO T                                                                                |  | 2 x | ZF4.50T2 |  |
|                                                                                     | INSERTA                                                                                  |  | 2 x | ZF4.50I2 |  |
|                                                                                     | Skruvning – förmonterade spånplatteskruvar Ø 3.8 x 11.4 mm                               |  | 2 x | ZF4.5002 |  |
|                                                                                     | Skruvning – skruv med försänkt skalle med max. diameter på 7 mm, gängdiameter max. 4 mm* |  | 2 x | ZF4.5012 |  |

\* Skruvar ingår inte

EXPANDO T anpassad för tunna fronter – se sidan 61

## Tillbehör

| Spånplatteskruvar                                                                   |        |            |                               |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-------------------------------|----------|
|  | Ø (mm) | Längd (mm) |                               |          |
|                                                                                     | 3.5    | 15         | För montering av skena i skåp | 609.1500 |
|                                                                                     | 3.5    | 17         | För frontbeslag (skruvning)   | 609.1700 |







## Beställningsinformation

### Tillbehör

| Monteringsskruv (skruv med tallrikshuvud)                                                                         |        |            |                                                                            |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|
|                                  | Ø (mm) | Längd (mm) | Maximal höjd på skruvskallen: 2 mm                                         |          |
|                                                                                                                   | 3.5    | 15         | För sammansättning av adapter för träbakstycke och lådsidor med lådbottnar | 61R.1500 |
| För att kvalitetssäkra monteringsresultatet rekommenderar vi skruv med tallrikshuvud i träbakstycken och lådsidor |        |            |                                                                            |          |


| Systemskruvar                                                                     |        |            |                               |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-------------------------------|-------------|
|  | Ø (mm) | Längd (mm) |                               |             |
|                                                                                   | 6      | 14.5       | För montering av skena i skåp | 661.1450.HG |

## Planering



## Planering


### Tillknäpningsmått för 16 mm spånplatta



| Träbakstycke                                                   |         | Y (mm)  |
|----------------------------------------------------------------|---------|---------|
| Höjd                                                           |         | 184     |
| Lådbottens längd                                               |         | Z (mm)  |
| Träbakstycke                                                   |         | NL - 26 |
| Borrhålens position i lådbotten                                |         |         |
| Möjligt att förborra vid användning av skruv med tallrikshuvud | NL (mm) | X (mm)  |
|                                                                | 270     | 128     |
|                                                                | 300     | 128     |
|                                                                | > 350   | 256     |
| KB Skåpbredd                                                   |         |         |
| LW Invändig skåpbredd                                          |         |         |
| NL Nominell längd                                              |         |         |

### Skruvpositioner för skenan – 40 kg

#### Nominell längd NL (mm)



A Spånplatteskravar Ø 4 x 15 mm


B Systemskravar Ø 6 x 14,5 mm

\* För ökad sidostabilitet  
Spånplatteskravar Ø 4 x 15 mm

Min. invändigt skåpdjup LT = NL + 3 mm

### Skruvpositioner för skenan – 70 kg

#### Nominell längd NL (mm)



A Spånplatteskravar Ø 4 x 15 mm

B Systemskravar Ø 6 x 14,5 mm

\* För ökad sidostabilitet  
Spånplatteskravar Ø 4 x 15 mm

\*\* För ökad vertikal stabilitet  
Kan ersättas med spånplatteskravar Ø 4 x 15 mm

Min. invändigt skåpdjup LT = NL + 3 mm


## Produkt



## Beskrivning

- En BLUMOTION-skena för alla användningsområden inklusive TIP-ON BLUMOTION och sidostabilisering
- SERVO-DRIVE kan monteras som tillval


## Platsbehov



## Beställningsinformation

| 1 | Skenor vänster/höger   |            |           |
|---|------------------------|------------|-----------|
|   | Nominell längd NL (mm) | BLUMOTION* |           |
|   |                        | 40 kg      | 70 kg     |
|   | 270                    | 450.2701B  |           |
|   | 300                    | 450.3001B  |           |
|   | 350                    | 450.3501B  |           |
|   | 400                    | 450.4001B  |           |
|   | 450                    | 450.4501B  | 453.4501B |
|   | 500                    | 450.5001B  | 453.5001B |
|   | 550                    | 450.5501B  | 453.5501B |
|   | 600                    | 450.6001B  | 453.6001B |

\* Anpassade för SERVO-DRIVE och TIP-ON BLUMOTION



| 2 | Lådsidesats            |   |    |      |
|---|------------------------|---|----|------|
|   | Lådsidehöjd (mm)       | M | 91 |      |
|   | Nominell längd NL (mm) |   |    |      |
|   | 270                    |   |    | SW-M |
|   | 300                    |   |    | IG-M |
|   | 350                    |   |    | OG-M |
|   | 400                    |   |    |      |
|   | 450                    |   |    |      |
|   | 500                    |   |    |      |
|   | 550                    |   |    |      |
|   | 600                    |   |    |      |

Innehåll:

|    |     |                                                                                   |
|----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2a | 1 x | Lådsidor vänster/höger                                                            |
| 2b | 2 x | Branding element, täckbrickor med Blum-logo, med individuellt tryck från 1000 st. |
| 2c | 2 x | Täckbrickor                                                                       |

| 3 | Adapter för träbakstycke vänster/höger |          |  |
|---|----------------------------------------|----------|--|
|   | Höjd                                   | Material |  |
|   | E                                      | Stål     |  |

## Beställningsinformation

| 4 | Förhöjningssidor av glas (för lådsidor) |  |          |
|---|-----------------------------------------|--|----------|
|   | Nominell längd NL (mm)                  |  | Klar     |
|   | 450                                     |  | ZE4M360G |
|   | 500                                     |  | ZE4M410G |
|   | 550                                     |  | ZE4M460G |
|   | 600                                     |  | ZE4M510G |

### Innehåll:

|   |     |                          |
|---|-----|--------------------------|
| 4 | 2 x | Förhöjningssidor av glas |
|---|-----|--------------------------|

### Observera

Vid andra nominella längder NL, använd en längre förhöjningssida för kapning

För kapningsmått se sida 35



För att få en säker förbindning mellan fronten och BOXCOVER måste sidoglasen rengöras innan monteringen (nödvändigt vid fronthöjder större än 455 mm)!

| 5 | BOXCOVER vänster/höger                                                    |          |      |      |      |
|---|---------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|------|
|   | Höjd                                                                      | Material | SW-M | IG-M | OG-M |
|   | M                                                                         | Stål     |      |      |      |
|   | 8 mm förhöjningssida                                                      |          |      |      |      |
|   | Vid fronthöjder större än 455 mm måste klämskruven dras åt – 1.5 till 2Nm |          |      |      |      |

### Innehåll:

|    |     |                               |
|----|-----|-------------------------------|
| 5a | 1 x | BOXCOVER främre vänster/höger |
|----|-----|-------------------------------|

|    |     |                              |
|----|-----|------------------------------|
| 5b | 1 x | BOXCOVER bakre vänster/höger |
|----|-----|------------------------------|

Inklusive klämfästen för montering av förhöjningssidor av glas



Vid montering av INSERTA-frontbeslag, se till att det övre frontbeslaget viks uppåt eller nedåt.

| 6 | Frontbeslag    |  |     |          |
|---|----------------|--|-----|----------|
|   | Monteringssätt |  |     |          |
|   | EXPANDO T      |  | 2 x | ZF4.10T2 |
|   | INSERTA        |  | 2 x | ZF4.10I2 |
|   | Skruvning*     |  | 2 x | ZF4.1002 |

\* Skruvar ingår inte

EXPANDO T anpassad för tunna fronter – se sidan 61

| 7 | Frontbeslag övre                                                                         |  |     |          |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|----------|
|   | Monteringssätt                                                                           |  |     |          |
|   | EXPANDO T                                                                                |  | 2 x | ZF4.50T2 |
|   | INSERTA                                                                                  |  | 2 x | ZF4.50I2 |
|   | Skruvning – förmonterade spånplatteskruvar Ø 3.8 x 11.4 mm                               |  | 2 x | ZF4.5002 |
|   | Skruvning – skruv med försänkt skalle med max. diameter på 7 mm, gängdiameter max. 4 mm* |  | 2 x | ZF4.5012 |

\* Skruvar ingår inte

EXPANDO T anpassad för tunna fronter – se sidan 61

## Tillbehör

| Spånplatteskruvar |        |            |                               |          |
|-------------------|--------|------------|-------------------------------|----------|
|                   | Ø (mm) | Längd (mm) |                               |          |
|                   | 3.5    | 15         | För montering av skena i skåp | 609.1500 |
|                   | 3.5    | 17         | För frontbeslag (skruvning)   | 609.1700 |

## Beställningsinformation

### Tillbehör

| Monteringsskruv (skruv med tallrikshuvud)                                                                         |        |            |                                                                            |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|
|                                                                                                                   | Ø (mm) | Längd (mm) | Maximal höjd på skruvskallen: 2 mm                                         |          |
|                                                                                                                   | 3.5    | 15         | För sammansättning av adapter för träbakstycke och lådsidor med lådbottnar | 61R.1500 |
| För att kvalitetssäkra monteringsresultatet rekommenderar vi skruv med tallrikshuvud i träbakstycken och lådsidor |        |            |                                                                            |          |

| Systemskruvar |        |            |                               |             |
|---------------|--------|------------|-------------------------------|-------------|
|               | Ø (mm) | Längd (mm) |                               |             |
|               | 6      | 14.5       | För montering av skena i skåp | 661.1450.HG |

## Planering

**Platsbehov i skåpet**

\* + 1 mm om skenan monteras i en omonterad skåpsida

\*\* Inkl. 2 mm lutningsjustering

**Inbyggnadsmått front för skruvmontering**

\* + 1 mm om skenan monteras i en omonterad skåpsida

FA Fronttäckning

**Inbörningsmått front för INSERTA/EXPANDO T**


\* + 1 mm om skenan monteras i en omonterad skåpsida

\*\* Min. 6 mm för EXPANDO T

**Inbyggnadsmått bakstycke**


## Planering

### Tillkapningsmått för 16 mm spånplatta



| Träbakstycke                                                   |         | Y (mm)  |
|----------------------------------------------------------------|---------|---------|
| Höjd                                                           |         | 184     |
| Lådbottens längd                                               |         | Z (mm)  |
| Träbakstycke                                                   |         | NL - 26 |
| Borrhålens position i lådbotten                                |         |         |
| Möjligt att förborra vid användning av skruv med tallrikshuvud | NL (mm) | X (mm)  |
|                                                                | 270     | 128     |
|                                                                | 300     | 128     |
|                                                                | > 350   | 256     |
| KB Skåpbredd                                                   |         |         |
| LW Invändig skåpbredd                                          |         |         |
| NL Nominell längd                                              |         |         |


### Mått – förhöjningssidor



| Förhöjningssida                                                                                                                                                                                                       | X (mm)  | Y (mm) | Z (mm) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|
| Sidledes                                                                                                                                                                                                              | NL - 90 | 95     | 8      |
| NL Nominell längd                                                                                                                                                                                                     |         |        |        |
| Enligt norm DIN EN 14749 utg. juni 2016 krävs inget "Slagtest för vertikala glasdelar" i kombination med MERIVOBX. Därmed krävs inget säkerhetsglas för att uppfylla normen. Kanten är slipad och fasad 1 mm ±0.5 mm. |         |        |        |

### Skruvpositioner för skenan – 40 kg

#### Nominell längd NL (mm)



A Spånplatteskravar Ø 4 x 15 mm


B Systemskruvar Ø 6 x 14.5 mm

\* För ökad sidostabilitet  
Spånplatteskravar Ø 4 x 15 mm

Min. invändigt skåpdjup LT = NL + 3 mm

### Skruvpositioner för skenan – 70 kg

#### Nominell längd NL (mm)



A Spånplatteskravar Ø 4 x 15 mm

B Systemskruvar Ø 6 x 14.5 mm

\* För ökad sidostabilitet  
Spånplatteskravar Ø 4 x 15 mm

\*\* För ökad vertikal stabilitet  
Kan ersättas med spånplatteskravar Ø 4 x 15 mm

Min. invändigt skåpdjup LT = NL + 3 mm


## Produkt



## Beskrivning

- En BLUMOTION-skena för alla användningsområden inklusive TIP-ON BLUMOTION och sidostabilisering
- SERVO-DRIVE kan monteras som tillval


## Platsbehov



## Beställningsinformation

| 1 | Skenor vänster/höger   |            |           |
|---|------------------------|------------|-----------|
|   | Nominell längd NL (mm) | BLUMOTION* |           |
|   |                        | 40 kg      | 70 kg     |
|   | 270                    | 450.2701B  |           |
|   | 300                    | 450.3001B  |           |
|   | 350                    | 450.3501B  |           |
|   | 400                    | 450.4001B  |           |
|   | 450                    | 450.4501B  | 453.4501B |
|   | 500                    | 450.5001B  | 453.5001B |
|   | 550                    | 450.5501B  | 453.5501B |
|   | 600                    | 450.6001B  | 453.6001B |

\* Anpassade för SERVO-DRIVE och TIP-ON BLUMOTION




| 2 | Lådsidesats            |   |    |      |
|---|------------------------|---|----|------|
|   | Lådsidehöjd (mm)       | M | 91 |      |
|   | Nominell längd NL (mm) |   |    |      |
|   | 270                    |   |    | SW-M |
|   | 300                    |   |    | IG-M |
|   | 350                    |   |    | OG-M |
|   | 400                    |   |    |      |
|   | 450                    |   |    |      |
|   | 500                    |   |    |      |
|   | 550                    |   |    |      |
|   | 600                    |   |    |      |

Innehåll:

|    |     |                                                                                   |
|----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2a | 1 x | Lådsidor vänster/höger                                                            |
| 2b | 2 x | Branding element, täckbrickor med Blum-logo, med individuellt tryck från 1000 st. |
| 2c | 2 x | Täckbrickor                                                                       |

## Beställningsinformation

| 3                                                                                | BOXCAP vänster/höger   |      |      |            |      |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|------|------------|------|
|  | Material               | Stål |      |            |      |
|                                                                                  | Nominell längd NL (mm) |      | SW-M | IG-M       | OG-M |
|                                                                                  | 270                    |      |      | ZL4.270S.E |      |
|                                                                                  | 300                    |      |      | ZL4.300S.E |      |
|                                                                                  | 350                    |      |      | ZL4.350S.E |      |
|                                                                                  | 400                    |      |      | ZL4.400S.E |      |
|                                                                                  | 450                    |      |      | ZL4.450S.E |      |
|                                                                                  | 500                    |      |      | ZL4.500S.E |      |
|                                                                                  | 550                    |      |      | ZL4.550S.E |      |
|                                                                                  | 600                    |      |      | ZL4.600S.E |      |

| 4                                                                                 | Adapter för träbakstycke vänster/höger |          |      |          |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|------|----------|------|
|  | Höjd                                   | Material | SW-M | IG-M     | OG-M |
|                                                                                   | E                                      | Stål     |      | ZB4E000S |      |

| 5                                                                                   | Frontbeslag    |  |     |          |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|-----|----------|--|
|  | Monteringssätt |  |     |          |  |
|                                                                                     | EXPANDO T      |  | 2 x | ZF4.10T2 |  |
|                                                                                     | INSERTA        |  | 2 x | ZF4.10I2 |  |
|                                                                                     | Skruvning*     |  | 2 x | ZF4.1002 |  |
| * Skruvar ingår inte                                                                |                |  |     |          |  |
| EXPANDO T anpassad för tunna fronter – se sidan 61                                  |                |  |     |          |  |

| 6                                                                                   | Frontbeslag övre                                                                         |  |     |          |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|----------|--|
|  | Monteringssätt                                                                           |  |     |          |  |
|                                                                                     | EXPANDO T                                                                                |  | 2 x | ZF4.50T2 |  |
|                                                                                     | INSERTA                                                                                  |  | 2 x | ZF4.50I2 |  |
|                                                                                     | Skruvning – förmonterade spånplatteskruvar Ø 3.8 x 11.4 mm                               |  | 2 x | ZF4.5002 |  |
|                                                                                     | Skruvning – skruv med försänkt skalle med max. diameter på 7 mm, gängdiameter max. 4 mm* |  | 2 x | ZF4.5012 |  |
| * Skruvar ingår inte                                                                |                                                                                          |  |     |          |  |
| EXPANDO T anpassad för tunna fronter – se sidan 61                                  |                                                                                          |  |     |          |  |

## Tillbehör

| Spånplatteskruvar                                                                   |        |            |                               |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-------------------------------|----------|
|  | Ø (mm) | Längd (mm) |                               |          |
|                                                                                     | 3.5    | 15         | För montering av skena i skåp | 609.1500 |
|                                                                                     | 3.5    | 17         | För frontbeslag (skruvning)   | 609.1700 |







## Beställningsinformation

### Tillbehör

| Monteringsskruv (skruv med tallrikshuvud)                                                                         |        |            |                                                                            |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|
|                                                                                                                   | Ø (mm) | Längd (mm) | Maximal höjd på skruvskallen: 2 mm                                         |          |
|                                                                                                                   | 3.5    | 15         | För sammansättning av adapter för träbakstycke och lådsidor med lådbottnar | 61R.1500 |
| För att kvalitetssäkra monteringsresultatet rekommenderar vi skruv med tallrikshuvud i träbakstycken och lådsidor |        |            |                                                                            |          |


| Systemskruvar |        |            |                               |             |
|---------------|--------|------------|-------------------------------|-------------|
|               | Ø (mm) | Längd (mm) |                               |             |
|               | 6      | 14.5       | För montering av skena i skåp | 661.1450.HG |

## Planering



## Planering


### Tillknäpningsmått för 16 mm spånplatta



| Träbakstycke                                                   |         | Y (mm)  |
|----------------------------------------------------------------|---------|---------|
| Höjd                                                           |         | 184     |
| Lådbottens längd                                               |         | Z (mm)  |
| Träbakstycke                                                   |         | NL - 26 |
| Borrhålens position i lådbotten                                |         |         |
| Möjligt att förborra vid användning av skruv med tallrikshuvud | NL (mm) | X (mm)  |
|                                                                | 270     | 128     |
|                                                                | 300     | 128     |
|                                                                | > 350   | 256     |
| KB Skåpbredd                                                   |         |         |
| LW Invändig skåpbredd                                          |         |         |
| NL Nominell längd                                              |         |         |

### Skruvpositioner för skenan – 40 kg


#### Nominell längd NL (mm)



|                                        |                                                          |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| A                                      | Spånplatteskravar Ø 4 x 15 mm                            |
| B                                      | Systemskruvar Ø 6 x 14,5 mm                              |
| *                                      | För ökad sidostabilitet<br>Spånplatteskravar Ø 4 x 15 mm |
| Min. invändigt skåpdjup LT = NL + 3 mm |                                                          |

### Skruvpositioner för skenan – 70 kg

#### Nominell längd NL (mm)



|                                        |                                                                                |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| A                                      | Spånplatteskravar Ø 4 x 15 mm                                                  |
| B                                      | Systemskruvar Ø 6 x 14,5 mm                                                    |
| *                                      | För ökad sidostabilitet<br>Spånplatteskravar Ø 4 x 15 mm                       |
| **                                     | För ökad vertikal stabilitet<br>Kan ersättas med spånplatteskravar Ø 4 x 15 mm |
| Min. invändigt skåpdjup LT = NL + 3 mm |                                                                                |

## Frontstycke med reling

### Produkt




Exempel med BOXCAP

### Beskrivning

- Innerutdrag med reling för lättillgängligt lådinnehåll
- Frontstycke, lådsidor och relingar är färgmässigt avstämde
- Vid innerutdrag öppnar SERVO-DRIVE för MERIVOBX endast med "drag"

### Platsbehov



NL Nominell längd

## Beställningsinformation


### Förslag på användningsområden


Alla innerutdragsvarianter kan kombineras med alla skåputdragsvarianter i E-höjd.

De extra komponenter som behövs beställs på respektive sida. Alla komponenter utom frontbeslagen krävs.

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Skåputdrag modular med reling   | 28 |
| Skåputdrag modular med BOXCOVER | 32 |
| Skåputdrag modular med BOXCAP   | 36 |




| 1                                                | Skenor vänster/höger   |            |           |
|--------------------------------------------------|------------------------|------------|-----------|
|                                                  | Nominell längd NL (mm) | BLUMOTION* |           |
|                                                  |                        | 40 kg      | 70 kg     |
|                                                  | 270                    | 450.2701B  |           |
|                                                  | 300                    | 450.3001B  |           |
|                                                  | 350                    | 450.3501B  |           |
|                                                  | 400                    | 450.4001B  |           |
|                                                  | 450                    | 450.4501B  | 453.4501B |
|                                                  | 500                    | 450.5001B  | 453.5001B |
|                                                  | 550                    | 450.5501B  | 453.5501B |
|                                                  | 600                    | 450.6001B  | 453.6001B |
| * Anpassade för SERVO-DRIVE och TIP-ON BLUMOTION |                        |            |           |



|                                                                                     |                        |                                                                                   |   |    |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|----|-----------|
| 2                                                                                   | Lådsidesats            |                                                                                   |   |    |           |
|  | Lådsidehöjd (mm)       |                                                                                   | M | 91 |           |
|                                                                                     | Nominell längd NL (mm) |                                                                                   |   |    | SW-M      |
|                                                                                     | 270                    |                                                                                   |   |    | 470M2702S |
|                                                                                     | 300                    |                                                                                   |   |    | 470M3002S |
|                                                                                     | 350                    |                                                                                   |   |    | 470M3502S |
|                                                                                     | 400                    |                                                                                   |   |    | 470M4002S |
|                                                                                     | 450                    |                                                                                   |   |    | 470M4502S |
|                                                                                     | 500                    |                                                                                   |   |    | 470M5002S |
|                                                                                     | 550                    |                                                                                   |   |    | 470M5502S |
|                                                                                     | 600                    |                                                                                   |   |    | 470M6002S |
| Innehåll:                                                                           |                        |                                                                                   |   |    |           |
| 2a                                                                                  | 1 x                    | Lådsidor vänster/höger                                                            |   |    |           |
| 2b                                                                                  | 2 x                    | Branding element, täckbrickor med Blum-logo, med individuellt tryck från 1000 st. |   |    |           |
| 2c                                                                                  | 2 x                    | Täckbrickor                                                                       |   |    |           |

## Frontstycke med reling

### Beställningsinformation

|                                                                                     |     |                                           |            |          |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------|------------|----------|------|------|
| 3                                                                                   |     | BOXCAP vänster/höger                      |            |          |      |      |
|    |     | Material                                  | Stål       |          |      |      |
|                                                                                     |     | Nominell längd NL (mm)                    | SW-M       | IG-M     | OG-M |      |
|                                                                                     |     | 270                                       | ZL4.270S.E |          |      |      |
|                                                                                     |     | 300                                       | ZL4.300S.E |          |      |      |
|                                                                                     |     | 350                                       | ZL4.350S.E |          |      |      |
|                                                                                     |     | 400                                       | ZL4.400S.E |          |      |      |
|                                                                                     |     | 450                                       | ZL4.450S.E |          |      |      |
|                                                                                     |     | 500                                       | ZL4.500S.E |          |      |      |
|                                                                                     |     | 550                                       | ZL4.550S.E |          |      |      |
|                                                                                     |     | 600                                       | ZL4.600S.E |          |      |      |
| 4                                                                                   |     | Adapter för träbakstycke vänster/höger    |            |          |      |      |
|    |     | Höjd                                      | Material   | SW-M     | IG-M | OG-M |
|                                                                                     |     | E                                         | Stål       | ZB4E000S |      |      |
|                                                                                     |     |                                           |            |          |      |      |
| 5                                                                                   |     | Frontstyckesats                           |            |          |      |      |
|   |     | Material                                  | SW-M       | IG-M     | OG-M |      |
|                                                                                     |     | Stål                                      | ZI4.2ES1   |          |      |      |
|                                                                                     |     |                                           |            |          |      |      |
| Innehåll:                                                                           |     |                                           |            |          |      |      |
| 5a                                                                                  | 1 x | Frontbeslag vänster/höger                 |            |          |      |      |
| 5b                                                                                  | 1 x | Täckbrickor inre vänster/höger            |            |          |      |      |
| 5c                                                                                  | 1 x | Hållare                                   |            |          |      |      |
| 5d                                                                                  | 4 x | Skravar                                   |            |          |      |      |
| 6                                                                                   |     | Frontstycke utan not                      |            |          |      |      |
|  |     | Material                                  | SW-M       | IG-M     | OG-M |      |
|                                                                                     |     | Aluminium                                 | ZV4.1042M  |          |      |      |
|                                                                                     |     | Lämplig för skåpbredd KB upp till 1200 mm |            |          |      |      |
| För kapning                                                                         |     |                                           |            |          |      |      |
| Mått:                                                                               |     | Invändig skåpbredd LW - 126 mm            |            |          |      |      |
| 7                                                                                   |     | Tvärreling                                |            |          |      |      |
|  |     | Material                                  | SW-M       | IG-M     | OG-M |      |
|                                                                                     |     | Aluminium                                 | ZR4.1059U  |          |      |      |
|                                                                                     |     | Lämplig för skåpbredd KB upp till 1200 mm |            |          |      |      |
| För kapning                                                                         |     |                                           |            |          |      |      |
| Mått:                                                                               |     | Invändig skåpbredd LW - 111 mm            |            |          |      |      |

### Frontstycke med reling

## Beställningsinformation

## Tillbehör

## Spånplatteskruvar

|  | Ø (mm) | Längd (mm) |                               |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-------------------------------|----------|
|                                                                                   | 3.5    | 15         | För montering av skena i skåp | 609.1500 |
|                                                                                   | 3.5    | 17         | För frontbeslag (skruvning)   | 609.1700 |

**Monteringsskruv (skruv med tallrikshuvud)**

|  | Ø (mm) | Längd (mm) | Maximal höjd på skruvskallen: 2 mm                                         |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|
|                                                                                   | 3.5    | 15         | För sammansättning av adapter för träbakstycke och lådsidor med lådbottnar | 61R.1500 |


För att kvalitetssäkra monteringsresultatet rekommenderar vi skruv med tallrikshuvud i träbakstycken och lådsidor

## Systemskruvar

|  | Ø (mm) | Längd (mm) |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-------------------------------|
|                                                                                   | 6      | 14.5       | För montering av skena i skåp |


## Planering

### Platsbehov i skåpet




\* + 1 mm om skenan monteras i en omonterad skåpsida

### Inbörningsmått front för frontkopplingsdosa




## Inbyggnadsmått bakstycke



## Frontstycke med reling

### Planering


#### Tillknäpningsmått för 16 mm spånplatta



| Träbakstycke                                                   |         | Y (mm)  |
|----------------------------------------------------------------|---------|---------|
| Höjd                                                           |         | 184     |
| Lådbottens längd                                               |         | Z (mm)  |
| Träbakstycke                                                   |         | NL - 26 |
| Borrhålens position i lådbotten                                |         |         |
| Möjligt att förborra vid användning av skruv med tallrikshuvud | NL (mm) | X (mm)  |
|                                                                | 270     | 128     |
|                                                                | 300     | 128     |
|                                                                | > 350   | 256     |
| KB Skåpbredd                                                   |         |         |
| LW Invändig skåpbredd                                          |         |         |
| NL Nominell längd                                              |         |         |

#### Skruvpositioner för skenan – 40 kg


##### Nominell längd NL (mm)



|                                        |                                                          |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| A                                      | Spånplatteskravar Ø 4 x 15 mm                            |
| B                                      | Systemskruvar Ø 6 x 14,5 mm                              |
| *                                      | För ökad sidostabilitet<br>Spånplatteskravar Ø 4 x 15 mm |
| Min. invändigt skåpdjup LT = NL + 3 mm |                                                          |

#### Skruvpositioner för skenan – 70 kg

##### Nominell längd NL (mm)



|                                        |                                                                                |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| A                                      | Spånplatteskravar Ø 4 x 15 mm                                                  |
| B                                      | Systemskruvar Ø 6 x 14,5 mm                                                    |
| *                                      | För ökad sidostabilitet<br>Spånplatteskravar Ø 4 x 15 mm                       |
| **                                     | För ökad vertikal stabilitet<br>Kan ersättas med spånplatteskravar Ø 4 x 15 mm |
| Min. invändigt skåpdjup LT = NL + 3 mm |                                                                                |

## Frontstycke med förhöjningsfront

### Produkt




Exempel med BOXCAP

### Beskrivning

- Innerutdrag för höga och låga förhöjningsfronter
- Frontstycke och lådsida är färgmässigt avstämda
- Vid innerutdrag öppnar SERVO-DRIVE för MERIVOBX endast med "drag"

### Platsbehov



NL Nominell längd


### Beställningsinformation


#### Förslag på användningsområden

Alla innerutdragsvarianter kan kombineras med alla skåputdragsvarianter i E-höjd.  
De extra komponenter som behövs beställs på respektive sida. Alla komponenter utom frontbeslagen krävs.

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Skåputdrag modular med reling   | 28 |
| Skåputdrag modular med BOXCOVER | 32 |
| Skåputdrag modular med BOXCAP   | 36 |


| 1                                                | Skenor vänster/höger      |            |           |
|--------------------------------------------------|---------------------------|------------|-----------|
|                                                  | Nominell längd<br>NL (mm) | BLUMOTION* |           |
|                                                  |                           | 40 kg      | 70 kg     |
|                                                  | 270                       | 450.2701B  |           |
|                                                  | 300                       | 450.3001B  |           |
|                                                  | 350                       | 450.3501B  |           |
|                                                  | 400                       | 450.4001B  |           |
|                                                  | 450                       | 450.4501B  | 453.4501B |
|                                                  | 500                       | 450.5001B  | 453.5001B |
|                                                  | 550                       | 450.5501B  | 453.5501B |
|                                                  | 600                       | 450.6001B  | 453.6001B |
| * Anpassade för SERVO-DRIVE och TIP-ON BLUMOTION |                           |            |           |




|                                                                                     |                        |                                                                                   |   |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|-----------|
| 2                                                                                   | Lådsidesats            |                                                                                   |   |           |           |
|  | Lådsidehöjd (mm)       |                                                                                   | M | 91        |           |
|                                                                                     | Nominell längd NL (mm) |                                                                                   |   |           | SW-M      |
|                                                                                     |                        |                                                                                   |   |           | IG-M      |
|                                                                                     |                        |                                                                                   |   |           | OG-M      |
|                                                                                     | 270                    |                                                                                   |   |           | 470M2702S |
|                                                                                     | 300                    |                                                                                   |   |           | 470M3002S |
|                                                                                     | 350                    |                                                                                   |   |           | 470M3502S |
|                                                                                     | 400                    |                                                                                   |   |           | 470M4002S |
|                                                                                     | 450                    |                                                                                   |   |           | 470M4502S |
|                                                                                     | 500                    |                                                                                   |   |           | 470M5002S |
| 550                                                                                 |                        |                                                                                   |   | 470M5502S |           |
| 600                                                                                 |                        |                                                                                   |   | 470M6002S |           |
| Innehåll:                                                                           |                        |                                                                                   |   |           |           |
| 2a                                                                                  | 1 x                    | Lådsidor vänster/höger                                                            |   |           |           |
| 2b                                                                                  | 2 x                    | Branding element, täckbrickor med Blum-logo, med individuellt tryck från 1000 st. |   |           |           |
| 2c                                                                                  | 2 x                    | Täckbrickor                                                                       |   |           |           |

## Frontstycke med förhöjningsfront


## Beställningsinformation

|                                                                                   |                        |  |            |            |  |                      |  |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|------------|------------|--|----------------------|--|------|--|
|  | 3                      |  |            |            |  | BOXCAP vänster/höger |  |      |  |
|                                                                                   | Material               |  | Stål       |            |  |                      |  |      |  |
|                                                                                   | Nominell längd NL (mm) |  |            | SW-M       |  | IG-M                 |  | OG-M |  |
|                                                                                   | 270                    |  |            | ZL4.270S.E |  |                      |  |      |  |
|                                                                                   | 300                    |  |            | ZL4.300S.E |  |                      |  |      |  |
|                                                                                   | 350                    |  |            | ZL4.350S.E |  |                      |  |      |  |
|                                                                                   | 400                    |  |            | ZL4.400S.E |  |                      |  |      |  |
|                                                                                   | 450                    |  |            | ZL4.450S.E |  |                      |  |      |  |
|                                                                                   | 500                    |  |            | ZL4.500S.E |  |                      |  |      |  |
|                                                                                   | 550                    |  |            | ZL4.550S.E |  |                      |  |      |  |
| 600                                                                               |                        |  | ZL4.600S.E |            |  |                      |  |      |  |


|                                                                                   |      |  |          |  |          |                                        |      |  |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|--|----------|--|----------|----------------------------------------|------|--|------|--|
|  | 4    |  |          |  |          | Adapter för träbakstycke vänster/höger |      |  |      |  |
|                                                                                   | Höjd |  | Material |  | SW-M     |                                        | IG-M |  | OG-M |  |
|                                                                                   | E    |  | Stål     |  | ZB4E000S |                                        |      |  |      |  |

|                                                                                     |          |  |  |          |  |                 |  |      |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|--|----------|--|-----------------|--|------|--|
|  | 5        |  |  |          |  | Frontstyckesats |  |      |  |
|                                                                                     | Material |  |  | SW-M     |  | IG-M            |  | OG-M |  |
|                                                                                     | Stål     |  |  | ZI4.4ES1 |  |                 |  |      |  |

|           |     |                                                             |  |  |
|-----------|-----|-------------------------------------------------------------|--|--|
| Innehåll: |     |                                                             |  |  |
| 5a        | 1 x | Frontbeslag vänster/höger                                   |  |  |
| 5b        | 1 x | Glasfäste vänster/höger                                     |  |  |
| 5c        | 2 x | Utgjämningsdel för frontstycken med låga förhöjningsfronter |  |  |
| 5d        | 1 x | Hållare                                                     |  |  |
| 5e        | 4 x | Skravar                                                     |  |  |

|                                                                                     |           |  |  |            |  |                     |  |      |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|--|------------|--|---------------------|--|------|--|
|  | 6         |  |  |            |  | Frontstycke med not |  |      |  |
|                                                                                     | Material  |  |  | SW-M       |  | IG-M                |  | OG-M |  |
|                                                                                     | Aluminium |  |  | ZV4.1042NN |  |                     |  |      |  |
| Lämplig för skåpbredd KB upp till 1200 mm                                           |           |  |  |            |  |                     |  |      |  |

|             |  |                                |  |  |
|-------------|--|--------------------------------|--|--|
| För kapning |  |                                |  |  |
| Mått:       |  | Invändig skåpbredd LW - 126 mm |  |  |

|                                                                                     |                |  |      |                                |                      |                                                 |                      |           |  |           |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|------|--------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|----------------------|-----------|--|-----------|--|
|  | 7              |  |      |                                |                      | Förhöjningssida av glas (för innerutdragsfront) |                      |           |  |           |  |
|                                                                                     | Material       |  | Färg |                                | Låg förhöjningsfront |                                                 | Hög förhöjningsfront |           |  |           |  |
|                                                                                     | Glas           |  | Klar |                                |                      |                                                 |                      |           |  |           |  |
|                                                                                     |                |  |      | Skåpstommens sidotjocklek (mm) |                      |                                                 |                      |           |  |           |  |
|                                                                                     | Skåpbredd (mm) |  |      | 15/16                          |                      | 18/19                                           |                      | 15/16     |  | 18/19     |  |
|                                                                                     | 600            |  |      | ZE4L464G                       |                      | ZE4L458G                                        |                      | ZE4H464G  |  | ZE4H458G  |  |
|                                                                                     | 1200           |  |      | ZE4L1064G                      |                      | ZE4L1058G                                       |                      | ZE4H1064G |  | ZE4H1058G |  |

|                                                                         |     |                          |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------|--|--|
| Innehåll:                                                               |     |                          |  |  |
| 7                                                                       | 1 x | Förhöjningssidor av glas |  |  |
| Vid andra skåpbredder KB, använd en längre förhöjningsfront för kapning |     |                          |  |  |
| För kapningsmått se sida 47                                             |     |                          |  |  |



## Frontstycke med förhöjningsfront


### Beställningsinformation

#### Tillbehör

| Spånplatteskruvar                                                                                                 |        |            |                                                                            |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                                  | Ø (mm) | Längd (mm) |                                                                            |             |
|                                                                                                                   | 3.5    | 15         | För montering av skena i skåp                                              | 609.1500    |
|                                                                                                                   | 3.5    | 17         | För frontbeslag (skruvning)                                                | 609.1700    |
| Monteringsskruv (skruv med tallrikshuvud)                                                                         |        |            |                                                                            |             |
|                                  | Ø (mm) | Längd (mm) | Maximal höjd på skruvskallen: 2 mm                                         |             |
|                                                                                                                   | 3.5    | 15         | För sammansättning av adapter för träbakstycke och lådsidor med lådbottnar | 61R.1500    |
| För att kvalitetssäkra monteringsresultatet rekommenderar vi skruv med tallrikshuvud i träbakstycken och lådsidor |        |            |                                                                            |             |
| Systemskruvar                                                                                                     |        |            |                                                                            |             |
|                                  | Ø (mm) | Längd (mm) |                                                                            |             |
|                                                                                                                   | 6      | 14.5       | För montering av skena i skåp                                              | 661.1450.HG |


### Planering

**Platsbehov i skåpet**



\* + 1 mm om skenan monteras i en omonterad skåpsida


**Inbyggnadsmått bakstycke**



## Frontstycke med förhöjningsfront


### Planering

#### Tillknäpningsmått för 16 mm spånplatta



| Träbakstycke                                                   |         | Y (mm)  |
|----------------------------------------------------------------|---------|---------|
| Höjd                                                           |         | 184     |
| Lådbottens längd                                               |         | Z (mm)  |
| Träbakstycke                                                   |         | NL - 26 |
| Borrhålens position i lådbotten                                |         |         |
| Möjligt att förborra vid användning av skruv med tallrikshuvud | NL (mm) | X (mm)  |
|                                                                | 270     | 128     |
|                                                                | 300     | 128     |
|                                                                | > 350   | 256     |
| KB Skåpbredd                                                   |         |         |
| LW Invändig skåpbredd                                          |         |         |
| NL Nominell längd                                              |         |         |


#### Mått – förhöjningssidor



| Förhöjningssida                                                                                                                                                                                                       | X (mm)   | Y (mm) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| Låg                                                                                                                                                                                                                   | LW - 104 | 75     |
| Hög                                                                                                                                                                                                                   | LW - 104 | 142.5  |
| LW Invändig skåpbredd                                                                                                                                                                                                 |          |        |
| Enligt norm DIN EN 14749 utg. juni 2016 krävs inget "Slagtest för vertikala glasdelar" i kombination med MERIVOBX. Därmed krävs inget säkerhetsglas för att uppfylla normen. Kanten är slipad och fasad 1 mm ±0.5 mm. |          |        |

#### Skruvpositioner för skenan – 40 kg


##### Nominell längd NL (mm)



|                                        |                                                          |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| A                                      | Spånplatteskravar Ø 4 x 15 mm                            |
| B                                      | Systemskruvar Ø 6 x 14.5 mm                              |
| *                                      | För ökad sidostabilitet<br>Spånplatteskravar Ø 4 x 15 mm |
| Min. invändigt skåpdjup LT = NL + 3 mm |                                                          |

#### Skruvpositioner för skenan – 70 kg

##### Nominell längd NL (mm)



|                                        |                                                                                |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| A                                      | Spånplatteskravar Ø 4 x 15 mm                                                  |
| B                                      | Systemskruvar Ø 6 x 14.5 mm                                                    |
| *                                      | För ökad sidostabilitet<br>Spånplatteskravar Ø 4 x 15 mm                       |
| **                                     | För ökad vertikal stabilitet<br>Kan ersättas med spånplatteskravar Ø 4 x 15 mm |
| Min. invändigt skåpdjup LT = NL + 3 mm |                                                                                |


## Produkt



## Beskrivning

- Med mellanstycke för optimalt utnyttjande av förvaringsytan
- Monteras med standardkomponenter
- En BLUMOTION-skena för alla användningsområden inklusive TIP-ON BLUMOTION och sidostabilisering
- SERVO-DRIVE kan monteras som tillval

## Platsbehov




NL Nominell längd

\* Inkl. 2 mm lutningsjustering

## Beställningsinformation

| 1 | Skenor vänster/höger   | BLUMOTION* |           |
|---|------------------------|------------|-----------|
|   | Nominell längd NL (mm) | 40 kg      | 70 kg     |
|   | 450                    | 450.4501B  | 453.4501B |
|   | 500                    | 450.5001B  | 453.5001B |
|   | 550                    | 450.5501B  | 453.5501B |
|   | 600                    | 450.6001B  | 453.6001B |

\* Anpassade för SERVO-DRIVE och TIP-ON BLUMOTION





| 2 | Lådsidesats yttre      |   |    |      |           |      |
|---|------------------------|---|----|------|-----------|------|
|   | Lådsidehöjd (mm)       | M | 91 | SW-M | IG-M      | OG-M |
|   | Nominell längd NL (mm) |   |    |      |           |      |
|   | 450                    |   |    |      | 470M4502S |      |
|   | 500                    |   |    |      | 470M5002S |      |
|   | 550                    |   |    |      | 470M5502S |      |
|   | 600                    |   |    |      | 470M6002S |      |

### Innehåll:

| 2a | 1 x | Lådsidor vänster/höger                                                            |
|----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2b | 2 x | Branding element, täckbrickor med Blum-logo, med individuellt tryck från 1000 st. |
| 2c | 2 x | Täckbrickor                                                                       |

## Beställningsinformation

|                                                                                   |                        |                                                                                   |   |    |           |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|----|-----------|------|------|
| 3                                                                                 |                        | Lådsidesats inre                                                                  |   |    |           |      |      |
|  | Lådsidehöjd (mm)       |                                                                                   | M | 91 |           |      |      |
|                                                                                   | Nominell längd NL (mm) |                                                                                   |   |    | SW-M      | IG-M | OG-M |
|                                                                                   | 300                    |                                                                                   |   |    | 470M3002S |      |      |
|                                                                                   | 350                    |                                                                                   |   |    | 470M3502S |      |      |
|                                                                                   | 400                    |                                                                                   |   |    | 470M4002S |      |      |
|                                                                                   | 450                    |                                                                                   |   |    | 470M4502S |      |      |
| Innehåll:                                                                         |                        |                                                                                   |   |    |           |      |      |
| 3a                                                                                | 1 x                    | Lådsidor vänster/höger                                                            |   |    |           |      |      |
| 3b                                                                                | 2 x                    | Branding element, täckbrickor med Blum-logo, med individuellt tryck från 1000 st. |   |    |           |      |      |
| 3c                                                                                | 2 x                    | Täckbrickor                                                                       |   |    |           |      |      |
| För bästa nyttjande av förvaringsytan rekommenderar vi:                           |                        |                                                                                   |   |    |           |      |      |
| Nominell längd NL lådsidor yttre - nominell längd NL lådsidor inre = min. 150 mm  |                        |                                                                                   |   |    |           |      |      |

| 4                                                                                 |      | Adapter för träbakstycke vänster/höger |  |      |          |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|--|------|----------|------|
|  | Höjd | Material                               |  |      |          |      |
|                                                                                   | M    | Stål                                   |  | SW-M | IG-M     | OG-M |
|                                                                                   |      | 2 x                                    |  |      | ZB4M000S |      |

| 5                                                                                   |                | Frontbeslag |  |  |     |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|--|--|-----|----------|
|  | Monteringssätt |             |  |  |     |          |
|                                                                                     | EXPANDO T      |             |  |  | 4 x | ZF4.10T2 |
|                                                                                     | INSERTA*       |             |  |  | 2 x | ZF4.10I2 |
|                                                                                     | Skruvning**    |             |  |  | 4 x | ZF4.1002 |



\* Mellanstycken kan inte kombineras med INSERTA!

\*\* Skruvar ingår inte

EXPANDO T anpassad för tunna fronter – se sidan 61

## Tillbehör

| Spånplatteskruvar                                                                   |        |            |                               |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-------------------------------|----------|
|  | Ø (mm) | Längd (mm) |                               |          |
|                                                                                     | 3.5    | 15         | För montering av skena i skåp | 609.1500 |
|                                                                                     | 3.5    | 17         | För frontbeslag (skruvning)   | 609.1700 |


| Monteringsskruv (skruv med tallrikshuvud)                                           |        |            |                                                                            |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|
|  | Ø (mm) | Längd (mm) | Maximal höjd på skruvskallen: 2 mm                                         |          |
|                                                                                     | 3.5    | 15         | För sammansättning av adapter för träbakstycke och lådsidor med lådbottnar |          |
|                                                                                     |        |            |                                                                            | 61R.1500 |

För att kvalitetssäkra monteringsresultatet rekommenderar vi skruv med tallrikshuvud i träbakstycken och lådsidor

| Systemskruvar                                                                       |        |            |                               |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-------------------------------|-------------|
|  | Ø (mm) | Längd (mm) |                               |             |
|                                                                                     | 6      | 14.5       | För montering av skena i skåp | 661.1450.HG |

## Planering


### Platsbehov i skåpet



\* + 1 mm om skenan monteras i en omonterad skåpsida

\*\* Inkl. 2 mm lutningsjustering


### Inbyggnadsmått front för skruvmontering



\* + 1 mm om skenan monteras i en omonterad skåpsida

FA Fronttäckning


### Inbörningsmått front för INSERTA/EXPANDO T




\* + 1 mm om skenan monteras i en omonterad skåpsida

\*\* Min. 6 mm för EXPANDO T

### Inbyggnadsmått bakstycke




### Vrid frontbeslaget för mellanstycket




Kan inte kombineras med INSERTA!

### Inbörningsmått mellanstycke



## Planering


## Tillkapningsmått för 16 mm spånplatta



| Träbakstycke                                                                   |                            | B (mm)  |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------|
| Höjd                                                                           |                            | 83      |
| Lådbottens längd                                                               |                            | A (mm)  |
| Träbakstycke                                                                   |                            | NL - 26 |
| Y min.                                                                         | 40 mm                      |         |
| Y min.                                                                         | 99 mm med TIP-ON BLUMOTION |         |
| Y max.                                                                         | 225 mm                     |         |
| Borrhålens position i lådbotten                                                |                            |         |
| Möjligt att förborra vid användning av skruv med tallrikshuvud                 | NL (mm)                    | X (mm)  |
|                                                                                | > 450                      | 256     |
|                                                                                |                            |         |
| Mellanstycke                                                                   |                            | C (mm)  |
| Höjd                                                                           |                            | 67      |
| KB Skåpbredd                                                                   |                            |         |
| LW Invändig skåpbredd                                                          |                            |         |
| NL Nominell längd                                                              |                            |         |
| SPW Öppningsmått mellan diskbänksskåpets lådsidor                              |                            |         |
| W = Nominell längd NL lådsidor yttre - nominell längd NL lådsidor inre - 10 mm |                            |         |

## Skruvpositioner för skenan – 40 kg

## Nominell längd NL (mm)



A Spånplatteskravar Ø 4 x 15 mm


B Systemskravar Ø 6 x 14.5 mm

\* För ökad sidostabilitet  
Spånplatteskravar Ø 4 x 15 mm

Min. invändigt skåpdjup LT = NL + 3 mm

## Skruvpositioner för skenan – 70 kg

## Nominell längd NL (mm)



A Spånplatteskravar Ø 4 x 15 mm

B Systemskravar Ø 6 x 14.5 mm

\* För ökad sidostabilitet  
Spånplatteskravar Ø 4 x 15 mm\*\* För ökad vertikal stabilitet  
Kan ersättas med spånplatteskravar Ø 4 x 15 mm

Min. invändigt skåpdjup LT = NL + 3 mm

## Produkt




Exempel med BOXCAP

## Beskrivning

- Med mellanstycke för optimalt utnyttjande av förvaringsytan
- Monteras med standardkomponenter
- En BLUMOTION-skena för alla användningsområden inklusive TIP-ON BLUMOTION och sidostabilisering
- SERVO-DRIVE kan monteras som tillval

## Platsbehov



NL Nominell längd

\* Inkl. 2 mm lutningsjustering

## Beställningsinformation


### Förslag på användningsområden

De yttre lådsidorna kan kombineras med alla varianter i E-höjd.  
Planeringsinformation och de extra komponenter som behövs beställs på respektive sida.

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Skåputdrag modular med reling   | 28 |
| Skåputdrag modular med BOXCOVER | 32 |
| Skåputdrag modular med BOXCAP   | 36 |

| 1 | Skenor vänster/höger   | BLUMOTION* |           |
|---|------------------------|------------|-----------|
|   | Nominell längd NL (mm) | 40 kg      | 70 kg     |
|   | 450                    | 450.4501B  | 453.4501B |
|   | 500                    | 450.5001B  | 453.5001B |
|   | 550                    | 450.5501B  | 453.5501B |
|   | 600                    | 450.6001B  | 453.6001B |

\* Anpassade för SERVO-DRIVE och TIP-ON BLUMOTION








| 2 | Lådsidesats yttre      |   |    |      |           |      |
|---|------------------------|---|----|------|-----------|------|
|   | Lådsidehöjd (mm)       | M | 91 | SW-M | IG-M      | OG-M |
|   | Nominell längd NL (mm) |   |    |      |           |      |
|   | 450                    |   |    |      | 470M4502S |      |
|   | 500                    |   |    |      | 470M5002S |      |
|   | 550                    |   |    |      | 470M5502S |      |
|   | 600                    |   |    |      | 470M6002S |      |

### Innehåll:

|    |     |                                                                                   |
|----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2a | 1 x | Lådsidor vänster/höger                                                            |
| 2b | 2 x | Branding element, täckbrickor med Blum-logo, med individuellt tryck från 1000 st. |
| 2c | 2 x | Täckbrickor                                                                       |

## Beställningsinformation

|                                                                                     |                                                |                                                                                   |                |          |          |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------|------|
| 3                                                                                   | BOXCAP vänster/höger                           |                                                                                   |                |          |          |      |
|    | Material                                       |                                                                                   | Stål           |          |          |      |
|                                                                                     | Nominell längd NL (mm)                         |                                                                                   | SW-M           | IG-M     | OG-M     |      |
|                                                                                     | 450                                            |                                                                                   | ZL4.450S.E     |          |          |      |
|                                                                                     | 500                                            |                                                                                   | ZL4.500S.E     |          |          |      |
|                                                                                     | 550                                            |                                                                                   | ZL4.550S.E     |          |          |      |
|                                                                                     | 600                                            |                                                                                   | ZL4.600S.E     |          |          |      |
| 4                                                                                   | Lådsidesats inre                               |                                                                                   |                |          |          |      |
|    | Lådsidehöjd (mm)                               |                                                                                   | M              | 91       |          |      |
|                                                                                     | Nominell längd NL (mm)                         |                                                                                   | SW-M           | IG-M     | OG-M     |      |
|                                                                                     | 300                                            |                                                                                   | 470M3002S      |          |          |      |
|                                                                                     | 350                                            |                                                                                   | 470M3502S      |          |          |      |
|                                                                                     | 400                                            |                                                                                   | 470M4002S      |          |          |      |
|                                                                                     | 450                                            |                                                                                   | 470M4502S      |          |          |      |
| Innehåll:                                                                           |                                                |                                                                                   |                |          |          |      |
| 4a                                                                                  | 1 x                                            | Lådsidor vänster/höger                                                            |                |          |          |      |
| 4b                                                                                  | 2 x                                            | Branding element, täckbrickor med Blum-logo, med individuellt tryck från 1000 st. |                |          |          |      |
| 4c                                                                                  | 2 x                                            | Täckbrickor                                                                       |                |          |          |      |
| För bästa nyttjande av förvaringsytan rekommenderar vi:                             |                                                |                                                                                   |                |          |          |      |
| Nominell längd NL lådsidor yttre - nominell längd NL lådsidor inre = min. 150 mm    |                                                |                                                                                   |                |          |          |      |
| 5                                                                                   | Adapter för träbakstycke, yttre, vänster/höger |                                                                                   |                |          |          |      |
|  | Höjd                                           |                                                                                   | Material       | SW-M     | IG-M     | OG-M |
|                                                                                     | E                                              |                                                                                   | Stål           | ZB4E000S |          |      |
|                                                                                     |                                                |                                                                                   |                |          |          |      |
| 6                                                                                   | Adapter för träbakstycke, inre, vänster/höger  |                                                                                   |                |          |          |      |
|  | Höjd                                           |                                                                                   | Material       | SW-M     | IG-M     | OG-M |
|                                                                                     | M                                              |                                                                                   | Stål           | ZB4M000S |          |      |
|                                                                                     |                                                |                                                                                   |                |          |          |      |
| 7                                                                                   | Täckbricka för adapter för träbakstycke        |                                                                                   |                |          |          |      |
|  | Utförande                                      |                                                                                   | Material       | SW-M     | IG-M     | OG-M |
|                                                                                     | Symmetrisk                                     |                                                                                   | Syntetmaterial | 2 x      | ZB4M00AK |      |
|                                                                                     |                                                |                                                                                   |                |          |          |      |



## Beställningsinformation

| 8                                                                                 | Frontbeslag           |     |          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----|----------|--|
|  | <b>Monteringssätt</b> |     |          |  |
|                                                                                   | EXPANDO T             | 4 x | ZF4.10T2 |  |
|                                                                                   | INSERTA*              | 2 x | ZF4.10I2 |  |
|                                                                                   | Skruvning**           | 4 x | ZF4.1002 |  |



\* Mellanstycken kan inte kombineras med INSERTA!

\*\* Skruvar ingår inte

EXPANDO T anpassad för tunna fronter – se sidan 61

| 9                                                                                 | Frontbeslag övre                                                                         |     |          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--|
|  | <b>Monteringssätt</b>                                                                    |     |          |  |
|                                                                                   | EXPANDO T                                                                                | 2 x | ZF4.50T2 |  |
|                                                                                   | INSERTA                                                                                  | 2 x | ZF4.50I2 |  |
|                                                                                   | Skruvning – förmonterade spånplatteskruvar Ø 3.8 x 11.4 mm                               | 2 x | ZF4.5002 |  |
|                                                                                   | Skruvning – skruv med försänkt skalle med max. diameter på 7 mm, gängdiameter max. 4 mm* | 2 x | ZF4.5012 |  |

\* Skruvar ingår inte

EXPANDO T anpassad för tunna fronter – se sidan 61

## Tillbehör

| Spånplatteskruvar                                                                   |        |            |                               |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-------------------------------|----------|
|  | Ø (mm) | Längd (mm) |                               |          |
|                                                                                     | 3.5    | 15         | För montering av skena i skåp | 609.1500 |
|                                                                                     | 3.5    | 17         | För frontbeslag (skruvning)   | 609.1700 |


| Monteringsskruv (skruv med tallrikshuvud)                                           |        |            |                                                                            |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|
|  | Ø (mm) | Längd (mm) | Maximal höjd på skruvskallen: 2 mm                                         |          |
|                                                                                     | 3.5    | 15         | För sammansättning av adapter för träbakstycke och lådsidor med lådbottnar | 61R.1500 |

För att kvalitetssäkra monteringsresultatet rekommenderar vi skruv med tallrikshuvud i träbakstycken och lådsidor

| Systemskruvar                                                                       |        |            |                               |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-------------------------------|-------------|
|  | Ø (mm) | Längd (mm) |                               |             |
|                                                                                     | 6      | 14.5       | För montering av skena i skåp | 661.1450.HG |

## Planering


### Platsbehov i skåpet



\* + 1 mm om skenan monteras i en omonterad skåpsida

\*\* Inkl. 2 mm lutningsjustering


### Inbyggnadsmått front för skruvmontering



\* + 1 mm om skenan monteras i en omonterad skåpsida

FA Fronttäckning


### Inbörningsmått front för INSERTA/EXPANDO T




\* + 1 mm om skenan monteras i en omonterad skåpsida

\*\* Min. 6 mm för EXPANDO T

### Inbyggnadsmått bakstycke




### Vrid frontbeslaget för mellanstycket




Kan inte kombineras med INSERTA!

### Inbörningsmått mellanstycke



## Planering

### Tillkapningsmått för 16 mm spånplatta




| Träbakstycke                                                                   |                            | B (mm)  |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------|
| Höjd                                                                           |                            | 83      |
| Lådbottens längd                                                               |                            | A (mm)  |
| Träbakstycke                                                                   |                            | NL - 26 |
| Y min.                                                                         | 40 mm                      |         |
| Y min.                                                                         | 99 mm med TIP-ON BLUMOTION |         |
| Y max.                                                                         | 225 mm                     |         |
| Borrhålens position i lådbotten                                                |                            |         |
| Möjligt att förborra vid användning av skruv med tallrikshuvud                 | NL (mm)                    | X (mm)  |
|                                                                                | > 450                      | 256     |
|                                                                                |                            |         |
| Mellanstycke                                                                   |                            | C (mm)  |
| Höjd                                                                           |                            | 67      |
| KB Skåpbredd                                                                   |                            |         |
| LW Invändig skåpbredd                                                          |                            |         |
| NL Nominell längd                                                              |                            |         |
| SPW Öppningsmått mellan diskbänksskåpets lådsidor                              |                            |         |
| W = Nominell längd NL lådsidor yttre - nominell längd NL lådsidor inre - 10 mm |                            |         |

## Planering

### Skruvpositioner för skenan – 40 kg

#### Nominell längd NL (mm)



A Spånplatteskruvar Ø 4 x 15 mm


B Systemskruvar Ø 6 x 14.5 mm

\* För ökad sidostabilitet  
Spånplatteskruvar Ø 4 x 15 mm

Min. invändigt skåpdjup LT = NL + 3 mm

### Skruvpositioner för skenan – 70 kg

#### Nominell längd NL (mm)



A Spånplatteskruvar Ø 4 x 15 mm

B Systemskruvar Ø 6 x 14.5 mm

\* För ökad sidostabilitet  
Spånplatteskruvar Ø 4 x 15 mm

\*\* För ökad vertikal stabilitet  
Kan ersättas med spånplatteskruvar Ø 4 x 15 mm

Min. invändigt skåpdjup LT = NL + 3 mm

## Produkt




Exempel med BOXCAP

## Beskrivning

- Skena med förmonterade hakar för sopsortering
- En BLUMOTION-skena anpassad för alla monteringsituationer med TIP-ON BLUMOTION
- SERVO-DRIVE kan monteras som tillval
- Kan kombineras med alla skåputdragsvarianter i E-höjd

## Platsbehov



\* Inkl. 2 mm lutningsjustering

## Beställningsinformation

### Förslag på användningsområden


Skenan med överutdrag för sopsortering kan kombineras med alla skåputdragsvarianter i E-höjd. De extra komponenter som behövs beställs på respektive sida. Alla komponenter utom skenor krävs.

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Skåputdrag modular med reling   | 28 |
| Skåputdrag modular med BOXCOVER | 32 |
| Skåputdrag modular med BOXCAP   | 36 |

| 1                                                  | Skenor vänster/höger   |            |
|----------------------------------------------------|------------------------|------------|
|                                                    | Nominell längd NL (mm) | BLUMOTION* |
|                                                    |                        | 70 kg      |
|                                                    | 450 <sup>1</sup>       | 453.4501BZ |
|                                                    | 500 <sup>2</sup>       | 453.5001BZ |
|                                                    | 550 <sup>3</sup>       | 453.5501BZ |
| <sup>1</sup> Kan kombineras med lådsida NL 400 mm. |                        |            |
| <sup>2</sup> Kan kombineras med lådsida NL 450 mm. |                        |            |
| <sup>3</sup> Kan kombineras med lådsida NL 500 mm. |                        |            |
| * Anpassade för SERVO-DRIVE och TIP-ON BLUMOTION   |                        |            |


### Skruvpositioner för skenan – 70 kg

#### Nominell längd NL (mm)



|                                        |                                                                                |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| A                                      | Spånplatteskruvar Ø 4 x 15 mm                                                  |
| B                                      | Systemskruvar Ø 6 x 14.5 mm                                                    |
| *                                      | För ökad sidostabilitet<br>Spånplatteskruvar Ø 4 x 15 mm                       |
| **                                     | För ökad vertikal stabilitet<br>Kan ersättas med spånplatteskruvar Ø 4 x 15 mm |
| Min. invändigt skåpdjup LT = NL + 3 mm |                                                                                |

### Tillkapningsmått för 16 mm spånplatta



|                  |         |
|------------------|---------|
| Träbakstycke     | Y (mm)  |
| Höjd             | 184     |
| Lådbottens längd | Z (mm)  |
| Träbakstycke     | NL - 26 |

### Borrhålens position i lådbotten


|                                                                |         |        |
|----------------------------------------------------------------|---------|--------|
| Möjligt att förborra vid användning av skruv med tallrikshuvud | NL (mm) | X (mm) |
|                                                                | > 450   | 256    |

KB Skåpbredd

LW Invändig skåpbredd

NL Nominell längd


## Sidostabilisering



## Beskrivning

- Extra stabilitet för breda utdrag
- Rekommendation: Skåpbredd KB 900 till 1400 mm
- Aluminiumstång för kapning, lämplig för skåpbredd KB 1400 mm
- För montering i kombination med BLUMOTION, SERVO-DRIVE och TIP-ON BLUMOTION
- Inget extra platsbehov krävs nedtill

### Platsbehov



### Beställningsinformation

#### Nominell längd NL (mm)

270–400

ZS4.400MU

450–600

ZS4.650MU


#### Tillkapningsmått stång

Invändig skåpbredd LW - 231 mm

#### Tillkapningsmått tandad list

Nominell längd NL + 10 mm

## Front-/bottenstabilisering



## Beskrivning

- Som stöd för breda lådbottnar

### Beställningsinformation

#### Front-/bottenstabilisering

##### Färg

RAL 7037 grå

##### Material


Syntetmaterial

Z96.10E1


#### Rekommendation:

Skåpbredd KB &gt; 600 mm: 1 st.

### Platsbehov




### Inbörningsmått front



X 20.5 mm + Fronttäckning FA


\* min 105

## Flexibel relingshållare



- För montering av längsreling på träbakstycke
- > Systemhöjd E (flexibel uppbyggnad)
- Material: stål

## Platsbehov



> Systemhöjd E

### Flexibel relingshållare

SW-M


IG-M

OG-M

Beställ vänster/höger separat

ZRR.4000

### Platsbehov i skåpet




$$Y = X - 29 \text{ mm}$$

\* + 1 mm om skenan monteras i en omonterad skåpsida

\*\* Inkl. 2 mm lutningsjustering


### Inbyggningmått front för skruvmontering



$$Z = X - 56 \text{ mm}$$

\* + 1 mm om skenan monteras i en omonterad skåpsida

### Inbyggningmått bakstycke



X = Bakstyckehöjd  
(>184 mm = Systemhöjd E)

$$W = X - 115 \text{ mm}$$

## TORX-skruvmejsel



## Beskrivning

- TORX storlek 20 (T20)
- Klingans längd 35/100 mm
- Totallängd 100/210 mm
- Handtag i orange färg med Blum-tryck
- För justering

### TORX-skruvmejsel


| Totallängd (mm) | Klingans längd (mm) |           |
|-----------------|---------------------|-----------|
| 100             | 35                  | 623.882.2 |
| 210             | 100                 | 209.093.7 |

## EXPANDO T



- EXPANDO T – monteringsystem, förmonterat
- Tunna fronter från 8 mm
- Olika frontmaterial
- 3 olika användningsområden –  
Klaffbeslagssystem | Gångjärnssystem | Boxsystem

## Frontbeslag



|                  |          |
|------------------|----------|
| Frontbeslag      | ZF4.10T2 |
| Frontbeslag övre | ZF4.50T2 |

## Front- / bottenstabilisering



| Färg         | Material       |          |
|--------------|----------------|----------|
| RAL 7037 grå | Syntetmaterial | Z96.00T1 |

## Rekommandering:


Skåpbredd KB &gt; 600 mm: 1 st.

Skåpbredd KB &gt; 900 mm: 2 st.


Fronthöjd FH &gt; 380 mm: 1 st.

## Front- / bottenstabilisering

## Platsbehov



## Borrbild/borrdjup



X = 14 mm + Fronttäckning FA

\* min 80

\*\* Vid sten och keramik +0.2/-0.1mm

## EXPANDO T

## Användningsområde och monteringsrekommendationer

EXPANDO T lämpar sig för montering av Blum-beslag i tunna frontmaterial inom möbelindustrin.

Montering kan ske i frontmaterial från 8 mm tjocklek med god stabilitet och hållfasthet som följd.

| Material testade av Blum         | Tvådragshållfasthet (N/mm <sup>2</sup> ) | Nm  |
|----------------------------------|------------------------------------------|-----|
| Spånplatta                       | > 0.40                                   | 1.5 |
| MDF                              | > 0.60                                   | 1.5 |
| HDF                              |                                          | 2   |
| HPL                              |                                          | 2   |
| Komposit                         |                                          | 2   |
| Natursten granit "Nero assoluto" |                                          | 3   |
| Kvartskomposit                   |                                          | 3   |
| Keramikplattor                   |                                          | 3   |
| Nm Minsta åtdragningsmoment      |                                          |     |

## Ansvarsbegränsning

Blum påtar sig inget ansvar om EXPANDO T används i kombination med ej angivna material eller i kombination med beslag från andra tillverkare. Vi rekommenderar att monteringen utförs av en erfaren möbeltillverkare.



## BOXFIX plus




- Pneumatiskt monteringshjälpmedel för rationell montering av lådor och skåputdrag
- Monteringssätt: skruvning (spikpistol som tillval)
- Nominell längd: 270–650 mm
- Skåpbredd: 275–1200 mm
- Möjligt att bearbeta träbakstycke och stålbackstycke

### Beställningsinformation

#### BOXFIX plus

ZMM.2500

## BOXFIX E-M




- Smidig hjälp för snabb montering av MERIVOBX
- Alla MERIVOBX-lådkomponenter sätts samman till hela enheter med raka och jämna linjer
- För alla lådsidematerial
- Monteringssätt: skruvning
- Nominell längd: 270–650 mm
- Skåpbredd: 250–1200 mm
- Material: syntetmaterial/stål

### Beställningsinformation

#### BOXFIX E-M

ZMM.0400

## Frontmall för MERIVOBX



- Mall för markering av frontbeslagens monteringspositioner
- Material: syntetmaterial/stål

### Beställningsinformation

#### Frontmall för MERIVOBX

ZML.4010

## MINIPRESS top



- Beräknar automatiskt de exakta borrarpositionerna (i kombination med EASYSTICK)
- Automatisk linjalförflyttning (X-axeln) för arbetsstycken med dimensioner på upp till 2681 mm
- Automatisk förflyttning av borrenheten (Y-axeln) upp till 350 mm
- Verktygslös fixering av borrhuvudet
- Horisontell borrarning som tillval
- Snabbt byter du borrhuvuden som redan bestyckats med borrar

### Beställningsinformation

#### MINIPRESS top med EASYSTICK

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Inkl. horisontell borrarning | M75E2000 |
|                              | M70E2000 |

#### MINIPRESS top utan EASYSTICK

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Inkl. horisontell borrarning | M75.2000 |
|                              | M70.2000 |

HOZ Horisontellt borrhuvud

## MINIPRESS P



- Möjliggör borrarning av fästhål för MERIVOBX-frontbeslag, skenor samt lådbottnar och adapterar för träbakstycken.

### Beställningsinformation

#### MINIPRESS P

|  |          |
|--|----------|
|  | M53.1050 |
|--|----------|

## EASYSTICK



- EASYSTICK – det nya, automatiserade och lättinställda anhållsystemet för borrar- och beslagsmonteringsmaskiner från Blum
- Verktygslös justering och digital överföring av monteringspositionerna för MERIVOBX-frontbeslag och -skenor
- För över dina planeringar från Skåpkonfiguratorn via USB-minne direkt till EASYSTICK
- Med en streckodsläsare hämtas den importerade tillverknings- och borrarplanen och kan därefter vidarebearbetas











### Beställningsinformation

#### EASYSTICK

|        |          |
|--------|----------|
| Linjal | MZD.2000 |
| Dator  | MZD.5000 |

## Komponenter


### Översikt

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Blum-distansdämpare</b>                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    | Blum-distansdämparen garanterar det nödvändiga utrymmet på 2 mm mellan fronten och skåpstommen vilket krävs för att aktivera öppningsimpulsen.                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Bärprofil</b>                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    | Drivenheterna monteras på bärprofilen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Bärprofilfäste och bärprofilstäckbricka</b>                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|   | Dessa komponenter används för att fästa bärprofilen vid liggande och/eller stående toppstycke.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Horisontell bärprofil</b>                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|  | Drivenheten monteras på bärprofilen med hjälp av en bärprofilsadapter.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Bärprofilfäste</b>                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|  | Dessa komponenter används för att fästa den horisontella bärprofilen.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Bärprofilsadapter för drivenhet</b>                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|  | Denna adapter används för att montera drivenheten på den horisontella bärprofilen.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Drivenhet</b>                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|  | Drivenheten levereras med en förlängning av öppningsarmen. I speciella fall måste förlängningen av öppningsarmen demonteras så att drivenheten även kan monteras i smala skåp (se planeringsinformationen).                                                                                                                                      |
| <b>SERVO-DRIVE-fördelarkabel för kapning</b>                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    | Kabeln strömförsörjer drivenheterna i skåpen. Max. tillåtna spänning är 24 V. Färg: svart.<br><br>Observera: denna kabel får inte anslutas direkt till vägguttaget.                                                                                                                                                                              |
| <b>Kabelkoppling</b>                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    | Dessa kopplingar säkerställer strömförsörjningen mellan SERVO-DRIVE-fördelarkabeln, bärprofilen och SERVO-DRIVE-transformatorn.                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Kabeländskydd</b>                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    | Kabeländskyddet sätts på de "öppna" kabeländarna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>SERVO-DRIVE-transformator 24 W</b>                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|  | SERVO-DRIVE-transformatorn är internationellt gångbar och anpassar sig till landets nätspänning och ger ut 24V DC (likspänning). Beroende på var systemet ska installeras krävs en nätkabel med tillhörande landsspecifik kontakt. SERVO-DRIVE-transformatorn klarar att strömförsörja flera drivenheter (även hela kök beroende på utformning). |
| <b>Nätkabel</b>                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|  | Denna kabel strömförsörjer SERVO-DRIVE-transformatorn 24 W. Landsspecifika kontakter finns tillgängliga.                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Transformatorhållare</b>                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Montering i skåpsbotten</b>                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|  | I transformatorhållaren för "montering i skåpsbotten" förvaras SERVO-DRIVE-transformatorn på ett enkelt och säkert sätt.                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Transformatorhållare</b>                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Väggmontering</b>                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|  | Om SERVO-DRIVE-transformatorn ska monteras på väggen används transformatorhållaren "väggmontering".                                                                                                                                                                                                                                              |

## Komponenter


### Översikt

#### SERVO-DRIVE-nätadapter 12 W




SERVO-DRIVE-nätadaptern strömförsörjer en drivenhet (en låda).

#### Vinkelfäste för en drivenhet



Vinkelfästet kan monteras när du bara vill förse enstaka utdragselement med SERVO-DRIVE eller om monteringssituationen inte tillåter en genomgående bärprofil.


#### Övre vinkelfäste med förmonterad adapter för drivenhet



Montera drivenheten på adaptorn på det övre vinkelfästet.


### Tillbehör

#### Droppskydd för vinkelfäste för en drivenhet



Droppskyddet förhindrar att vatten tränger in i drivenheten. Anpassad för monteringssituationer med vinkelfäste med en drivenhet.

#### Droppskydd för horisontella monteringssituationer



Droppskyddet förhindrar att vatten tränger in i drivenheten. Anpassad för monteringssituationer med horisontell bärprofil.

### Tillbehör

#### Kabelhållare



Kabelhållaren är anpassad för en säker fixering av fördelarkabeln.

#### Front-/bottenstabilisering




För stabilisering av breda lådbottnar. Förstärker förbindelsen mellan botten och front.

#### Synkroniseringskabel



Med synkroniseringskabeln kan två drivenheter kopplas samman och synkroniseras för samtidig öppning.

#### COMBOX



Fungerar som skydd mot frontkollisioner med SERVO-DRIVE i hörnsituationer.

Anpassad för drivenheter från Z10A3000.02

#### Kommunikationskabel




Förbinder drivenheter som ska öppna samtidigt.

#### Monteringshjälp




Självhäftande, ingen förborrning krävs. För positionering av SERVO-DRIVE uno-enheten.

#### Transportskydd



Används som skydd under transporten av SERVO-DRIVE uno-satsen och ska tas bort innan idrifttagning.

# Standardskåp med liggande och stående toppstycke



## Standardskåp med liggande och stående toppstycke


## Produkt



## Beskrivning

- Elektrisk öppningsfunktion i kombination med BLUMOTION – för mjuk och tyst stängning
- Med vertikal bärprofil
- Ingen fast förbindelse mellan drivenhet och utdrag
- Det krävs inga ändringar av utdraget
- Verktygslös montering
- Enkel kabeldragning
- Smalt inbyggnadsdjup


## Kabeldragning




## Beställningsinformation

| 1                                                                                  | Blum-distansdämpare |  |             |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|-------------|
|  | Ø (mm)              |  |             |
|                                                                                    | 5                   |  | 993.0530    |
|                                                                                    | 8                   |  | 993.0830.01 |
| Upp till fronthöjd 300 mm monteras 2 st.                                           |                     |  |             |
| Från fronthöjd 300 mm monteras 4 st.                                               |                     |  |             |
| Vid MERIVOBX 70 kg-skenor används 4 st.                                            |                     |  |             |


| 2                                                                                   | Bärprofil                    |       |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------|-----------|
|  | Längd (mm)                   | Kabel |           |
|                                                                                     | 650                          | ●     | Z10T650AA |
|                                                                                     | 700                          | ●     | Z10T700AA |
|                                                                                     | 710                          | ●     | Z10T710AA |
|                                                                                     | 750                          | ●     | Z10T750AA |
|                                                                                     | 800                          | ●     | Z10T800AA |
|                                                                                     | 1170                         | –     | Z10T1170A |
| Aluminium för kapning                                                               |                              |       |           |
| Tillkapnings-mått                                                                   | Invändig skåphöjd LH - 10 mm |       |           |
| ●                                                                                   | Med kabel                    |       |           |
| –                                                                                   | Utan kabel                   |       |           |

| 3                                                                                  | Bärprofilsfäste övre/undre |                |             |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|-------------|
|  | Liggande toppstycke        |                |             |
|                                                                                    | Färg                       | Material       |             |
|                                                                                    | R7037                      | Syntetmaterial | Z10D01E0.01 |

## Alternativ

| -                                                                                   | Bärprofilsfäste undre/bakre |                |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|-------------|
|  | Stående toppstycke          |                |             |
|                                                                                     | Färg                        | Material       |             |
|                                                                                     | R7037                       | Syntetmaterial | Z10D01EA.01 |

Inkl. bärprofilstäckbricka

| 4                                                                                   | Drivenhet |                |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-------------|
|  | Färg      | Material       |             |
|                                                                                     | R7037     | Syntetmaterial | Z10A3000.03 |

Inkl. förlängning av öppningsarmen, förmonterad

| 5                                                                                   | SERVO-DRIVE-fördelarkabel och kabeländskydd |            |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|-----------|
|  | Färg                                        | Längd (mm) |           |
|                                                                                     | S                                           | 8          | Z10K800AE |

## Innehåll:

|    |     |                           |
|----|-----|---------------------------|
| 5a | 1 x | SERVO-DRIVE-fördelarkabel |
| 5b | 5 x | Kabeländskydd             |

Användbar som fördelar-, bärprofil- och kommunikationskabel

För kapning

| Färg  |              |
|-------|--------------|
| R7037 | RAL 7037 grå |
| S     | Svart        |

## Standardskåp med liggande och stående toppstycke

### Beställningsinformation

| 6 Kabelkoppling och kabeländskydd |      |                |             |
|-----------------------------------|------|----------------|-------------|
|                                   | Färg | Material       |             |
|                                   | S    | Syntetmaterial | Z10V100E.01 |
| Innehåll:                         |      |                |             |
| 6a                                | 1 x  | Kabelkoppling  |             |
| 5b                                | 2 x  | Kabeländskydd  |             |

| 7 SERVO-DRIVE-transformator 24 W |   |           |   |           |
|----------------------------------|---|-----------|---|-----------|
|                                  | A | Z10NE030A | F | Z10NE030F |
|                                  | B | Z10NE030B | G | Z10NE030G |
|                                  | C | Z10NE030C | H | Z10NE030H |
|                                  | D | Z10NE030D | J | Z10NE030J |
|                                  | E | Z10NE030E |   |           |

Inkl. bruks- och monteringsanvisningar

Utan nätkabel

#### Språkpaket

|   |                        |   |                        |
|---|------------------------|---|------------------------|
| A | DE, EN, FR, IT, NL     | F | BG, ET, LT, LV, RO, RU |
| B | DA, EN, FI, NO, SV     | G | EN, ES, FR             |
| C | EL, EN, HR, SL, SR, TR | H | EN, ZH                 |
| D | EN, ES, FR, IT, PT     | J | JA                     |
| E | CS, HU, PL, SK         |   |                        |

Språkkoder enl. ISO-639

| - Nätkabel |                     |             |         |             |
|------------|---------------------|-------------|---------|-------------|
|            | Marknad             |             | Marknad |             |
|            | AR                  | Z10M200A    | JP      | Z10M200J    |
|            | UK                  | Z10M200B    | AU      | Z10M200K    |
|            | CH                  | Z10M200C    | CL      | Z10M200L    |
|            | DK                  | Z10M200D    | CN      | Z10M200N    |
|            | Europa              | Z10M200E    | BR      | Z10M200S.01 |
|            | Europa <sup>1</sup> | Z10M200E.OS | TW      | Z10M200T    |
|            | IN                  | Z10M200H    | US, CA  | Z10M200U    |
|            | IL                  | Z10M200I    | ZA      | Z10M200Z    |

Längd 2 m, inkl. kontakt

<sup>1</sup> Utan kontakt

| 8 Transformatorhållare             |                         |                |          |
|------------------------------------|-------------------------|----------------|----------|
|                                    | Montering i skåpsbotten |                |          |
|                                    | Färg                    | Material       |          |
|                                    | R7037                   | Syntetmaterial | Z10NG000 |
| Inkl. lock                         |                         |                |          |
| För SERVO-DRIVE-transformator 24 W |                         |                |          |

#### Alternativ

| - Transformatorhållare             |               |                |          |
|------------------------------------|---------------|----------------|----------|
|                                    | Väggmontering |                |          |
|                                    | Färg          | Material       |          |
|                                    | WGR           | Syntetmaterial | Z10NG120 |
| För SERVO-DRIVE-transformator 24 W |               |                |          |

#### Tillbehör

| - Kabelhållare                      |      |                |          |
|-------------------------------------|------|----------------|----------|
|                                     | Färg | Material       |          |
|                                     | W    | Syntetmaterial | Z10K0009 |
| T.ex. för fixering av fördelarkabel |      |                |          |

| - Front-/bottenstabilisering |       |                |          |
|------------------------------|-------|----------------|----------|
|                              | Färg  | Material       |          |
|                              | R7037 | Syntetmaterial | Z96.10E1 |

| - Synkroniseringskabel |            |  |          |
|------------------------|------------|--|----------|
|                        | Längd (mm) |  |          |
|                        | 80         |  | Z10K008S |
|                        | 500        |  | Z10K050S |
|                        | 1200       |  | Z10K120S |
|                        | 1600       |  | Z10K160S |

Förbinder två drivenheter som ska öppna samtidigt

| - COMBOX-sats |      |                |          |
|---------------|------|----------------|----------|
|               | Färg | Material       |          |
|               | S    | Syntetmaterial | Z10ZC00A |

Fungerar som skydd mot frontkollisioner vid SERVO-DRIVE i hörnsituationer

Anpassad för drivenheter från Z10A3000.02


Kan användas i kombination med Z10K300A

Inkl. alla delar för montering och kabeldragning


| Färg  |              |
|-------|--------------|
| R7037 | RAL 7037 grå |
| S     | Svart        |
| W     | Vit          |
| WGR   | Grå          |

## Standardskåp – Liggande toppstycke

## Planering



## Drivenheternas position



$$PL = LH - 10 \text{ mm}$$

Avrunda till det närmast lägre 10 mm-steget

LH Invändig skåphöjd

PL Bärprofil längd

A Avstånd från underkanten av skenan till underkanten på drivenheten

E Avstånd från underkanten på toppstycket till skenans skruvposition

## Drivenheternas position

| Bakstyckehöjd | Invändig skåpbredd LW (mm) |             |         |             |         |             |        |             |
|---------------|----------------------------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|--------|-------------|
|               | 242–266                    |             | 267–286 |             | 287–316 |             | ≥ 317  |             |
|               | A (mm)                     | E min. (mm) | A (mm)  | E min. (mm) | A (mm)  | E min. (mm) | A (mm) | E min. (mm) |
| N             | –                          | –           | 28      | 32          | 28      | 32          | 28     | 32          |
| M   K   E     | –                          | –           | 45      | 54          | 45      | 54          | 45     | 54          |


A Avstånd från underkanten av skenan till underkanten på drivenheten

E Avstånd från underkanten på toppstycket till skenans skruvposition

– Ej möjligt

## Inbörningsmått

## Skåpsbotten | Toppstycke



X (mm) NL + 19

Y (mm) NL + 33

NL Nominell längd

X Borrposition

Y Minsta platsbehov

Z Infogningsmått

| Bakstyckehöjd | Invändig skåpbredd LW (mm) |    |         |    |         |    |         |    |        |    |
|---------------|----------------------------|----|---------|----|---------|----|---------|----|--------|----|
|               | 242–266                    |    | 267–286 |    | 287–316 |    | 317–386 |    | ≥ 387  |    |
|               | Z (mm)                     | H. | Z (mm)  | H. | Z (mm)  | H. | Z (mm)  | H. | Z (mm) | H. |
| N             | –                          | –  | 174     | ✗  | 174     | ●  | 174     | ●  | LW/2   | ●  |
| M   K   E     | –                          | –  | 174     | ✗  | 174     | ●  | 174     | ●  | LW/2   | ●  |

H. Förlängning av öppningsarmen

Z Infogningsmått

● Krävs

LW Invändig skåpbredd


– Ej möjligt

✗ Ta bort




## Standardskåp – Stående toppstycke

### Planering



#### Drivenheternas position



$$PL = LH - 10 \text{ mm}$$

Avrunda till det närmast lägre 10 mm-steget

LH Invändig skåphöjd

PL Bärprofil längd

A Avstånd från underkanten av skenan till underkanten på drivenheten


E Avstånd från underkanten på toppstycket till skenans skruvposition

#### Drivenheternas position

| Bakstyckehöjd                                                        | Invändig skåpbredd LW (mm) |             |         |             |         |             |        |             |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|--------|-------------|
|                                                                      | 242–266                    |             | 267–286 |             | 287–316 |             | ≥ 317  |             |
|                                                                      | A (mm)                     | E min. (mm) | A (mm)  | E min. (mm) | A (mm)  | E min. (mm) | A (mm) | E min. (mm) |
| N                                                                    | –                          | –           | 28      | 32          | 28      | 32          | 28     | 32          |
| M   K   E                                                            | –                          | –           | 45      | 54          | 45      | 54          | 45     | 54          |
| A Avstånd från underkanten av skenan till underkanten på drivenheten |                            |             |         |             |         |             |        |             |
| E Avstånd från underkanten på toppstycket till skenans skruvposition |                            |             |         |             |         |             |        |             |
| – Ej möjligt                                                         |                            |             |         |             |         |             |        |             |

#### Inbörningsmått

##### Skåpsbotten | Toppstycke



$$X \text{ (mm)} = NL + 19$$

$$T \text{ (mm)} = NL + 34$$

NL Nominell längd

T Position framkant – toppstycke

X Borrposition

Z Infogningsmått



| Bakstyckehöjd                   | Invändig skåpbredd LW (mm) |    |         |    |                       |    |         |    |        |    |
|---------------------------------|----------------------------|----|---------|----|-----------------------|----|---------|----|--------|----|
|                                 | 242–266                    |    | 267–286 |    | 287–316               |    | 317–386 |    | ≥ 387  |    |
|                                 | Z (mm)                     | H. | Z (mm)  | H. | Z (mm)                | H. | Z (mm)  | H. | Z (mm) | H. |
| N                               | –                          | –  | 174     | ✗  | 174                   | ●  | 174     | ●  | LW/2   | ●  |
| M   K   E                       | –                          | –  | 174     | ✗  | 174                   | ●  | 174     | ●  | LW/2   | ●  |
| H. Förlängning av öppningsarmen |                            |    |         |    | LW Invändig skåpbredd |    |         |    |        |    |
| Z Infogningsmått                |                            |    |         |    | – Ej möjligt          |    |         |    |        |    |
| ● Krävs                         |                            |    |         |    | ✗ Ta bort             |    |         |    |        |    |

## Standardskåp – Liggande/stående toppstycke



### Planering

#### Skåpsbotten – borrhild


##### Undre kabeldragning



##### Bakre kabeldragning



#### Alternativ borrhild för MINIPRESS top och MINIPRESS



BT Borrdjup


#### Frontbearbetning

#### Blum-distansdämpare

Se sidan

95

## SPACE TOWER



## SPACE TOWER


## Produkt



## Beskrivning

- Elektrisk öppningsfunktion i kombination med BLUMOTION – för mjuk och tyst stängning
- Med vertikal bärprofil
- Ingen fast förbindelse mellan drivenhet och låda
- Det krävs inga ändringar av utdraget
- Verktygslös montering
- Enkel kabeldragning
- Smalt inbyggnadsdjup
- Vid innerutdrag öppnar SERVO-DRIVE för MERIVOBX endast med "drag"

## Kabeldragning



## Beställningsinformation

|                                                                                    |            |                              |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|-----------|
| 1                                                                                  | Bärprofil  |                              |           |
|  | Längd (mm) | Kabel                        |           |
|                                                                                    | 650        | ●                            | Z10T650AA |
|                                                                                    | 700        | ●                            | Z10T700AA |
|                                                                                    | 710        | ●                            | Z10T710AA |
|                                                                                    | 750        | ●                            | Z10T750AA |
|                                                                                    | 800        | ●                            | Z10T800AA |
|                                                                                    | 1170       | —                            | Z10T1170A |
| Aluminium för kapning                                                              |            |                              |           |
| Tillkapnings-mått                                                                  |            | Invändig skåphöjd LH - 10 mm |           |
| ●                                                                                  | Med kabel  |                              |           |
| —                                                                                  | Utan kabel |                              |           |

| 2a | Bärprofilsfäste övre/undre |                |             |
|----|----------------------------|----------------|-------------|
|    | Liggande toppstycke        |                |             |
|    | Färg                       | Material       |             |
|    | R7037                      | Syntetmaterial | Z10D01E0.01 |

## Alternativ 2a

| 2b | Bärprofilsfäste undre/bakre |                |             |
|----|-----------------------------|----------------|-------------|
|    | Stående toppstycke          |                |             |
|    | Färg                        | Material       |             |
|    | R7037                       | Syntetmaterial | Z10D01EA.01 |

Inkl. bärprofilstäckbricka

| 3                                               | Drivenhet |                |             |
|-------------------------------------------------|-----------|----------------|-------------|
|                                                 | Färg      | Material       |             |
|                                                 | R7037     | Syntetmaterial | Z10A3000.03 |
| Inkl. förlängning av öppningsarmen, förmonterad |           |                |             |

|                                                                                    |                                             |                           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|-----------|
| 4                                                                                  | SERVO-DRIVE-fördelarkabel och kabeländskydd |                           |           |
|  | Färg                                        | Längd (mm)                |           |
|                                                                                    | S                                           | 8                         | Z10K800AE |
|                                                                                    |                                             |                           |           |
| Innehåll:                                                                          |                                             |                           |           |
| 4a                                                                                 | 1 x                                         | SERVO-DRIVE-fördelarkabel |           |
| 4b                                                                                 | 5 x                                         | Kabeländskydd             |           |
| Användbar som fördelar-, bärprofil- och kommunikationskabel                        |                                             |                           |           |
| För kapning                                                                        |                                             |                           |           |

|                                                                                     |              |                                 |             |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|-------------|--|
| 5                                                                                   |              | Kabelkoppling och kabeländskydd |             |  |
|  | Färg         | Material                        |             |  |
|                                                                                     | S            | Syntetmaterial                  | Z10V100E.01 |  |
| Innehåll:                                                                           |              |                                 |             |  |
| 5a                                                                                  | 1 x          | Kabelkoppling                   |             |  |
| 4b                                                                                  | 2 x          | Kabeländskydd                   |             |  |
| Färg                                                                                |              |                                 |             |  |
| R7037                                                                               | RAL 7037 grå |                                 |             |  |
| S                                                                                   | Svart        |                                 |             |  |

## SPACE TOWER

### Beställningsinformation

| -                                      | SERVO-DRIVE-transformator 24 W |           |                        |           |
|----------------------------------------|--------------------------------|-----------|------------------------|-----------|
|                                        | A                              | Z10NE030A | F                      | Z10NE030F |
|                                        | B                              | Z10NE030B | G                      | Z10NE030G |
|                                        | C                              | Z10NE030C | H                      | Z10NE030H |
|                                        | D                              | Z10NE030D | J                      | Z10NE030J |
|                                        | E                              | Z10NE030E |                        |           |
| Inkl. bruks- och monteringsanvisningar |                                |           |                        |           |
| Utan nätkabel                          |                                |           |                        |           |
| <b>Språkpaket</b>                      |                                |           |                        |           |
| A                                      | DE, EN, FR, IT, NL             | F         | BG, ET, LT, LV, RO, RU |           |
| B                                      | DA, EN, FI, NO, SV             | G         | EN, ES, FR             |           |
| C                                      | EL, EN, HR, SL, SR, TR         | H         | EN, ZH                 |           |
| D                                      | EN, ES, FR, IT, PT             | J         | JA                     |           |
| E                                      | CS, HU, PL, SK                 |           |                        |           |
| Språkkoder enl. ISO-639                |                                |           |                        |           |

| -                         | Nätkabel            |             |         |             |
|---------------------------|---------------------|-------------|---------|-------------|
|                           | Marknad             |             | Marknad |             |
|                           | AR                  | Z10M200A    | JP      | Z10M200J    |
|                           | UK                  | Z10M200B    | AU      | Z10M200K    |
|                           | CH                  | Z10M200C    | CL      | Z10M200L    |
|                           | DK                  | Z10M200D    | CN      | Z10M200N    |
|                           | Europa              | Z10M200E    | BR      | Z10M200S.01 |
|                           | Europa <sup>1</sup> | Z10M200E.OS | TW      | Z10M200T    |
|                           | IN                  | Z10M200H    | US, CA  | Z10M200U    |
|                           | IL                  | Z10M200I    | ZA      | Z10M200Z    |
| Längd 2 m, inkl. kontakt  |                     |             |         |             |
| <sup>1</sup> Utan kontakt |                     |             |         |             |

| -                                  | Transformatorhållare    |                |          |
|------------------------------------|-------------------------|----------------|----------|
|                                    | Montering i skåpsbotten |                |          |
|                                    | Färg                    | Material       |          |
|                                    | R7037                   | Syntetmaterial | Z10NG000 |
| Inkl. lock                         |                         |                |          |
| För SERVO-DRIVE-transformator 24 W |                         |                |          |

#### Alternativ

| -                                  | Transformatorhållare |                |          |
|------------------------------------|----------------------|----------------|----------|
|                                    | Väggmontering        |                |          |
|                                    | Färg                 | Material       |          |
|                                    | WGR                  | Syntetmaterial | Z10NG120 |
| För SERVO-DRIVE-transformator 24 W |                      |                |          |

#### Tillbehör


| -                                   | Kabelhållare |                |          |
|-------------------------------------|--------------|----------------|----------|
|                                     | Färg         | Material       |          |
|                                     | W            | Syntetmaterial | Z10K0009 |
| T.ex. för fixering av fördelarkabel |              |                |          |
| <b>Färg</b>                         |              |                |          |
| R7037                               | RAL 7037 grå |                |          |
| W                                   | Vit          |                |          |
| WGR                                 | Grå          |                |          |

## SPACE TOWER – Övre bärprofil

### Planering

| Skåp | Drivenheternas position                                              |
|------|----------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                      |
|      | PL = LH - 10 mm                                                      |
|      | Avrunda till det närmast lägre 10 mm-steget                          |
|      | LH Invändig skåphöjd                                                 |
|      | PL Bärprofil längd                                                   |
|      | A Avstånd från underkanten av skenan till underkanten på drivenheten |
|      | E Avstånd från underkanten på toppstycket till skenans skruvposition |

| Drivenheternas position |                                                                    |             |         |             |         |             |        |             |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|--------|-------------|
| Bakstyckehöjd           | Invändig skåpbredd (mm)                                            |             |         |             |         |             |        |             |
|                         | 242–266                                                            |             | 267–286 |             | 287–316 |             | ≥ 317  |             |
|                         | A (mm)                                                             | E min. (mm) | A (mm)  | E min. (mm) | A (mm)  | E min. (mm) | A (mm) | E min. (mm) |
| N                       | –                                                                  | –           | 28      | 32          | 28      | 32          | 28     | 32          |
| M   K   E               | –                                                                  | –           | 45      | 54          | 45      | 54          | 45     | 54          |
| A                       | Avstånd från underkanten av skenan till underkanten på drivenheten |             |         |             |         |             |        |             |
| E                       | Avstånd från underkanten på toppstycket till skenans skruvposition |             |         |             |         |             |        |             |
| –                       | Ej möjligt                                                         |             |         |             |         |             |        |             |

| Inbörningsmått                                                                      |        |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------|
| Skåpsbotten   Toppstycke                                                            |        |                                |
|  | X (mm) | NL + 19                        |
|                                                                                     | T (mm) | NL + 34                        |
|                                                                                     | NL     | Nominell längd                 |
|                                                                                     | T      | Position framkant – toppstycke |
|                                                                                     | X      | Borrposition                   |
|                                                                                     | Z      | Infogningsmått                 |
|                                                                                     |        |                                |

| Bakstycke höjd                  | Invändig skåpbredd (mm) |    |         |    |                       |    |         |    |        |    |
|---------------------------------|-------------------------|----|---------|----|-----------------------|----|---------|----|--------|----|
|                                 | 242–266                 |    | 267–286 |    | 287–316               |    | 317–386 |    | ≥ 387  |    |
|                                 | Z (mm)                  | H. | Z (mm)  | H. | Z (mm)                | H. | Z (mm)  | H. | Z (mm) | H. |
| N                               | –                       | –  | 174     | ✗  | 174                   | ●  | 174     | ●  | LW/2   | ●  |
| M   K   E                       | –                       | –  | 174     | ✗  | 174                   | ●  | 174     | ●  | LW/2   | ●  |
| H. Förlängning av öppningsarmen |                         |    |         |    | LW Invändig skåpbredd |    |         |    |        |    |
| Z Infogningsmått                |                         |    |         |    | – Ej möjligt          |    |         |    |        |    |
| ● Krävs                         |                         |    |         |    | ✗ Ta bort             |    |         |    |        |    |

## SPACE TOWER – Undre bärprofil

### Planering

| Skåp | Drivenheternas position                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | <p>PL = LH - 10 mm</p> <p>Avrunda till det närmast lägre 10 mm-steget</p> <p>LH Invändig skåphöjd</p> <p>PL Bärprofil längd</p> <p>A Avstånd från underkanten av skenan till underkanten på drivenheten</p> <p>E Avstånd från underkanten på toppstycket till skenans skruvposition</p> |

| Drivenheternas position                                              |                         |             |         |             |         |             |        |             |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|--------|-------------|
| Bakstycke höjd                                                       | Invändig skåpbredd (mm) |             |         |             |         |             |        |             |
|                                                                      | 242–266                 |             | 267–286 |             | 287–316 |             | ≥ 317  |             |
|                                                                      | A (mm)                  | E min. (mm) | A (mm)  | E min. (mm) | A (mm)  | E min. (mm) | A (mm) | E min. (mm) |
| N                                                                    | –                       | –           | 28      | 32          | 28      | 32          | 28     | 32          |
| M   K   E                                                            | –                       | –           | 45      | 54          | 45      | 54          | 45     | 54          |
| A Avstånd från underkanten av skenan till underkanten på drivenheten |                         |             |         |             |         |             |        |             |
| E Avstånd från underkanten på toppstycket till skenans skruvposition |                         |             |         |             |         |             |        |             |
| – Ej möjligt                                                         |                         |             |         |             |         |             |        |             |

| Inbörningsmått           |                                                                                                                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Skåpsbotten   Toppstycke |                                                                                                                                               |
|                          | <p>X (mm) NL + 19</p> <p>Y (mm) NL + 33</p> <p>NL Nominell längd</p> <p>X Borrposition</p> <p>Y Minsta platsbehov</p> <p>Z Infogningsmått</p> |



| Bakstycke höjd                  | Invändig skåpbredd (mm) |    |         |    |                       |    |         |    |        |    |
|---------------------------------|-------------------------|----|---------|----|-----------------------|----|---------|----|--------|----|
|                                 | 242–266                 |    | 267–286 |    | 287–316               |    | 317–386 |    | ≥ 387  |    |
|                                 | Z (mm)                  | H. | Z (mm)  | H. | Z (mm)                | H. | Z (mm)  | H. | Z (mm) | H. |
| N                               | –                       | –  | 174     | ✗  | 174                   | ●  | 174     | ●  | LW/2   | ●  |
| M   K   E                       | –                       | –  | 174     | ✗  | 174                   | ●  | 174     | ●  | LW/2   | ●  |
| H. Förlängning av öppningsarmen |                         |    |         |    | LW Invändig skåpbredd |    |         |    |        |    |
| Z Infogningsmått                |                         |    |         |    | – Ej möjligt          |    |         |    |        |    |
| ● Krävs                         |                         |    |         |    | ✗ Ta bort             |    |         |    |        |    |

## SPACE TOWER – Undre/övre bärprofil



### Planering

#### Skåpsbotten – borrarbild


##### Undre kabeldragning



##### Bakre kabeldragning



#### Alternativ borrarbild för MINIPRESS top och MINIPRESS



BT Borrdjup

#### Frontbearbetning


#### Blum-distansdämpare

Se sidan

95




# Diskbänksskåp



## Diskbänkskåp


## Produkt



## Beskrivning


- Elektrisk öppningsfunktion i kombination med BLUMOTION – för mjuk och tyst stängning
- Med vinkelfäste
- Ingen fast förbindelse mellan drivenhet och utdrag
- Det krävs inga ändringar av utdraget
- Snabb montering med förmonterade delar

## Kabeldragning




## Beställningsinformation


| 1                                                                                   | Blum-distansdämpare                         |                           |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|-------------|
|   | Ø (mm)                                      |                           |             |
|                                                                                     | 5                                           |                           | 993.0530    |
|                                                                                     | 8                                           |                           | 993.0830.01 |
| Upp till fronthöjd 300 mm monteras 2 st.                                            |                                             |                           |             |
| Från fronthöjd 300 mm monteras 4 st.                                                |                                             |                           |             |
| Om MERIVOBX 70 kg-skenor används, monteras 4 st.                                    |                                             |                           |             |
| 2                                                                                   | Vinkelfäste för en drivenhet                |                           |             |
|  | Färg                                        | Material                  |             |
|                                                                                     | R7037                                       | Syntetmaterial            | Z10D0311    |
| 3                                                                                   | Drivenhet                                   |                           |             |
|  | Färg                                        | Material                  |             |
|                                                                                     | R7037                                       | Syntetmaterial            | Z10A3000.03 |
| Inkl. förlängning av öppningsarmen, förmonterad                                     |                                             |                           |             |
| 4                                                                                   | Droppskydd                                  |                           |             |
|  | Färg                                        | Material                  |             |
|                                                                                     | R7037                                       | Syntetmaterial            | Z10D0316    |
| 5                                                                                   | SERVO-DRIVE-fördelarkabel och kabeländskydd |                           |             |
|  | Färg                                        | Längd (mm)                |             |
|                                                                                     | S                                           | 8                         | Z10K800AE   |
| Innehåll:                                                                           |                                             |                           |             |
| 5a                                                                                  | 1 x                                         | SERVO-DRIVE-fördelarkabel |             |
| 5b                                                                                  | 5 x                                         | Kabeländskydd             |             |
| Användbar som fördelar-, bärprofil- och kommunikationskabel                         |                                             |                           |             |
| För kapning                                                                         |                                             |                           |             |

|                                                                                     |                        |                                 |                |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------|------------------------|
| 6                                                                                   |                        | Kabelkoppling och kabeländskydd |                |                        |
|   | Färg                   |                                 | Material       |                        |
|                                                                                     | S                      |                                 | Syntetmaterial | Z10V100E.01            |
| Innehåll:                                                                           |                        |                                 |                |                        |
| 6a                                                                                  | 1 x                    | Kabelkoppling                   |                |                        |
| 5b                                                                                  | 2 x                    | Kabeländskydd                   |                |                        |
| 7                                                                                   |                        | Blum-transformator 24 W         |                |                        |
|  | A                      | Z10NE030A                       | F              | Z10NE030F              |
|                                                                                     | B                      | Z10NE030B                       | G              | Z10NE030G              |
|                                                                                     | C                      | Z10NE030C                       | H              | Z10NE030H              |
|                                                                                     | D                      | Z10NE030D                       | J              | Z10NE030J              |
|                                                                                     | E                      | Z10NE030E                       |                |                        |
| Inkl. bruks- och monteringsanvisningar                                              |                        |                                 |                |                        |
| Utan nätkabel                                                                       |                        |                                 |                |                        |
| Språkpaket                                                                          |                        |                                 |                |                        |
| A                                                                                   | DE, EN, FR, IT, NL     |                                 | F              | BG, ET, LT, LV, RO, RU |
| B                                                                                   | DA, EN, FI, NO, SV     |                                 | G              | EN, ES, FR             |
| C                                                                                   | EL, EN, HR, SL, SR, TR |                                 | H              | EN, ZH                 |
| D                                                                                   | EN, ES, FR, IT, PT     |                                 | J              | JA                     |
| E                                                                                   | CS, HU, PL, SK         |                                 |                |                        |
| Språkkoder enl. ISO-639                                                             |                        |                                 |                |                        |
| Färg                                                                                |                        |                                 |                |                        |
| R7037                                                                               | RAL 7037 grå           |                                 |                |                        |
| S                                                                                   | Svart                  |                                 |                |                        |

## Diskbänkskåp

### Beställningsinformation

| 8                                                                                 | Nätkabel            |             |         |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------|-------------|
|  | Marknad             |             | Marknad |             |
|                                                                                   | AR                  | Z10M200A    | JP      | Z10M200J    |
|                                                                                   | UK                  | Z10M200B    | AU      | Z10M200K    |
|                                                                                   | CH                  | Z10M200C    | CL      | Z10M200L    |
|                                                                                   | DK                  | Z10M200D    | CN      | Z10M200N    |
|                                                                                   | Europa              | Z10M200E    | BR      | Z10M200S.01 |
|                                                                                   | Europa <sup>1</sup> | Z10M200E.OS | TW      | Z10M200T    |
|                                                                                   | IN                  | Z10M200H    | US, CA  | Z10M200U    |
|                                                                                   | IL                  | Z10M200I    | ZA      | Z10M200Z    |
| Längd 2 m, inkl. kontakt                                                          |                     |             |         |             |
| <sup>1</sup> Utan kontakt                                                         |                     |             |         |             |

| -                                                                                 | Transformatorhållare    |                |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|----------|
|  | Montering i skåpsbotten |                |          |
|                                                                                   | Färg                    | Material       |          |
|                                                                                   | R7037                   | Syntetmaterial | Z10NG000 |
| Inkl. lock                                                                        |                         |                |          |
| För SERVO-DRIVE-transformator 24 W                                                |                         |                |          |

#### Alternativ


| 9                                                                                   | Transformatorhållare |                |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|----------|
|  | Väggmontering        |                |          |
|                                                                                     | Färg                 | Material       |          |
|                                                                                     | WGR                  | Syntetmaterial | Z10NG120 |
| För SERVO-DRIVE-transformator 24 W                                                  |                      |                |          |

#### Tillbehör


| -                                                                                 | Kabelhållare               |                |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|----------|
|  | Färg                       | Material       |          |
|                                                                                   | W                          | Syntetmaterial | Z10K0009 |
| T.ex. för fixering av fördelarkabel                                               |                            |                |          |
| -                                                                                 | Front-/bottenstabilisering |                |          |
|  | Färg                       | Material       |          |
|                                                                                   | R7037                      | Syntetmaterial | Z96.10E1 |
| Färg                                                                              |                            |                |          |
| R7037                                                                             | RAL 7037 grå               |                |          |
| W                                                                                 | Vit                        |                |          |
| WGR                                                                               | Grå                        |                |          |

## Diskbänksskåp – Tvärregel – Vinkelfäste för en drivenhet

### Planering



#### Drivenhetens position




X Borrposition

A Avstånd från underkanten av vinkelfästet till underkanten på drivenheten

\* Mät från skåpets framkant

| Bakstycke    | Bakstycke höjd | A (mm) |
|--------------|----------------|--------|
| Mellanstycke | N              | 28     |
|              | M   K   E      | 45     |

#### Rekommendation




W Avstånd från framkanten på lådbotten till mellanstycket

För bästa nyttjande av förvaringsytan rekommenderar vi:

Nominell längd NL lådsidor yttre - nominell längd NL lådsidor inre = min. 150 mm

#### Inbörningsmått


##### Tvärregel




| Bakstycke        | Bakstycke höjd | Invändig skåpbredd (mm)      |        |
|------------------|----------------|------------------------------|--------|
|                  |                | ≥ 387                        |        |
|                  |                | Nominell längd NL yttre (mm) |        |
|                  |                | 450–600                      |        |
|                  |                | X (mm)                       | Z (mm) |
| Mellanstycke     | N   M   K   E  | W + 27                       | LW / 2 |
| BT Borrdjup      |                |                              |        |
| X Borrposition   |                |                              |        |
| Z Infogningsmått |                |                              |        |

## Diskbänksskåp – Skåpsbotten – Vinkelfäste för en drivenhet

### Planering



#### Drivenhetens position



X Borrposition

A Avstånd från underkanten av vinkelfästet till underkanten på drivenheten

\* Mät från skåpets framkant

#### Bakstycke höjd

N

M | K | E

LW Invändig skåpbredd

LW (mm)

≥ 387


A (mm)

28

45

#### Inbörningsmått

##### Skåpsbotten



#### Skena med överutdrag

X (mm)

NL + 19

NL - 31

Y (mm)

NL + 35

NL + 3

Z (mm)

LW / 2

LW / 2

LW Invändig skåpbredd

NL Nominell längd

X Borrposition

Y Minsta platsbehov



Z Infogningsmått

## Diskbänkskåp – Skåpsbotten – Vinkelfäste för en drivenhet


### Planering

#### Skåpsbotten – borrarbild

##### Undre kabeldragning



#### Alternativ borrarbild för MINIPRESS top och MINIPRESS



BT Borrdjup


#### Frontbearbetning

##### Blum-distansdämpare

Se sidan

95

# Skåp med ett utdrag – Horisontell bärprofil



## Skåp med ett utdrag – Horisontell bärprofil


## Produkt



## Beskrivning


- Elektrisk öppningsfunktion i kombination med BLUMOTION – för mjuk och tyst stängning
- Med horisontell bärprofil
- Ingen fast förbindelse mellan drivenhet och utdrag
- Det krävs inga ändringar av utdraget
- Snabb montering med förmonterade delar

## Kabeldragning



## Beställningsinformation

|                                                                                    |                     |  |             |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|-------------|
| 1                                                                                  | Blum-distansdämpare |  |             |
|  | Ø (mm)              |  |             |
|                                                                                    | 5                   |  | 993.0530    |
|                                                                                    | 8                   |  | 993.0830.01 |
| Upp till fronthöjd 300 mm monteras 2 st.                                           |                     |  |             |
| Från fronthöjd 300 mm monteras 4 st.                                               |                     |  |             |
| Om MERIVOBX 70 kg-skenor används, monteras 4 st.                                   |                     |  |             |

|                                                                                     |                               |  |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--|-----------|
| 2                                                                                   | Horisontell bärprofil         |  |           |
|  | Längd (mm)                    |  |           |
|                                                                                     | 1143                          |  | Z10T1143B |
| För skåpbredd KB 275–1200 mm                                                        |                               |  |           |
| Aluminium för kapning                                                               |                               |  |           |
| Tillkapnings-mått                                                                   | Invändig skåpbredd LW - 19 mm |  |           |

|                                                                                     |                              |                                 |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------|
| 3                                                                                   | Bärprofilsfäste horisontellt |                                 |          |
|  | Färg                         | Material                        |          |
|                                                                                     | R7037                        | Syntetmaterial                  | Z10D5210 |
| Innehåll:                                                                           |                              |                                 |          |
| 3a                                                                                  | 1 x                          | Bärprofilsfäste vänster/höger   |          |
| 3b                                                                                  | 1 x                          | Bärprofilsadapter för drivenhet |          |
| Använd spånplatteskruvar och systemskruvar                                          |                              |                                 |          |

|                                                                                     |           |                |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-------------|
| 4                                                                                   | Drivenhet |                |             |
|  | Färg      | Material       |             |
|                                                                                     | R7037     | Syntetmaterial | Z10A3000.03 |
| Inkl. förlängning av öppningsarmen, förmonterad                                     |           |                |             |

|                                                                                     |              |                                             |                |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5                                                                                   |              | SERVO-DRIVE-fördelarkabel och kabeländskydd |                |             |
|   |              | Färg                                        | Längd (mm)     |             |
|                                                                                     |              | S                                           | 8              | Z10K800AE   |
|                                                                                     |              |                                             |                |             |
| Innehåll:                                                                           |              |                                             |                |             |
| 5a                                                                                  | 1 x          | SERVO-DRIVE-fördelarkabel                   |                |             |
| 5b                                                                                  | 5 x          | Kabeländskydd                               |                |             |
| Användbar som fördelar-, bärprofil- och kommunikationskabel                         |              |                                             |                |             |
| För kapning                                                                         |              |                                             |                |             |
|                                                                                     |              |                                             |                |             |
| 6                                                                                   |              | Kabelkoppling och kabeländskydd             |                |             |
|  |              | Färg                                        | Material       |             |
|                                                                                     |              | S                                           | Syntetmaterial | Z10V100E.01 |
|                                                                                     |              |                                             |                |             |
| Innehåll:                                                                           |              |                                             |                |             |
| 6a                                                                                  | 1 x          | Kabelkoppling                               |                |             |
| 5b                                                                                  | 2 x          | Kabeländskydd                               |                |             |
|                                                                                     |              |                                             |                |             |
| Färg                                                                                |              |                                             |                |             |
| R7037                                                                               | RAL 7037 grå |                                             |                |             |
| S                                                                                   | Svart        |                                             |                |             |



## Skåp med ett utdrag – Horisontell bärprofil

### Beställningsinformation

| - | SERVO-DRIVE-transformator 24 W |           |   |           |
|---|--------------------------------|-----------|---|-----------|
|   | A                              | Z10NE030A | F | Z10NE030F |
|   | B                              | Z10NE030B | G | Z10NE030G |
|   | C                              | Z10NE030C | H | Z10NE030H |
|   | D                              | Z10NE030D | J | Z10NE030J |
|   | E                              | Z10NE030E |   |           |

Inkl. bruks- och monteringsanvisningar

Utan nätkabel

#### Språkpaket

|   |                        |   |                        |
|---|------------------------|---|------------------------|
| A | DE, EN, FR, IT, NL     | F | BG, ET, LT, LV, RO, RU |
| B | DA, EN, FI, NO, SV     | G | EN, ES, FR             |
| C | EL, EN, HR, SL, SR, TR | H | EN, ZH                 |
| D | EN, ES, FR, IT, PT     | J | JA                     |
| E | CS, HU, PL, SK         |   |                        |

Språkkoder enl. ISO-639

| - | Nätkabel            |             |         |             |
|---|---------------------|-------------|---------|-------------|
|   | Marknad             |             | Marknad |             |
|   | AR                  | Z10M200A    | JP      | Z10M200J    |
|   | UK                  | Z10M200B    | AU      | Z10M200K    |
|   | CH                  | Z10M200C    | CL      | Z10M200L    |
|   | DK                  | Z10M200D    | CN      | Z10M200N    |
|   | Europa              | Z10M200E    | BR      | Z10M200S.01 |
|   | Europa <sup>1</sup> | Z10M200E.OS | TW      | Z10M200T    |
|   | IN                  | Z10M200H    | US, CA  | Z10M200U    |
|   | IL                  | Z10M200I    | ZA      | Z10M200Z    |

Längd 2 m, inkl. kontakt

<sup>1</sup> Utan kontakt

| - | Transformatorhållare    |                |          |
|---|-------------------------|----------------|----------|
|   | Montering i skåpsbotten |                |          |
|   | Färg                    | Material       |          |
|   | R7037                   | Syntetmaterial | Z10NG000 |

Inkl. lock

För SERVO-DRIVE-transformator 24 W

#### Alternativ

| - | Transformatorhållare |                |          |
|---|----------------------|----------------|----------|
|   | Väggmontering        |                |          |
|   | Färg                 | Material       |          |
|   | WGR                  | Syntetmaterial | Z10NG120 |

För SERVO-DRIVE-transformator 24 W

#### Tillbehör

| - | Kabelhållare |                |          |
|---|--------------|----------------|----------|
|   | Färg         | Material       |          |
|   | W            | Syntetmaterial | Z10K0009 |

T.ex. för fixering av fördelarkabel

| - | Front-/bottenstabilisering |                |          |
|---|----------------------------|----------------|----------|
|   | Färg                       | Material       |          |
|   | R7037                      | Syntetmaterial | Z96.10E1 |

| - | COMBOX-sats |                |          |
|---|-------------|----------------|----------|
|   | Färg        | Material       |          |
|   | S           | Syntetmaterial | Z10ZC00A |

Fungerar som skydd mot frontkollisioner vid SERVO-DRIVE i hörnsituationer

Anpassad för drivenheter från Z10A3000.02

Kan användas i kombination med Z10K300A

Inkl. alla delar för montering och kabeldragning

#### Färg

|       |              |
|-------|--------------|
| R7037 | RAL 7037 grå |
| S     | Svart        |
| W     | Vit          |
| WGR   | Grå          |

Skåp med ett utdrag – Horisontell bärprofil

Planering

Skåp

Drivenhetens position

Z Infogningsmått

Inbörningsmått

Skåpsbotten | Toppstycke

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| X (mm)            | NL - 9            |
| Y (mm)            | NL + 37           |
| NL Nominell längd |                   |
| X                 | Borrposition      |
| Y                 | Minsta platsbehov |

\* Bakstycke höjd

|   |       |
|---|-------|
| N | 32 mm |
|---|-------|


\*\* Bakstycke höjd

|   |       |
|---|-------|
| N | 45 mm |
|---|-------|

| Bakstycke höjd                  | Invändig skåpbredd (mm) |    |         |    |                       |    |         |    |        |    |
|---------------------------------|-------------------------|----|---------|----|-----------------------|----|---------|----|--------|----|
|                                 | 242–266                 |    | 267–286 |    | 287–316               |    | 317–386 |    | ≥ 387  |    |
|                                 | Z (mm)                  | H. | Z (mm)  | H. | Z (mm)                | H. | Z (mm)  | H. | Z (mm) | H. |
| N                               | –                       | –  | 177     | ✕  | 177                   | ●  | 177     | ●  | LW/2   | ●  |
| M   K   E                       | –                       | –  | 177     | ✕  | 177                   | ●  | 177     | ●  | LW/2   | ●  |
| H. Förlängning av öppningsarmen |                         |    |         |    | LW Invändig skåpbredd |    |         |    |        |    |
| Z Infogningsmått                |                         |    |         |    | – Ej möjligt          |    |         |    |        |    |
| ● Krävs                         |                         |    |         |    | ✕ Ta bort             |    |         |    |        |    |

|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
| Frontbearbetning    |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
| Blum-distansdämpare |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
| Se sidan            |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 |

# Skåp med ett utdrag – Övre vinkelfäste



## Skåp med ett utdrag – Övre vinkelfäste


## Produkt



## Beskrivning


- Elektrisk öppningsfunktion i kombination med BLUMOTION – för mjuk och tyst stängning
- Med övre vinkelfäste
- Ingen fast förbindelse mellan drivenhet och utdrag
- Det krävs inga ändringar av utdraget
- Snabb montering med förmonterade delar

## Kabeldragning



## Beställningsinformation

| 1                                                                                  | Blum-distansdämpare |  |             |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|-------------|
|  | Ø (mm)              |  |             |
|                                                                                    | 5                   |  | 993.0530    |
|                                                                                    | 8                   |  | 993.0830.01 |
| Upp till fronthöjd 300 mm monteras 2 st.                                           |                     |  |             |
| Från fronthöjd 300 mm monteras 4 st.                                               |                     |  |             |
| Om MERIVOBX 70 kg-skenor används, monteras 4 st.                                   |                     |  |             |

| 2                                                                                   | Övre vinkelfäste |          |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|----------|
|  | Färg             | Material |          |
|                                                                                     | R7037/ZN         | Stål     | Z10D6252 |
| Inkl. förmonterad adapter för drivenhet                                             |                  |          |          |

| 3                                                                                   | Drivenhet |                |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-------------|
|  | Färg      | Material       |             |
|                                                                                     | R7037     | Syntetmaterial | Z10A3000.03 |
| Inkl. förlängning av öppningsarmen, förmonterad                                     |           |                |             |

| 4                                                                                  | SERVO-DRIVE-fördelarkabel och kabeländskydd |            |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|-----------|
|  | Färg                                        | Längd (mm) |           |
|                                                                                    | S                                           | 8          | Z10K800AE |

## Innehåll:

|    |     |                           |
|----|-----|---------------------------|
| 4a | 1 x | SERVO-DRIVE-fördelarkabel |
| 4b | 5 x | Kabeländskydd             |

Användbar som fördelar-, bärprofil- och kommunikationskabel

För kapning

| 5                                                                                   | Kabelkoppling och kabeländskydd |                |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|-------------|
|  | Färg                            | Material       |             |
|                                                                                     | S                               | Syntetmaterial | Z10V100E.01 |
| Innehåll:                                                                           |                                 |                |             |
| 5a                                                                                  | 1 x                             | Kabelkoppling  |             |
| 4b                                                                                  | 2 x                             | Kabeländskydd  |             |

## Färg

|       |              |
|-------|--------------|
| R7037 | RAL 7037 grå |
| S     | Svart        |
| ZN    | Förzinkad    |

## Skåp med ett utdrag – Övre vinkelfäste

### Beställningsinformation

| - | SERVO-DRIVE-transformator 24 W |           |   |           |
|---|--------------------------------|-----------|---|-----------|
|   | A                              | Z10NE030A | F | Z10NE030F |
|   | B                              | Z10NE030B | G | Z10NE030G |
|   | C                              | Z10NE030C | H | Z10NE030H |
|   | D                              | Z10NE030D | J | Z10NE030J |
|   | E                              | Z10NE030E |   |           |

Inkl. bruks- och monteringsanvisningar

Utan nätkabel

#### Språkpaket

|   |                        |   |                        |
|---|------------------------|---|------------------------|
| A | DE, EN, FR, IT, NL     | F | BG, ET, LT, LV, RO, RU |
| B | DA, EN, FI, NO, SV     | G | EN, ES, FR             |
| C | EL, EN, HR, SL, SR, TR | H | EN, ZH                 |
| D | EN, ES, FR, IT, PT     | J | JA                     |
| E | CS, HU, PL, SK         |   |                        |

Språkkoder enl. ISO-639

| - | Nätkabel            |             |         |             |
|---|---------------------|-------------|---------|-------------|
|   | Marknad             |             | Marknad |             |
|   | AR                  | Z10M200A    | JP      | Z10M200J    |
|   | UK                  | Z10M200B    | AU      | Z10M200K    |
|   | CH                  | Z10M200C    | CL      | Z10M200L    |
|   | DK                  | Z10M200D    | CN      | Z10M200N    |
|   | Europa              | Z10M200E    | BR      | Z10M200S.01 |
|   | Europa <sup>1</sup> | Z10M200E.OS | TW      | Z10M200T    |
|   | IN                  | Z10M200H    | US, CA  | Z10M200U    |
|   | IL                  | Z10M200I    | ZA      | Z10M200Z    |

Längd 2 m, inkl. kontakt

<sup>1</sup> Utan kontakt

| - | Transformatorhållare    |                |          |
|---|-------------------------|----------------|----------|
|   | Montering i skåpsbotten |                |          |
|   | Färg                    | Material       |          |
|   | R7037                   | Syntetmaterial | Z10NG000 |

Inkl. lock

För SERVO-DRIVE-transformator 24 W

#### Alternativ

| - | Transformatorhållare |                |          |
|---|----------------------|----------------|----------|
|   | Väggmontering        |                |          |
|   | Färg                 | Material       |          |
|   | WGR                  | Syntetmaterial | Z10NG120 |

För SERVO-DRIVE-transformator 24 W

#### Tillbehör

| - | Kabelhållare |                |          |
|---|--------------|----------------|----------|
|   | Färg         | Material       |          |
|   | W            | Syntetmaterial | Z10K0009 |

T.ex. för fixering av fördelarkabel

| - | Front-/bottenstabilisering |                |          |
|---|----------------------------|----------------|----------|
|   | Färg                       | Material       |          |
|   | R7037                      | Syntetmaterial | Z96.10E1 |

| - | COMBOX-sats |                |          |
|---|-------------|----------------|----------|
|   | Färg        | Material       |          |
|   | S           | Syntetmaterial | Z10ZC00A |

Fungerar som skydd mot frontkollisioner vid SERVO-DRIVE i hörnsituationer

Anpassad för drivenheter från Z10A3000.02



Kan användas i kombination med Z10K300A

Inkl. alla delar för montering och kabeldragning


| Färg  |              |
|-------|--------------|
| R7037 | RAL 7037 grå |
| S     | Svart        |
| W     | Vit          |
| WGR   | Grå          |

## Skåp med ett utdrag – Övre vinkelfäste

## Planering

| Skåp                                                                              | Drivenhetens position                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|  | X Borrposition                                                       |
|                                                                                   | A Avstånd från underkanten av skenan till underkanten på drivenheten |
|                                                                                   | E Avstånd från underkanten på toppstycket till skenans skruvposition |
|                                                                                   | För att få en stabil montering bör toppstycket fixeras i bänkskivan  |
|  |                                                                      |


| Drivenhetens position                                                |                         |             |             |         |             |             |         |             |             |        |             |             |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|---------|-------------|-------------|---------|-------------|-------------|--------|-------------|-------------|
| Bakstyckehöjd                                                        | Invändig skåpbredd (mm) |             |             |         |             |             |         |             |             |        |             |             |
|                                                                      | 242–266                 |             |             | 267–286 |             |             | 287–316 |             |             | ≥ 317  |             |             |
|                                                                      | A (mm)                  | E min. (mm) | E max. (mm) | A (mm)  | E min. (mm) | E max. (mm) | A (mm)  | E min. (mm) | E max. (mm) | A (mm) | E min. (mm) | E max. (mm) |
| N                                                                    | –                       | –           | –           | 28      | 50          | 139         | 28      | 50          | 139         | 28     | 50          | 139         |
| M   K   E                                                            | –                       | –           | –           | 45      | 67          | 157         | 45      | 67          | 157         | 45     | 67          | 157         |
| A Avstånd från underkanten av skenan till underkanten på drivenheten |                         |             |             |         |             |             |         |             |             |        |             |             |
| E Avstånd från underkanten på toppstycket till skenans skruvposition |                         |             |             |         |             |             |         |             |             |        |             |             |
| – Ej möjligt                                                         |                         |             |             |         |             |             |         |             |             |        |             |             |

| Inbörningsmått                                                                      |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Toppstycke                                                                          |                     |
|  | X (mm) NL - 1       |
|                                                                                     | Y (mm) NL + 34      |
|                                                                                     | NL Nominell längd   |
|                                                                                     | X Borrposition      |
|                                                                                     | Y Minsta platsbehov |
|                                                                                     | Z Infogningsmått    |

| Bakstyckehöjd                   | Invändig skåpbredd (mm) |    |         |    |                       |    |         |    |        |    |
|---------------------------------|-------------------------|----|---------|----|-----------------------|----|---------|----|--------|----|
|                                 | 242–266                 |    | 267–286 |    | 287–316               |    | 317–386 |    | ≥ 387  |    |
|                                 | Z (mm)                  | H. | Z (mm)  | H. | Z (mm)                | H. | Z (mm)  | H. | Z (mm) | H. |
| N                               | –                       | –  | 174     | ✗  | 174                   | ●  | 174     | ●  | LW/2   | ●  |
| M   K   E                       | –                       | –  | 174     | ✗  | 174                   | ●  | 174     | ●  | LW/2   | ●  |
| H. Förlängning av öppningsarmen |                         |    |         |    | LW Invändig skåpbredd |    |         |    |        |    |
| Z Infogningsmått                |                         |    |         |    | – Ej möjligt          |    |         |    |        |    |
| ● Krävs                         |                         |    |         |    | ✗ Ta bort             |    |         |    |        |    |

| Frontbearbetning    |    |
|---------------------|----|
| Blum-distansdämpare |    |
| Se sidan            | 95 |

## Stående sopsorteringsutdrag



## Stående sopsorteringsutdrag


## Produkt



## Beskrivning


- Elektrisk öppningsfunktion i kombination med BLUMOTION – för mjuk och tyst stängning
- Anpassad för användning i ett skåp
- För stående sopsorteringsutdrag
- Satsen passar utmärkt även vid efterutrustning i befintliga kök
- Ingen fast förbindelse mellan drivenhet och utdrag
- Det krävs inga ändringar av utdraget
- Enkel och snabb montering med förmonterade delar

## Platsbehov








## Beställningsinformation

## SERVO-DRIVE uno-sats

|  | Nätadapter | Språkpaket |           | Nätadapter | Språkpaket |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|
|                                                                                     | E          | A          | Z10NA30EA | B          | A          | Z10NA30BA |
|                                                                                     | E          | B          | Z10NA30EB | K          | D          | Z10NA30KD |
|                                                                                     | E          | C          | Z10NA30EC | U          | G          | Z10NA30UG |
|                                                                                     | E          | D          | Z10NA30ED | U          | J          | Z10NA30UJ |
|                                                                                     | E          | E          | Z10NA30EE | H          | D          | Z10NA30HD |
|                                                                                     | E          | F          | Z10NA30EF |            |            |           |

## Nätadapter

|   |                                                                                     |   |                                                                                     |   |                                                                                     |   |                                                                                      |   |                                                                                       |  |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
| E |  | B |  | K |  | U |  | H |  |  |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------|--|

För en detaljerad landslista, se "Informationskapitlet" längst bak i Blums produktkatalog.

## Språkpaket

|   |                    |   |                        |   |                        |   |                    |
|---|--------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|--------------------|
| A | DE, EN, FR, IT, NL | B | DA, EN, FI, NO, SV     | C | EL, EN, HR, SL, SR, TR | D | EN, ES, FR, IT, PT |
| E | CS, HU, PL, SK     | F | BG, ET, LT, LV, RO, RU | G | EN, ES, FR             | J | JA                 |

☎ Fler kombinationer på begäran

Förmonterad sats

## Innehåll:


|    |     |                                                 |
|----|-----|-------------------------------------------------|
| -  | 2 x | Blum-distansdämpare                             |
| 1a | 1 x | Vinkelfäste för en drivenhet                    |
| 1b | 1 x | Drivenhet                                       |
| 1c | 1 x | Transportskydd                                  |
| 1d | 1 x | Droppskydd                                      |
| 1e | 1 x | SERVO-DRIVE-nätadapter 12 W                     |
| 1f | 1 x | Monteringshjälp                                 |
| -  | 7 x | Skravar för Blum-distansdämpare och vinkelfäste |
| -  | 1 x | Monteringsanvisning                             |
| -  | 1 x | Bruksanvisning                                  |




## Stående sopsorteringsutdrag

### Planering

Skåp




Drivenhetens position



| Invändig skåpbredd LW (mm)                                           |             |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|
| ≥ 387                                                                |             |
| A min. (mm)                                                          | A max. (mm) |
| 28                                                                   | 45          |
| A Avstånd från underkanten av skenan till underkanten på drivenheten |             |

Inbörningsmått

Skåpbotten



| Invändig skåpbredd LW (mm) |         |        |
|----------------------------|---------|--------|
| ≥ 387                      |         |        |
| X (mm)                     | Y (mm)  | Z (mm) |
| NL - 45                    | NL + 35 | LW / 2 |

| Skena med överutdrag |        |        |
|----------------------|--------|--------|
| X (mm)               | Y (mm) | Z (mm) |
| NL - 95              | NL + 3 | LW / 2 |

NL Nominell längd

X Borrposition

Y Minsta platsbehov

Z Infogningsmått

## Information om SERVO-DRIVE

### Frontbearbetning

**Blum-distansdämpare**

Blum-distansdämparen garanterar det nödvändiga utrymmet på 2 mm mellan fronten och skåpstommen

Om 70 kg-MERIVOBX-skenor används, montera 4 stycken Blum-distansdämpare



För optimal öppningsfunktion vid fronthöjder FH > 300 mm monteras frontstabilisering

|    |               |
|----|---------------|
| FA | Fronttäckning |
| FH | Fronthöjd     |

### Drivenhet

**Förlängning av öppningsarmen**

### Platsbehov och säkerhetsavstånd - transformatorhållaren



#### Observera



Håll 30 mm säkerhetsavstånd mellan transformatorn och de angränsande delarna! Möjliggör tillräcklig luftcirkulation, annars riskeras överhettning av SERVO-DRIVE-transformatorn!

### Montering, justering och demontering



[www.blum.com/servodrive1](http://www.blum.com/servodrive1)

## Produkt




## Beskrivning

- Mekanisk öppningsfunktion, TIP-ON, kombinerad med BLUMOTION för mjuk och tyst stängning
- Minsta frontspalt från 2.5 mm
- Stort tryckkänsligt aktiveringsområde
- Synkronisering som tillval från invändig skåpbredd LW 243 mm – vi rekommenderar generellt montering av en synkronisering
- 4-dimensionell frontjustering

## Beställningsinformation

| 1                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                   | TIP-ON BLUMOTION-sats                   |               |              |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|--------------|----------|
| Anpassade efter viktintervall och nominella längder, finns TIP-ON BLUMOTION-enheterna i olika utföranden.<br>För att enklare kunna välja rätt variant har alla olika färger.<br>Medbringaren är universell och passar för alla TIP-ON BLUMOTION-enheter. |                                                                                                   |                                         |               |              |          |
| NL<br>(mm)                                                                                                                                                                                                                                               | Enhet                                                                                             |                                         | Skena<br>(kg) | Vikt<br>(kg) | 1        |
| 270–300                                                                                                                                                                                                                                                  | S0                                                                                                | Vit                                     | 40            | ≤ 10         | T60H4040 |
| 270–300                                                                                                                                                                                                                                                  | S1                                                                                                | Ljusgrå                                 | 40            | > 10–20      | T60H4140 |
| 350–600                                                                                                                                                                                                                                                  | L1                                                                                                | Ljusgrå                                 | 40            | 2 ≤ 20       | T60H4340 |
| 350–600                                                                                                                                                                                                                                                  | L3                                                                                                | Grå                                     | 40            | 2 15–40      | T60H4540 |
| 450–600                                                                                                                                                                                                                                                  | L5                                                                                                | Svart                                   | 70            | 3 35–70      | T60H4570 |
| Innehåll:                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                   |                                         |               |              |          |
| 1a                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 x                                                                                               | TIP-ON BLUMOTION-enhet vänster/höger    |               |              |          |
| 1b                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 x                                                                                               | TIP-ON BLUMOTION-medbringare symmetrisk |               |              |          |
| 1c                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 x                                                                                               | TIP-ON BLUMOTION-synkroniseringsadapter |               |              |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                   | Invändig skåpbredd LW ≥ 297 mm          |               |              |          |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                        | Rekommenderat viktintervall (utdragets totalvikt) för en optimal öppnings- och stängningsfunktion |                                         |               |              |          |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                        | Kan endast kombineras med 40 kg-skenor                                                            |                                         |               |              |          |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                        | Rekommendation: Kombinera endast med 70 kg-skenor                                                 |                                         |               |              |          |
| Fastställ den rätta TIP-ON BLUMOTION-enheten med vår Produktkonfigurator<br>www.blum.com/configurator                                                                                                                                                    |                                                                                                   |                                         |               |              |          |

| Invändig skåpbredd LW ≥ 297 mm                                                                                                |                                       |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------|
| 2                                                                                                                             | TIP-ON BLUMOTION-synkroniseringsstång |      |
|                                            | Utförande                             | Färg |
|                                                                                                                               | Rund                                  | Grå  |
|                                                                                                                               | T60.1125W                             |      |
| I kombination med 1c behövs 2 x T60.000D                                                                                      |                                       |      |
| Lämplig för invändig skåpbredd LW till 1370 mm                                                                                |                                       |      |
| Observera                                                                                                                     |                                       |      |
| För en perfekt funktion och utökning av det tryckkänsliga aktiveringsområdet rekommenderar vi montering av en synkronisering. |                                       |      |
| Tillkapnings-mått                                                                                                             | Invändig skåpbredd LW - 250 mm        |      |



### Invändig skåpbredd LW 243–296 mm

#### TIP-ON BLUMOTION-synkronisering

|                   | Utförande                      | Färg             |
|-------------------|--------------------------------|------------------|
|                   | Kvadratisk                     | RAL 7035 ljusgrå |
| T60.300D          |                                |                  |
| Tillkapnings-mått | Invändig skåpbredd LW - 224 mm |                  |


### Tillbehör

#### Invändig skåpbredd LW ≥ 297 mm

| 1c TIP-ON BLUMOTION-synkroniseringsadapter |            |                  |
|--------------------------------------------|------------|------------------|
|                                            | Utförande  | Färg             |
|                                            | Symmetrisk | RAL 7035 ljusgrå |
| T60.000D                                   |            |                  |
| Beställ 2 st                               |            |                  |


#### TIP-ON BLUMOTION-frontspaltsmall

|         | Frontspalt FS (mm) | Färg   |
|---------|--------------------|--------|
|         | 2.5                | Orange |
| 65.5627 |                    |        |




- TIP-ON BLUMOTION för MERIVOBX realiseras med standardplaneringsmått för MERIVOBX
- I följande planeringsgrafik framställs en låda i M-höjd

#### Möbelkonstruktion




För att få till den nödvändiga frontspalten på minst 2.5 mm är det viktigt att tillverkningen blir exakt, d.v.s. att man är extra noggrann med att skåp och låda är i vinkel.

#### Sockelfötter





#### Frontbearbetning





Vid TIP-ON BLUMOTION får inga distansdämpare monteras!

#### Platsbehov i skåpet

##### Lådor/skåputdrag



##### Innerlådor/innerutdrag



\* + 1 mm om skenan monteras i en omonterad skåpsida


\*\* Inkl. 2 mm lutningsjustering

Det går inte att montera en medbringare (ZIF.0M06) och frontkopplingsdosa (ZIF.7002) i kombination med TIP-ON BLUMOTION


NL Nominell längd

## Planering

### Skruvpositioner – Innerlådor | Innerutdrag




Variant 1




Variant 2

### Djupposition



Säkerställ att djuppositionen blir exakt för båda skenorna.

### Aktiveringsområde



#### Aktiveringsområde

- Med synkronisering
- Utan synkronisering

Minimifrontspalt (mm)

2.5

För en perfekt funktion och utökning av det tryckkänsliga aktiveringsområdet rekommenderar vi montering av en synkronisering.

Exempel för E-höjd, nominell längd NL 500 mm


## Montering, justering och demontering



[www.blum.com/tobmvx](http://www.blum.com/tobmvx)

## Mått

### Mått bestickinsatser/iläggsmattor




### Längd

Lådsidans nominella längd NL - 26 mm

### Bredd

Invändig skåpbredd LW - 56 mm



### X höjd lådsidans innermått

Höjd N - 44.5 mm

Höjd M - 67 mm

Höjd K - 105 mm

Höjd E - 168 mm

### Y höjd lådsidans yttermått

Höjd N - 68.5 mm

Höjd M - 91 mm

Höjd K - 129 mm

Höjd E - 192 mm

## Material och färger

### Ståldesign



Mer information om  
AMBIA-LINE

[www.blum.com/ambialine](http://www.blum.com/ambialine)

### Färger



## Material och färger

### Trädesign



Mer information om  
AMBIA-LINE

[www.blum.com/  
ambialine](http://www.blum.com/ambialine)

### Färger





## Bestickinsats

### Ståldesign



- Skålarna är belagda med Softtouch-material
- Ytskiktet är mycket tåligt och ljuddämpande
- Fri positionering och säker förvaring
- Lämplig för MERIVOBX-lådor i M- och K-höjd
- Passar för nominella längder från 450 till 600 mm
- Ramhöjd 50 mm
- Material: stål, pulverlackerat

### Beställningsinformation

| Bestickinsats                                                                       |                     |            |             |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|-------------|------|------|
|                                                                                     | Nominell längd (mm) | Bredd (mm) | SW-M / OG-M | IG-M | OG-M |
|   | 450                 | 300        | ZC7S450BS3  |      |      |
|  | 500                 | 300        | ZC7S500BS3  |      |      |
|  | 550                 | 300        | ZC7S550BS3  |      |      |
|  | 600                 | 300        | ZC7S600BS3  |      |      |

## Bestickinsats

### Trädesign




- Fri positionering och säker förvaring
- Lämplig för MERIVOBX-lådor i M- och K-höjd
- Passar för nominella längder från 450 till 600 mm
- Ramhöjd 50 mm
- Material: trädekor/stål

### Beställningsinformation

| Bestickinsats                                                                       |                     |            |            |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|------------|-----------|-----------|
|                                                                                     | Nominell längd (mm) | Bredd (mm) | E01S/SW-M  | E02G/OG-M | N01T/CS-M |
|   | 450                 | 300        | ZC7S450BH3 |           |           |
|  | 500                 | 300        | ZC7S500BH3 |           |           |
|  | 550                 | 300        | ZC7S550BH3 |           |           |
|  | 600                 | 300        | ZC7S600BH3 |           |           |

## Lådramar

### Ståldesign




- Elegant, slank design
- Fri positionering och säker förvaring
- Flexibla tvärvädelare placeras verktygslöst i hålraden, anpassade efter lådinnehållet
- Folieskärare och knivblock finns som tillval
- Lämplig för MERIVOBX-lådor i M- och K-höjd
- Passar för nominella längder från 270 till 600 mm
- Ramhöjd 50 mm
- Material: stål, pulverlackerat

### Beställningsinformation

| Lådram för nominell längd från 270 mm                                             |                     |            |            |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|------------|------|------|
|  | Nominell längd (mm) | Bredd (mm) | SW-M       | IG-M | OG-M |
|                                                                                   | 270–400             | 242        | ZC7S300RSU |      |      |
| Inkl. magnet som fäster med lådsida eller stålbackstycke                          |                     |            |            |      |      |

| Adapterprofil för förbindning med träbakstycke (tillval)                            |      |            |          |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|----------|------|------|
|  | Höjd | Bredd (mm) | SW-M     | IG-M | OG-M |
|                                                                                     | M    | 242        | ZC7A0U0M |      |      |
|                                                                                     | K    | 242        | ZC7A0U0K |      |      |
| Rekommenderas från nominell längd 350 mm                                            |      |            |          |      |      |

| Lådramar                                                                            |                     |            |            |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|------------|------|------|
|  | Nominell längd (mm) | Bredd (mm) | SW-M       | IG-M | OG-M |
|                                                                                     | 450                 | 100        | ZC7S450RS1 |      |      |
|                                                                                     | 500                 | 100        | ZC7S500RS1 |      |      |
|                                                                                     | 550                 | 100        | ZC7S550RS1 |      |      |
|  | 600                 | 100        | ZC7S600RS1 |      |      |
|                                                                                     |                     |            |            |      |      |
|  | 450                 | 200        | ZC7S450RS2 |      |      |
|                                                                                     | 500                 | 200        | ZC7S500RS2 |      |      |
|                                                                                     | 550                 | 200        | ZC7S550RS2 |      |      |
|                                                                                     | 600                 | 200        | ZC7S600RS2 |      |      |
|  |                     |            |            |      |      |
|                                                                                     |                     |            |            |      |      |

| Tvärvädelare                                                                        |           |            |           |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------|------|
|  | Höjd (mm) | Bredd (mm) | SW-M      | IG-M | OG-M |
|                                                                                     | 50        | 100        | ZC7Q010SS |      |      |
|  | 50        | 200        | ZC7Q020SS |      |      |
|                                                                                     |           |            |           |      |      |
|  | 50        | 242        | ZC7Q0U0SS |      |      |
|                                                                                     |           |            |           |      |      |

## Lådramar


### Trädesign



- Elegant, slank design
- Fri positionering och säker förvaring
- Flexibla tvärvädelare placeras verktygslöst i hålraden, anpassade efter lådinnehållet
- Folieskärare och knivblock finns som tillval
- Lämplig för MERIVOBX-lådor i M- och K-höjd
- Passar för nominella längder från 270 till 600 mm
- Ramhöjd 50 mm
- Material: trädekors/stål

### Beställningsinformation

#### Lådram för nominell längd från 270 mm

|  | Nominell längd (mm) | Bredd (mm) | E01S/SW-M  | E02G/OG-M | N01T/CS-M |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|------------|-----------|-----------|
|                                                                                    | 270–400             | 242        | ZC7S300RHU |           |           |

#### Lådramar

|  | Nominell längd (mm) | Bredd (mm) | E01S/SW-M  | E02G/OG-M | N01T/CS-M |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|------------|-----------|-----------|
|                                                                                     | 450                 | 100        | ZC7S450RH1 |           |           |
|  | 500                 | 100        | ZC7S500RH1 |           |           |
|                                                                                     | 550                 | 100        | ZC7S550RH1 |           |           |
|                                                                                     | 600                 | 100        | ZC7S600RH1 |           |           |
|  | 450                 | 200        | ZC7S450RH2 |           |           |
|                                                                                     | 500                 | 200        | ZC7S500RH2 |           |           |
|                                                                                     | 550                 | 200        | ZC7S550RH2 |           |           |
|  | 600                 | 200        | ZC7S600RH2 |           |           |

#### Tvärvädelare med fjäderbygel

|  | Höjd (mm) | Bredd (mm) | E01S      | E02G | N01T |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------|------|
|                                                                                     | 50        | 100        | ZC7Q010SH |      |      |
|  | 50        | 200        | ZC7Q020SH |      |      |
|                                                                                     |           |            |           |      |      |
|  | 50        | 242        | ZC7Q000SH |      |      |
|                                                                                     |           |            |           |      |      |

## Ramar för skåputdrag

### Ståldesign



- Elegant, slank design
- Fri positionering och säker förvaring
- Flexibla tvärvädelare placeras verktygslöst i hålraden, anpassade efter lådinnehållet
- Kryddhållare finns som tillval
- Lämplig för MERIVOBX-skåputdrag och -innerutdrag i E-höjd
- Passar för nominella längder från 270 till 600 mm
- Ramhöjd 110 mm
- Material: stål, pulverlackerat

### Beställningsinformation

| Ramar för skåputdrag                                                                |                     |            |            |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|------------|------|------|
|   | Nominell längd (mm) | Bredd (mm) | SW-M       | IG-M | OG-M |
|                                                                                     | 270–600             | 242        | ZC7F300RSU |      |      |
|  | Nominell längd (mm) | Bredd (mm) |            |      |      |
|                                                                                     | 400–600             | 218        | ZC7F400RSP |      |      |

| Adapterprofil för förbindning med träbakstycke (tillval)                            |      |            |          |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|----------|------|------|
|  | Höjd | Bredd (mm) | SW-M     | IG-M | OG-M |
|                                                                                     | E    | 242        | ZC7A0U0C |      |      |
|                                                                                     |      |            |          |      |      |
|  | Höjd | Bredd (mm) | SW-M     | IG-M | OG-M |
|                                                                                     | E    | 218        | ZC7A0P0C |      |      |
|                                                                                     |      |            |          |      |      |
| Rekommenderas från nominell längd 350 mm                                            |      |            |          |      |      |

| Tvärvädelare                                                                        |           |            |           |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------|------|
|  | Höjd (mm) | Bredd (mm) | SW-M      | IG-M | OG-M |
|                                                                                     | 110       | 242        | ZC7Q0U0FS |      |      |
|  | Höjd (mm) | Bredd (mm) |           |      |      |
|                                                                                     | 110       | 218        | ZC7Q0P0FS |      |      |

## Ramar för skåputdrag

### Trädesign



- Elegant, slank design
- Fri positionering och säker förvaring
- Flexibla tvärvädelare placeras verktygslöst i hålraden, anpassade efter lådinnehållet
- Kryddhållare finns som tillval
- Lämplig för MERIVOBX-skåputdrag och -innerutdrag i E-höjd
- Passar för nominella längder från 270 till 600 mm
- Ramhöjd 110 mm
- Material: trädekors/stål

### Beställningsinformation

| Ramar för skåputdrag                                                                |                     |            |            |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|------------|-----------|-----------|
|   | Nominell längd (mm) | Bredd (mm) | E01S/SW-M  | E02G/OG-M | N01T/CS-M |
|                                                                                     | 270–600             | 242        | ZC7F300RHU |           |           |
|  | 400–600             | 218        | ZC7F400RHP |           |           |
|                                                                                     |                     |            |            |           |           |

| Tvärvädelare                                                                        |           |            |           |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------|------|
|  | Höjd (mm) | Bredd (mm) | E01S      | E02G | N01T |
|                                                                                     | 110       | 242        | ZC7Q0U0FH |      |      |
|  | 110       | 218        | ZC7Q0P0FH |      |      |
|                                                                                     |           |            |           |      |      |

## AMBIA-LINE-tvärreling

### Ståldesign



- Tvärreling av aluminium för kapning
- Fri positionering och säker förvaring
- Lämplig för MERIVOBX-skåputdrag och -innerutdrag i E-höjd

### Beställningsinformation

| Tvärreling för kapning                                                              |                                                       |                                |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|------|------|
|   | Längd (mm)                                            | SW-M                           | IG-M | OG-M |
|                                                                                     | 1059                                                  | ZR4.1059U                      |      |      |
|                                                                                     | Lämplig för skåpbredd KB upp till 1200 mm             |                                |      |      |
| För kapning                                                                         |                                                       |                                |      |      |
| Mått:                                                                               |                                                       | Invändig skåpbredd LW - 111 mm |      |      |
| Tvärrelingsfästen                                                                   |                                                       |                                |      |      |
|  |                                                       | SW-M                           | IG-M | OG-M |
|                                                                                     | Reling, reling med förhöjningssida, BOXCAP, E-lådsida | ZC4U10E0                       |      |      |
|                                                                                     | Förhöjningssida BOXCOVER                              | ZC4U11E0                       |      |      |
| Längsavdelare                                                                       |                                                       |                                |      |      |
|  | Längd (mm)                                            | SW-M                           | IG-M | OG-M |
|                                                                                     | 84                                                    | ZC4U10F0                       |      |      |

## Flaskförvaringssatser

### Ståldesign



- Flaskförvaringssatser som kombineras med lådramar i ståldesign från nominell längd 450 mm
- Fri positionering och säker förvaring
- Lämplig för MERIVOBX-skåputdrag i E-höjd
- Inbyggnadshöjd 140 mm (lådram med flaskförvaringssats)
- Material: stål, pulverlackerat

### Beställningsinformation

| Flaskförvaringssats                                                                 |                     |            |           |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|-----------|------|------|
|   | Nominell längd (mm) | Bredd (mm) | SW-M      | IG-M | OG-M |
|                                                                                     | från 450            | 100        | ZC7B0100S |      |      |
|                                                                                     |                     |            |           |      |      |
|  | från 450            | 200        | ZC7B0200S |      |      |
|                                                                                     |                     |            |           |      |      |
| Inte lämpad för innerutdrag.                                                        |                     |            |           |      |      |

| Lådramar – smala                                                                    |                     |            |            |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|------------|------|------|
|  | Nominell längd (mm) | Bredd (mm) | SW-M       | IG-M | OG-M |
|                                                                                     | 450                 | 100        | ZC7S450RS1 |      |      |
|                                                                                     | 500                 | 100        | ZC7S500RS1 |      |      |
|                                                                                     | 550                 | 100        | ZC7S550RS1 |      |      |
|  | Nominell längd (mm) | Bredd (mm) | SW-M       | IG-M | OG-M |
|                                                                                     | 600                 | 100        | ZC7S600RS1 |      |      |

| Lådramar – breda                                                                    |                     |            |            |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|------------|------|------|
|  | Nominell längd (mm) | Bredd (mm) | SW-M       | IG-M | OG-M |
|                                                                                     | 450                 | 200        | ZC7S450RS2 |      |      |
|                                                                                     | 500                 | 200        | ZC7S500RS2 |      |      |
|                                                                                     | 550                 | 200        | ZC7S550RS2 |      |      |
|  | Nominell längd (mm) | Bredd (mm) | SW-M       | IG-M | OG-M |
|                                                                                     | 600                 | 200        | ZC7S600RS2 |      |      |



## Praktiska hjälpredor i köket



De stilrena AMBIA-LINE-kökhjälpredorna kombinerar god design med genomtänkt funktion. Knivblocket, tallriks- och kryddhållarna såväl som folieskäraren bidrar till efterlängtat ordning och reda i köket. Och köksarbetet förenklas eftersom allt har sin bestämda plats och innehållet i lådorna blir lättöverskådligt och snabbt greppbart.



### Praktiska hjälpredor i köket

Montering, justering och demontering

[www.blum.com/ambialine-accessories](http://www.blum.com/ambialine-accessories)

## Beställningsinformation

| Knivblock                                                                           |                                                          |                       |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|----------|
|  | Längd (mm)                                               | Bredd (mm)            | OG-M     |
|                                                                                     | 409                                                      | 187                   | ZC7M0200 |
| För 9 knivar                                                                        |                                                          |                       |          |
| För lådor i M- och K-höjd                                                           |                                                          |                       |          |
| Från nominell längd 450 mm                                                          |                                                          |                       |          |
| Folieskärare                                                                        |                                                          |                       |          |
|  | Längd (mm)                                               | Bredd (mm)            |          |
|                                                                                     | 409                                                      | 187                   | OG-M     |
|                                                                                     | Dubbelhållare för plast- och aluminiumfolie, inkl. folie |                       | ZC7C0000 |
|                                                                                     | Dubbelhållare för plast- och aluminiumfolie, exkl. folie |                       | ZC7C0001 |
| För lådor i M- och K-höjd                                                           |                                                          |                       |          |
| Från nominell längd 450 mm                                                          |                                                          |                       |          |
| Kryddhållare                                                                        |                                                          |                       |          |
|  | Längd (mm)                                               | Bredd (mm)            | OG-M     |
|                                                                                     | 356                                                      | 205                   | ZC7G0P0I |
| För skåputdrag i E-höjd                                                             |                                                          |                       |          |
| Tallrikshållare                                                                     |                                                          |                       |          |
|  | Tallrikar Ø (mm)                                         | Stapelhöjd            | OG-M     |
|                                                                                     | 186–322                                                  | upp till 12 tallrikar | ZC7T0350 |
| För skåputdrag i E-höjd                                                             |                                                          |                       |          |



Blum Svenska AB  
Box 186, Wadmans Linje 4  
SE-561 23 Huskvarna  
Tel.: 036/38 77 50  
E-post: [info.se@blum.com](mailto:info.se@blum.com)  
[www.blum.se](http://www.blum.se)

Julius Blum GmbH  
Beslagsfabrik  
6973 Höchst, Österrike  
Tel.: +43 5578 705-0  
Fax: +43 5578 705-44  
E-Mail: [info@blum.com](mailto:info@blum.com)  
[www.blum.com](http://www.blum.com)

Våra verksamhetsorter i Österrike, Polen och Kina är certifierade enligt nedan.  
Vår verksamhetsort i USA är ISO 9001-certifierad.  
Vår verksamhetsort i Brasilien är certifierad enligt ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001.



**ISO 9001**  
Certified Quality  
System



**ISO 14001**  
Certified Environmental  
System



**ISO 50001**  
Certified Energy  
System

 **blum**®



Look for our  
FSC™-certified  
products

Allt innehåll är copyright-skyddat av Blum.  
Reservation för tekniska förändringar och ändringar i utbudet.  
IDNR: 000.000.0 · EP-530/3 SV-SE/11.23