TANDEM-Vollauszug
TIP-ON integriert

www.blum.com

Qualität aus Stahl für Ideen aus Holz

Sie kennen die Vielseitigkeit des Führungssystems TANDEM und Sie kennen den Komfort der Bewegungstechnologie TIP-ON. Nun sind die Vorteile der beiden von Anfang an vereint – im neuen TANDEM-Vollauszug mit TIP-ON integriert. Das bedeutet: mehr Wohnqualität mit weniger Bauteilen. Sie erhalten also TANDEM mit bewährter Funktionalität nun als noch wirtschaftlichere Lösung für Ihre Ideen aus Holz – inklusive einfacher Montage und komfortabler Bedienung.

Inhalt

04 Produktvorteile

08 Einfache Montage

10 Services und Verarbeitungshilfen

Bestell- und Planungsinformationen

12 560H Kupplungstechnik – Vollauszug

14 561H Aufstecktechnik – Vollauszug

16 Zubehör

17 Befestigung der Führungen

18 moving ideas

Bewährtes Programm – Neuer Auszug, vielseitige Auswahl

Der neue TANDEM-Vollauszug mit TIP-ON integriert bietet die gewohnten Optionen. Von kurzen 250 mm bis zu langen 600 mm Nennlänge ist für jede Ihrer Ideen die passende Lösung dabei. Gleich bleibt auch die Belastungsklasse von 30 kg. Je nach Ihren individuellen Montagevorlieben wählen Sie zwischen Kupplungs- und Aufstecktechnik.

Weniger Komponenten – Geringer Aufwand, großartige Funktion

TANDEM-Vollauszug mit TIP-ON integriert macht vieles einfacher und ist zugleich wirtschaftlicher. Dank der reduzierten Anzahl an Komponenten nimmt das Führungssystem weniger Platz in Ihrem Lager ein. Außerdem sparen Sie Zeit bei der Verarbeitung und Montage. So profitieren Sie von einem geringen Aufwand und von der großartigen Funktionalität der Blum-Bewegungstechnologie.

Leichtes Öffnen – Mehr Komfort für mehr Wohnqualität

Erleben Sie hohe Wohnqualität – zum Beispiel mit mühelos öffnenden grifflosen Fronten. Für den Blum-typischen Bewegungskomfort sorgt die bereits integrierte mechanische Öffnungsunterstützung TIP-ON. Nur ein leichtes Antippen und schon ist der Schubkasten auf. Durch die Synchronisierung ist dies an nahezu jeder Stelle, selbst an den Ecken der Front möglich.

Mit Synchronisierung – Praktisch auf der ganzen Linie

Zum Öffnen tippen Sie leicht an eine beliebige Stelle der Front – ob mittig oder seitlich spielt keine Rolle. Eine versteckte Synchronisierungswelle verbindet die Führungsschienen und ermöglicht so einen großen Auslösebereich von TIP-ON.

Einfache Montage – Schnell auf- und abgebaut

Da TIP-ON bereits in der TANDEM-Führungsschiene integriert ist, benötigen Sie keine Zusatzteile mehr. Das bedeutet auch weniger Aufwand bei der Montage und Demontage. Wie bei allen TANDEM-Varianten haben Sie die Wahl zwischen Kupplungs- und Aufstecktechnik – beide mit müheloser Einstellung und praktischer Anhebesicherung. Für die selbsterklärende Montage der einteiligen, ablängbaren Synchronisierungswelle benötigen Sie keine Adapter.

Services und Verarbeitungshilfen – Passgenau, praktisch und professionell

Zum Führungssystem TANDEM-Vollauszug mit TIP-ON integriert bieten wir Ihnen passgenaue Services und Verarbeitungshilfen. Wir unterstützen Sie entlang der ganzen Prozesskette: Unsere E-SERVICES helfen Ihnen rund um die Uhr bei der Planung, Konstruktion und Produktauswahl. Für die Produktion haben wir neben Bohr- und Beschlagsetzmaschinen auch spezielle Bohrlehren im Programm. Zum Beispiel für TANDEM mit Aufstecktechnik sowie für den TANDEM-Frontverstellbeschlag.

Produktkonfigurator
www.blum.com/productconfigurator





Korpuskonfigurator
www.blum.com/cabinetconfig

560H Kupplungstechnik – Vollauszug – TIP-ON integriert

- Verdeckter TANDEM-Vollauszug für Holzschubkästen mit Plattenmaterial von 11 bis 16 mm Dicke
- Mit der integrierten Bewegungstechnologie TIP-ON – die mechanische Öffnungsunterstützung
- Verschleißarme Kunststoffwalzen sorgen für einen schwebeleichten Lauf
- Werkzeuglose Höheneinstellung über Kupplung
- Werkzeuglose integrierte Front-Neigungseinstellung
- Werkzeuglose integrierte Tiefeneinstellung
- Empfehlung: Optionale TIP-ON-Synchronisierung für sicheres Auslösen auch bei breiten Fronten



Bestellinformation

1	Führungen links/rechts	
	Nennlänge NL mm	Belastbarkeit 30 kg
	250	560H2500T
	270	560H2700T
	300	560H3000T
	320	560H3200T
	350	560H3500T
	380	560H3800T
	400	560H4000T
	420	560H4200T
	450	560H4500T
	480	560H4800T
	500	560H5000T
	520	560H5200T
	550	560H5500T
	600	560H6000T
TIP-ON integriert		

3	Kupplung links/rechts	
	Kunststoff/Zink Orange	T51.1700.04
	Mit Höheneinstellung	
	Links und rechts bestellen	

6c	TIP-ON-Synchronisierungswelle		
	Korpusbreite KB (mm)	Ausführung	
	Bis 1200	Profilwelle	T57.1140S
	Zum Ablängen Wir empfehlen bei jeder Korpusbreite die Verwendung einer Synchronisierungswelle. Zuschnitt: Lichte Korpusweite LW - 31 mm		

Schubkasten



Innenschubkasten



Zubehör

4	Frontverstellbeschlag	
	Kunststoff Natur	295.1000

560H Kupplungstechnik – Vollauszug – TIP-ON integriert

Planung

Platzbedarf im Korpus



Schubkasten/Innenschubkasten



SKW Lichte Schubkastenweite

LW Lichte Korpusweite

Schubkasten



SKL Schubkastenlänge

NL Nennlänge

Innenschubkasten



ISKL Innenschubkastenlänge

SKL Schubkastenlänge

NL Nennlänge

X Frontdicke

Schubkastenbearbeitung



Bohrlehre T65.1000.02 verwenden



Bohrlehre T65.1000.02 verwenden

Auslösebereich



Beispiel für 560H – 30 kg, Nennlänge NL 500 mm, vierseitiger Schubkasten, mit Synchronisierung

561H Aufstecktechnik – Vollauszug – TIP-ON integriert

- Verdeckter TANDEM-Vollauszug für Holzschubkästen mit Plattenmaterial von 11 bis 16 mm Dicke
- Mit der integrierten Bewegungstechnologie TIP-ON – die mechanische Öffnungsunterstützung
- Verschleißarme Kunststoffwalzen sorgen für einen schwebeleichten Lauf
- Anhebesicherung sowie Höhen- und Front-Neigungseinstellung integriert
- Werkzeuglose integrierte Tiefeneinstellung
- Empfehlung: Optionale TIP-ON-Synchronisierung für sicheres Auslösen auch bei breiten Fronten



Bestellinformation

1	Führungen links/rechts	
	Nennlänge NL mm	Belastbarkeit 30 kg
	260	561H2601T
	285	561H2851T
	310	561H3101T
	335	561H3351T
	360	561H3601T
	385	561H3851T
	410	561H4101T
	435	561H4351T
	460	561H4601T
	485	561H4851T
	510	561H5101T
	535	561H5351T
	560	561H5601T
TIP-ON integriert		

6c	TIP-ON-Synchronisierungswelle		
	Korpusbreite KB (mm)	Ausführung	
	Bis 1200	Profilwelle	T57.1140S
	Zum Ablängen Wir empfehlen die Verwendung einer Synchronisierungswelle. Zuschnitt: Lichte Korpusweite LW – 31 mm		

Schubkasten



Innenschubkasten



Zubehör

4	Frontverstellbeschlag	
	Kunststoff Natur	295.1000

561H Aufstecktechnik – Vollauszug – TIP-ON integriert

Planung

Platzbedarf im Korpus



Schubkasten/Innenschubkasten



SKW Lichte Schubkastenweite

LW Lichte Korpusweite

Schubkasten



SKL Schubkastenlänge

NL Nennlänge

Innenschubkasten



ISKL Innenschubkastenlänge

SKL Schubkastenlänge

NL Nennlänge

X Frontdicke

Schubkastenbearbeitung





Bohrlehre T65.1000.02 verwenden

Auslösebereich



Beispiel für 560H – 30 kg, Nennlänge NL 500 mm, vierseitiger Schubkasten, mit Synchronisierung

Schubkastenbearbeitung



Nennlänge NL (mm)	Stecklappen X2 (mm)	Anhebesicherung X1 (mm)
260	205	185
285	220	200
310	230	242
335	245	257
360	275	287
385	285	297
410	300	344
435	310	354
460	335	379
485	350	394
510	360	436
535	375	451
560	405	481

Zubehör

Frontverstellbeschlag



Mit vormontierter Stahlmutter
Für vierseitige Schubkästen
2-dimensionale Fronteinstellung (± 2 mm)
Material: Kunststoff
Farbe: Natur

295.1000

Planung



Matrize für MINIPRESS +
PRO-CENTER
MZM.0095

Tablar-Arretierung (Set)



Material	Kunststoff
Farbe	Oriongrau matt

Bestehend aus:
2 x Verriegelungseinheit*
2 x Rastelement
1 x Montageanleitung

295H5700

Befestigung mit Spanplattenschrauben
Ø 3.5 x 15 mm, Art.-Nr. 609.1500 oder
Systemschrauben, Art.-Nr. 661.1450.HG

* Befestigung nur mit Spanplattenschrauben möglich

Weitere Informationen zur Tablar-Arretierung finden Sie in
EP-552 Tablar-Arretierung

Tablar-Arretierung – Synchronisierungswelle



Material	Aluminium
Farbe	Roh
Zum Ablängen	**ZST.1089W**
Optional	**ZST.1160W**

Passend bis Korpusbreite KB 1200 mm

Zuschnitt: LW – 87 ± 1 mm

Tablar-Arretierung durch Synchronisierung
einhändig entriegelbar

Aufsteckhalter für Tablare ohne Tablar-Arretierung

Kunststoff
natur

T51.7000.01

Befestigung der Führungen 560H/561H

Führung 560H – 30 kg



NL Nennlänge

A Spanplattenschraube Ø 4 x 15 mm

B Systemschraube, Art.-Nr. 661.1450.HG

Führung 561H – 30 kg



NL Nennlänge

A Spanplattenschraube Ø 4 x 15 mm

B Systemschraube, Art.-Nr. 661.1450.HG

Hier finden Sie Informationen zur Montage, Einstellung und Demontage.
www.blum.com/a_tandem

moving ideas

Wir glauben daran, dass Ideen die Welt bewegen können. Damit Sie Ihre kreativen Ideen verwirklichen können, bieten wir Ihnen innovative Beschläge, inspirierende Möbelkonzepte und passende Services. Ihre Bedürfnisse, weltweite Trends und unsere gemeinsame Vision von mehr Wohnqualität treiben uns dabei an. Lassen Sie uns gemeinsam bewegende Ideen schaffen.

Wohnqualität

Mehr Komfort und Funktion beim alltäglichen Nutzen von Möbeln – dazu wollen wir beitragen.

Sortiment

Alles aus einer Hand: Mit unserer vielfältigen Produktpalette setzen Sie aktuelle und künftige Wohntrends um.

Inspiration

Wir beobachten weltweit Wohntrends und forschen an Lösungen von morgen. Unsere Erkenntnisse geben wir an Sie weiter.

Innovation

Wir bleiben in Bewegung. Mit Neugier und Forschergeist entwickeln wir neue Produkte und Services für Sie.

Services

Mit maßgeschneiderten Services, abgestimmt auf Ihre Prozesse, unterstützen wir Sie in Ihrer täglichen Arbeit.

Qualität

Wir hören nicht auf, unsere Produkte, unsere Services und uns selbst stetig zu verbessern.

Vertrauen

Wir übernehmen Verantwortung. Für unsere Partnerschaft, für unsere Mitarbeitenden, für die Gesellschaft und die Umwelt.

Julius Blum startete 1952 unsere Reise mit Hufstollen. Heute liefern wir innovative Beschläge an Kunden in über 120 Ländern.

Look for our FSC™-certified products

FSC
www.fsc.org
FSC™ C115115

Alle Inhalte unterliegen dem Copyright von Blum.
Technische Änderungen und Programmänderungen vorbehalten.
IDNR: 659.203.2 · EP-605/1 DE-AL/06.23

Julius Blum GmbH
Beschlägefabrik
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

Unsere Standorte in Österreich, Polen und China sind wie unten angeführt zertifiziert.
Unser Standort in den USA ist nach ISO 9001 zertifiziert.
Unser Standort in Brasilien ist nach ISO 9001, ISO 14001 und ISO 45001 zertifiziert.

ISO 9001 Certified Quality System
ISO 14001 Certified Environmental System
ISO 50001 Certified Energy System

blum®