

TIP-ON para puertas

Comodidad de apertura con ajuste
integrado de ranura de puerta



Apertura fácil con un suave contacto

Con TIP-ON, el sistema mecánico de apertura asistida de Blum, los frentes sin tiradores se abren como por arte de magia con una leve presión. Para cerrar basta con presionar suavemente. Para obtener una óptima comodidad de movimiento en las puertas, TIP-ON se combina con la probada bisagra CLIP top sin muelle. Con TIP-ON también se pueden realizar compases abatibles AVENTOS.


Contenido

- 04 Gama
- 06 Ejemplos de aplicación
- 08 Montaje y ajuste
- 10 Información de pedido
- 13 Instrucciones de montaje
- 14 moving ideas



Gama ampliada

La amplia gama de colores y placas soporte ofrece siempre la unidad TIP-ON adecuada para puertas y compases abatibles AVENTOS. Según la aplicación, TIP-ON puede utilizarse como versión corta o larga, para taladrar o con placa soporte. El ajuste de ranura de puerta está integrado en todas las versiones. La integración total en el interior del cuerpo del mueble ofrece más posibilidades de diseño y una mayor comodidad de movimiento.



Ajuste sin herramientas de la ranura de la puerta

El ajuste (+4/-1 mm) está integrado en la unidad TIP-ON y por lo tanto también es posible en el TIP-ON para taladrar. Para realizar el ajuste se debe girar el dispositivo de expulsión; las posiciones de arrastre sirven como ayuda para orientarse.



Integración armónica

TIP-ON puede adecuarse de manera óptima al interior del cuerpo del mueble. Con las variantes de color esmaltada en níquel, blanco seda, gris platino y negro carbón, TIP-ON ofrece un amplio margen de diseño y se integra de manera armónica en el mueble.



Gama ampliada de placas soporte

Para obtener un diseño esbelto generalizado, TIP-ON se puede combinar como versión corta o larga con la placa soporte correspondiente. TIP-ON ofrece un aspecto sobrio y discreto gracias a su contorno rectangular y rectilíneo.

Variadas posibilidades de aplicación

Gracias a la gama TIP-ON ampliada, ahora se abren aún más posibilidades de diseño para puertas y compases abatibles sin tiradores en todas las áreas del hogar. Ya sea como variante para taladrar o en combinación con una placa soporte, TIP-ON siempre ofrece la comodidad de movimiento acostumbrada.



Con TIP-ON, todos los componentes en el interior del cuerpo del mueble pueden combinarse armónicamente. Para una mayor libertad de diseño en sus muebles, por ejemplo para la cocina, el comedor, el salón o el cuarto de baño.



Cómodo ensamblaje

Con el ajuste integrado de ranura de la puerta, TIP-ON ofrece una tecnología sofisticada con una gran comodidad de ajuste. Hay disponibles calibres de Blum especiales para el montaje. Estos facilitan aún más el montaje y contribuyen al funcionamiento óptimo de TIP-ON.



Montaje sencillo

Las plantillas de taladrar para BLUMOTION y TIP-ON sirven como ayuda para taladrar las posiciones de fijación horizontales de TIP-ON para puertas y compases abatibles.



Óptima protección del funcionamiento

La carcasa completamente cerrada de TIP-ON garantiza una instalación sin inconvenientes y protege el funcionamiento en el interior de la unidad TIP-ON.



Transferencia de cotas exacta

La posición de montaje puede consultarse directamente en la parte inferior de la placa soporte. Como alternativa se dispone de un calibre para bases para el cálculo de dimensiones.



Montaje versátil

Para garantizar la flexibilidad en el montaje se pueden utilizar tornillos de aglomerado o tornillos euro para colocar las placas soporte.



Cierre seguro

La placa adhesiva forma la contraparte de TIP-ON y se monta en la puerta mediante tornillos o con pegamento. El imán TIP-ON garantiza un cierre seguro del frente.



Ajuste integrado de la ranura de la puerta

Una marca en el dispositivo de expulsión determina la dirección de giro. Con un giro (= 4 posiciones de arrastre) se ajusta la ranura de la puerta en un 1 mm. El dispositivo de expulsión no puede girarse más allá del área de ajuste definida.

Información sobre pedidos y planificación

Versión corta con imán



- Para puertas solapadas con una altura de hasta 1300 mm
- Para bisagras sin muelle
- Para taladrar $\varnothing 10 \times 50$ mm
- Material plástico
- Trayecto de expulsión aprox. 17 mm
- Incl. placa adhesiva para encolar y placa adhesiva para atornillar
- Ajuste de + 4.0 / - 1.0 mm

Variantes de color

SW



R7036

CS

Muelle estándar

956.1004

Planificación



* mín. 2.6 mm con placa adhesiva para encolar o 3.1 mm con placa adhesiva para atornillar

Versión larga con imán



- Para puertas solapadas con una altura a partir de 1300 mm puertas interiores
- Para bisagras sin muelle
- Para taladrar $\varnothing 10 \times 76$ mm
- Material plástico
- Trayecto de expulsión aprox. 38 mm
- Incl. placa adhesiva para encolar y placa adhesiva para atornillar
- Ajuste de + 4.0 / - 1.0 mm

Variantes de color

SW



R7036

CS

Muelle estándar

956A1004

Planificación



* mín. 2.6 mm con placa adhesiva para encolar o 3.1 mm con placa adhesiva para atornillar

Versión larga con amortiguador



- Para bisagras con muelle*
- No se requiere placa adhesiva**
- Para taladrar $\varnothing 10 \times 76$ mm
- Material plástico
- Trayecto de expulsión aprox. 38 mm
- Ajuste de + 4.0 / - 1.0 mm
- Muelle reforzado recomendado para aplicaciones que requieren elevadas fuerzas de expulsión, por ejemplo, puertas estrechas con un gran número de bisagras. (Reconocible por la tapa trasera marrón)

Variantes de color

SW

R7036

CS



Muelle estándar

956A1006

Muelle reforzado

956A1006F

Planificación



* Recomendamos un ensayo de montaje

** En superficies muy blandas se recomienda una placa adhesiva

Ayudas de montaje



Plantilla de taladrar

Para realizar el taladro frontal para TIP-ON

65.5010




Plantilla de posicionamiento para placa adhesiva


Para especificar la posición de atornillado de la placa adhesiva TIP-ON

65.5210.01

Placa adhesiva para atornillar/pegar



* Se recomienda una colocación con desplazamiento de 3 mm entre la placa adhesiva para atornillar y el TIP-ON.
En superficies duras o MDF, taladre previamente y avellane $\varnothing 2.5$ mm según sea necesario.



La superficie del frente debe estar limpia, libre de grasa y seca.

FA Recubrimiento del frente

Información sobre pedidos y planificación

Placa soporte recta – Versión corta – 20/17



- Montaje con tornillos de aglomerado de Ø 3.5 mm o Ø 4 mm, o con tornillos euro
- Material plástico
- TIP-ON debe pedirse por separado

Variantes de color

NI-L SW R7036 CS

956.1201

Placa soporte recta – Versión larga – 20/32



- Montaje con tornillos de aglomerado de Ø 3.5 mm o Ø 4 mm, o con tornillos euro
- Material plástico
- TIP-ON debe pedirse por separado

Variantes de color

NI-L SW R7036 CS

956A1201

Placa soporte en cruz – Versión larga – 37/32



- Montaje con tornillos de aglomerado de Ø 3.5 mm o Ø 4 mm, o con tornillos euro
- Material plástico
- TIP-ON debe pedirse por separado

Variantes de color

R7036

956A1501

Ayudas de montaje



Calibre para bases


Para pretaladrar las posiciones de fijación de las placas soporte

65.5300


Abreviaturas de variantes de color

NI-L	Esmaltada en níquel
SW	Blanco seda
R7036	RAL 7036 Gris platino
CS	Negro carbón


Planificación





Planificación



Planificación



Placa adhesiva para atornillar/pegar



* Se recomienda una colocación con desplazamiento de 3 mm entre la placa adhesiva para atornillar y el TIP-ON.
En superficies duras o MDF, taladre previamente y avellane Ø 2.5 mm según sea necesario.

La superficie del frente debe estar limpia, libre de grasa y seca.

FA Recubrimiento del frente

Bisagras sin muelle para aplicaciones TIP-ON

Aplicación	Fijación de la cazoleta					
		Tope angular	Tope central	Tope interior	Rincones falsos	Ángulo
Bisagra de 110°	INSERTA	70T3590.TL	70T3690.TL	70T3790.TL		
	Tornillos	70T3550.TL	70T3650.TL	70T3750.TL		
	Encajar a pres.	70T3580.TL				
Bisagra especial de 110°	INSERTA	72T3590.TL				
	INSERTA	72T3550.TL				
Bisagra de 107°	INSERTA	74T1590BTL				
	Tornillos	74T1550.TL	74T1650.TL	74T1750.TL		
Bisagra de 100°	Tornillos	70M2550.TL	70M2650.TL	70M2750.TL		
	Encajar a pres.	70M2580.TL				
Bisagra de ángulo abierto a 170°	INSERTA	70T6540BTL				
	Tornillos	70T6550.TL	70T6650.TL			
Bisagra de ángulo abierto a 155°	INSERTA	70T7590.TL	70T7690.TL			
	Tornillos	70T7550.TL	70T7650.TL			
Bisagra de 95° para puertas perfiladas	INSERTA	70T9590BTL	70T9690BTL	70T9790BTL		
	Tornillos	70T9550.TL	70T9650.TL	70T9750.TL		
	Encajar a pres.	70T9580.TL				
Bisagra p. rincón falso a 95°, montaje inter.	Tornillos				78T9550.TL	
Bisagra p. rincón falso a 83°, montaje inter.	Tornillos				☎ 78T9550.83	
Bisagra p. puerta c. marco de alum. de 95°	Tornillos	70T950A.TL				
Bisagra CRISTALLO	Encolar	70T4500CTL	70T4500CTL	70T4500CTL		
Bisagra para puertas finas	EXPANDO T	70T453T.TL	70T453T.TL	70T453T.TL		
Bisagra de ángulo +45°I	Tornillos					78A9658.T
Bisagra de ángulo +45°II	Tornillos					78T5550
Bisagra de ángulo +45°III	Tornillos					78A9458.T
Bisagra de ángulo +30°II	Tornillos					78A9556.T
Bisagra de ángulo +30°III	Tornillos					78A9456.T
Bisagra de ángulo +20°II	Tornillos					78A9555.T
Bisagra de ángulo +15°III	Tornillos					78A9454.T
Bisagra de ángulo -15°III	Tornillos					78A5453.T
Bisagra de ángulo -30°III	Tornillos					78A5451.T
Bisagra de ángulo -45°III	Tornillos					78A5450.T

Montaje y ajuste




Posición de montaje

La ayuda en la apertura óptima está garantizada si TIP-ON se coloca en la zona de la posición real del tirador.




Puede haber divergencias de ± 300 mm en altura y en ancho hasta un cuarto del ancho del cuerpo del mueble.







Versión corta/larga para taladrar





Placa soporte recta



Placa soporte en cruz



Ajustes TIP-ON





moving ideas

Creemos que las ideas pueden mover el mundo. Para poder hacer realidad sus diseños, le ofrecemos herrajes innovadores, conceptos de mueble inspiradores y servicios adecuados. Nos impulsan sus necesidades, las tendencias mundiales y nuestra visión conjunta de una mejor calidad de vida. Permítanos crear ideas en movimiento junto a usted.



Calidad de vida

Queremos aportar más comodidad y funcionalidad en el uso diario de muebles.



Surtido

Todo de un mismo fabricante: ponga en práctica las tendencias de vivienda actuales y futuras con nuestra amplia gama de productos.



Inspiración

Observamos las tendencias de vivienda mundiales e investigamos las soluciones del mañana. Nos complace compartir estos conocimientos con usted.



Innovación

Nos mantenemos en movimiento. Con curiosidad y espíritu observador, desarrollamos nuevos productos y servicios para usted.



Servicios

Nuestros servicios a medida, adecuados a sus procesos, le asistirán en su trabajo diario.



Calidad

No nos detenemos nunca: mejoramos continuamente nuestros productos, nuestros servicios y a nosotros mismos.



Confianza

Asumimos nuestra responsabilidad. Frente a nuestros socios, a nuestros colaboradores, a la sociedad y al medioambiente.

Julius Blum dio inicio a nuestra historia en el año 1952 con un ramplón para herraduras. Hoy en día, vendemos herrajes innovadores a clientes de más de 120 países.

Blum México
Herrajes Para Muebles S de RL de CV
Av. Industria Automotriz 10
Parque Industrial Doña Rosa
52000 Lerma
Estado de México
México
Tel.: +52 728 102 1700
E-mail: info.mx@blum.com
www.blum.com.mx

Julius Blum GmbH
Fábrica de herrajes
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

Nuestras sedes en Austria, Polonia y China están certificadas de acuerdo con lo indicado abajo.
Nuestra sede en EE. UU. está certificada según la norma ISO 9001.
Nuestra sede en Brasil está certificada según las normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001.



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System

 **blum**®



Look for our
FSC™-certified
products

Todo el contenido está sujeto al Copyright de Blum.
Sujeto a modificaciones técnicas y modificaciones de programa sin previo aviso.
IDNR: 000.000.0 - EP-234/6 ES-MX/04.23